



LP 8971 E-NP AUT



Global LP 8971 E Special Series HIGH SPEED POSTBED MACHINES

LP 8971 E-ST AUT

- High speed, single needle postbed machine, with top driven roller, wheel- and needle feed and standard hook. Machine is equipped with thread trimming device, which can be adjusted easily, for short thread ends trimming, automatic back tack and presser foot lift (all electric).

Because of the unique thread trimming device, remaining thread ends are only 6 mm long. The HMC direct drive mini servo motor, control box and control panel are integrated in the machine (All-in one).

- Máquina poste, 1 aguja de alta velocidad, motor mini servo incorporado con avance porruleta accionada, peine giratorio y garfio normal. Equipada con corta-hilos, remate y alza-prensataelas automático y eléctrico. Porque el sistema único del dispositivo de corta-hilos, deja hilos sólo de 6 mm. de largo. HMC mini motor servo directo, caja de control y panel incorporada en la máquina (máquina todo incorporada).
- Hochgeschwindigkeits Einnadel Säulenmaschine mit angetriebenem Rollfuss, Schiebrad und Nadeltransport. Standardgreifer, Fadenabschneider, Automatische Verriegelung und Fusslüftung, jeweils elektrisch. Einzigartiger Kurz-Fadenabschneider mit 6 mm Fadenenden am Material. Die HMC Servomotor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert (Alles in Einem).
- Machine pilier rapide une aiguille, avec servomoteur intégré à entraînement direct et boîte de contrôle (tout en 1). Entraînement par roue inférieure, aiguille et roulette supérieure. Crochet standard, dispositif coupe fil, point d'arrêt et relevage du pied automatique (l'ensemble en électrique). Grâce à son système coupe fil unique, l'extrémité de fil restante est seulement de 6 mm de long.

LP 8971 E-NP AUT

- High speed, single needle postbed machine, with top driven roller, wheel- and needle feed and standard hook. Machine equipped with thread trimming device, automatic back tack and presser foot lift (all electric). Because of the unique thread trimming device, remaining thread ends are only 6 mm long. This newly designed machine has a small right post to make it suitable for easy sewing on children's shoes. The HMC direct drive mini servo motor, control box and control panel are integrated in the machine (All-in one).
- Máquina poste, 1 aguja de alta velocidad, motor mini servo incorporado con avance porruleta accionada, peine giratorio y garfio normal. Equipada con corta-hilos, remate y alza-prensataelas automático y eléctrico. Porque el sistema único del dispositivo de corta-hilos, deja hilos sólo de 6 mm. de largo. HMC mini motor servo directo, caja de control y panel incorporada en la máquina (máquina todo incorporada). Esta máquina de novedoso diseño cuenta con un poste pequeño ala derecha que la hace adecuada para el fácil cosido de zapatos para niños.
- Hochgeschwindigkeits Einnadel Säulenmaschine mit angetriebenem Rollfuss, Schiebrad und Nadeltransport. Standardgreifer, Fadenabschneider, Automatische Verriegelung und Fusslüftung, jeweils elektrisch. Einzigartiger Kurz-Fadenabschneider mit 6 mm Fadenenden am Material. Das neue Design und die schmale rechter Säule ermöglicht ein perfektes nähen auch im Bereich Kinderschuhe. Die HMC Servomotor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert (Alles in Einem).
- Machine pilier rapide une aiguille, avec servomoteur intégré à entraînement direct et boîte de contrôle (tout en 1). Entraînement par roue inférieure, aiguille et roulette supérieure. Crochet standard, dispositif coupe fil, point d'arrêt et relevage du pied automatique (l'ensemble en électrique). Cette nouvelle machine est Dotée d'un pilier droite étroit particulièrement adapté pour une couture facile des chaussures d'enfants. Grâce à son système coupe fil unique, l'extrémité de fil restante est seulement de 6 mm de long.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

FEED TYPE
needle and wheel feed top
driven roller presser

STITCH LENGTH
LP 8971 E-ST AUT: max 7 mm
LP 8971 E-NP AUT: max 5 mm

PRESSER FOOT LIFT
by hand: 7 mm
by knee: 14 mm
automatic: 14 mm

NEEDLE TYPE
134

DIMENSION NARROW POST
170x43x49,2 mm