



RP ATTACHMENT



## Global CB 300

### AUTOMATIC TAPE DISPENSER

Automatic tape dispenser for non- and self-adhesive tapes and tapes with additional glue and protection foil. CB 300 is a fully programmable tape dispenser equipped with a precise photoelectric cut-off blade controlled by two individual photocells and with the ability to store up to 6 different lengths in the memory.

This tape dispenser does not require any tapes core support or shaft, and enables to easily process two tapes simultaneously. **Optional available:** RP attachment - The function of this attachment is to peel off the backing material of the tape with additional foil protection and wind the backing material. The maximum outside diameter of roll is 150mm.

Cortador de cinta no adhesiva, adhesiva y adhesiva de doble cara. Global CB 300 es un cortador de cinta totalmente programable, con un cuchillo de control foto-elektrico preciso de dos fotocélulas individuales y capacidad de memorizar 6 diferentes tamaños. El Cortador de cinta no necesita soportes ó ejes especiales para las cintas y puede procesar fácil con dos cintas simultaneamente. **Disponible opcional** el dispositivo RP - Dispositivo para pelar la hojuela de protección de la cinta adhesiva normal ó de doble cara. La máxima diámetro de los extremos exteriores del rollo es de 150 mm.

Automatischer Bandsepper für selbstklebende und nicht klebende Bänder sowie für doppelseitig klebende Bänder mit Schutzfolie. Der CB 300 ist voll programmierbar mit einem präzisen Abschneidemesser das über 2 Fotozellen kontrolliert wird und bis zu 6 verschiedene Längen speichern kann. Die Maschine benötigt keine zusätzliche Bandhalter, und erlaubt es 2 Bänder simultan zu bearbeiten. **Optional erhältlich:** Abzieh - und Aufrollvorrichtung für Schutzfolie bei doppelseitigem Klebeband. Maximaler Aussendurchmesser der Rolle: 150mm.

Distributeur de bande automatique pour ruban non adhésifs et auto-adhésifs, pour ruban avec colle supplémentaire et feuille de protection. Le CB 300 est un distributeur de bandes entièrement programmables doté d'une lame de coupe photoélectrique précise contrôlée par deux photocellules individuelles et capable de stocker jusqu'à 6 longueurs différentes en mémoire. Ce distributeur de bande ne requiert aucun support ou axe de bande, et permet de traiter facilement deux bandes simultanément. **Option disponible:** Fixation RP - La fonction de cet accessoire est de retirer le matériau de support du ruban avec une protection additionnelle et d'enrouler le matériau de support. Le diamètre extérieur maximal du rouleau est de 150 mm.

CB 300

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**CUT LENGTH**  
5 - 999 mm

**TAPE WIDTH**  
6 - 60 mm

**USEABLE TAPE**  
Backing Papered, Double-Sided, Copper Foil

**USEABLE NON ADHESIVE MATERIAL**  
Protection Film, Paper Tape, Copper Foil etc.

**FEEDING SPEED**  
Max. 200 mm/sec (depends on tape material)

**POWER SUPPLY**  
AC 240V - 50/60Hz - 25W

\*Some of usable tapes may not cut, depends on material/tape manufacturer.