



## Global BT 100 x 100 ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

### GLOBAL BT 100 X 100

This programmable pattern sewing machine is suitable to sew medium / heavy materials with a sewing area of 100 x 100 mm. The height of presser foot lifter can be adjusted by a stepping motor. Patterns are programmable on the user friendly touch panel. The left and right clamp can be programmed to move down independently. The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Maximum machine speed 2400 spm. Optional available: roll-over clamp (not assembled).

Máquina de coser programable adecuada para coser materiales media-pesadas y pesadas con un área de 100 x 100 mm. La altura de la prensatelas programable con el motor paso a paso. Los dibujos son programable a través del panel táctil de uso fácil. La mordaza izquierda y derecha se puede bajar independientes. La máquina viene completa con tablero, estante y mini motor servo de acción directa. Máxima velocidad 2.400 p.p.m. Opcional pinza de vuelco.

Nähautomat für mittlere bis schwere Materialien mit einem Nähfeld von 100 x 100mm. Der Fusshub ist schrittmotorgesteuert. Nähprogramme werden einfach auf dem Bedienerfreundlichen Touch Panel programmiert. Die rechte und linke Klammer können jeweils separat programmiert werden. Die Maschine wird komplett geliefert mit Tischplatte, Gestell und Direct Drive Mini- Servomotor. Maximale Geschwindigkeit: 2400 SPM. Optional erhältlich: Etikettenklemme(nicht montiert).

Automate de couture pour article moyen/lourd avec une surface de travail de 100 x 100 mm. La hauteur du pied presseur est réglable par moteur pas à pas. Les dessins sont programmables à l'aide de la tablette tactile conviviale. Demi pince gauche et droite pouvant être programmés pour descendre indépendamment. Machine livrée complète avec table, bâti et mini servo moteur. Vitesse maximum de 2400 pts/mn. En option pince avec fixation rotative (non monté).

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
Max 2400 spm

**FEEDING SYSTEM**  
By pulse motor ( X- Y )

**HOOK TYPE**  
large rotating hook

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**CLAMP LIFT**  
Up to 20 mm (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
135 x 17

**POWER SOURCE**  
240 v- 1 phase 50-60 Hz  
direct drive AC servo motor