



Global BT 300 X 200 / 400 x 300-N ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

GLOBAL BT 300 X 200

This programmable pattern sewing machine is suitable to sew medium / heavy materials with a sewing area of 300 x 200 mm. The height of presser foot lifter can be adjusted by a stepping motor.

Patterns are programmable on the userfriendly touch panel. The left and right clamp can be programmed to move down independently. The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Optional available: bar code reader, quick release clamp, thread breaking sensors, needle cooling, second tension device (not assembled).

Máquina de coser programable adecuada para coser materiales media-pesadas y pesadas con un área de 300 x 200 mm. La altura de la prensatelas programable con el motor paso a paso. Los dibujos son programable a través del panel táctil de uso fácil. La mordaza izquierda y derecha se puede bajar independientes. La máquina viene completa con tablero, estante y mini motor servo de acción directa. Opcional el lector de código de barras, anclaje rápido bastidor, sensor de quebra-hilos, enfriamiento de aguja y segunda dispositivo de tensión de hilo (viene suelto).

Nähautomat für mittlere bis schwere Stoffe mit einem Nähfeld von 300 x 200mm. Der Fusshub ist schrittmotorgesteuert. Nähprogramme werden einfach auf dem Bedienerfreundlichen Touch Panel programmiert. Die und rechte und linke Klammer können jeweils separat programmiert werden.

Die Maschine wird komplett geliefert mit Tischplatte, Gestell und Direct Drive Mini- Servomotor. Optional erhältlich: Bar Code Reader, Schnellwechelklammer, Fadenwächter, Nadelkühlung und zweite Fadenspannung (nicht vormontiert).

Automate de couture pour article moyen/lourd avec une surface de travail de 300 x 200 mm. La hauteur du pied presseur est réglable par moteur pas à pas. Les dessins sont programmables à l'aide de la tablette tactile conviviale. Demi pince gauche et droite pouvant être programmés pour descendre indépendamment. Machine livrée complète avec table, bâti et mini servo moteur. Optionnel: d'un lecteur de code barre, dégagement rapide des pinces, détecteur de casse de fil, refroidisseur d'aiguille et deuxième dispositif de tension (non monté).

GLOBAL BT 400 X 300-N

Same as BT 300 X 200, but with a sewing area of 400 x 300 mm. Standard equipped with bar code reader, quick release clamp, thread breaking sensors and needle cooling. Optional available: second tension device (not assembled)

Las mismas características que la BT 300 X 200, pero equipada para área de 400 x 300 mm. Viene equipada con el lector de código de barras, anclaje rápido bastidor, sensor de quebra-hilos y enfriamiento de aguja. Opcional, segunda dispositivo de tensión de hilo (viene suelto).

Baugleich mit BT 300 X 200, jedoch mit einem Nähfeld von 400 x 300mm. Standardmäßig mit Bar Code Reader, Schnellwechelklammer, Fadenwächter und Nadelkühlung ausgestattet. Optional erhältlich: zweite Fadenspannung (nicht vormontiert)

Identique au modèle BT 300 X 200, avec une surface de travail de 400 x 300 mm. Equipé en standard d'un lecteur de code barre, dégagement rapide des pinces, détecteur de casse de fil et refroidisseur d'aiguille. Optionnel: deuxième dispositif de tension (non monté).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

BT 300x200 = 2200 spm

BT 400x300-N = 2000 spm

FEEDING SYSTEM

By pulse motor (X- Y)

HOOK TYPE

large rotary hook

STITCH LENGTH

max 10 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 16 mm

CLAMP LIFT

Up to 20 mm (pneumatic)

NEEDLE TYPE

135 x 17

SEWING RANGE

BT 300x200 = 300x200 mm

BT 400x300-N = 400x300 mm

POWER SOURCE

240 v- 1 phase 50-60 Hz

direct drive AC servo motor

OPTION:

Pattern design software for PC