



Global BT 100 x 100 ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

GLOBAL BT 100 X 100

This programmable pattern sewing machine is suitable to sew medium / heavy materials with a sewing area of 100 x 100 mm. The height of presser foot lifter can be adjusted by a stepping motor.

Patterns are programmable on the userfriendly touch panel. The left and right clamp can be programmed to move down independently. The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Maximum machine speed 2400 spm. Optional available: roll-over clamp (not assembled).

Máquina de coser programable adecuada para coser materiales media-pesadas y pesadas con un área de 100 x 100 mm. La altura de la prensatelas programable con el motor paso a paso. Los dibujos son programable a través del panel táctil de uso fácil. La mordaza izquierda y derecha se puede bajar independientes. La máquina viene completa con tablero, estante y mini motor servo de acción directa. Máxima velocidad 2.400 p.p.m. Opcional pinza de vuelco.

Nähautomat für mittlere bis schwere Stoffe mit einem Nähfeld von 100 x 100mm. Der Fusshub ist schrittmotorgesteuert. Nähprogramme werden einfach auf dem Bedienerfreundlichen Touch Panel programmiert. Die und rechte und linke Klammer können jeweils separat programmiert werden. Die Maschine wird komplett geliefert mit Tischplatte, Gestell und Direct Drive Mini- Servomotor. Maximale Geschwindigkeit: 2400 SPM.

Automate de couture pour article moyen/lourd avec une surface de travail de 100 x 100 mm. La hauteur du pied presseur est réglable par moteur pas à pas. Les dessins sont programmables à l'aide de la tablette tactile conviviale. Demi pince gauche et droite pouvant être programmés pour descendre indépendamment. Machine livrée complète avec table, bâti et mini servo moteur. Vitesse maximum de 2400 pts/mn. En option pince avec fixation rotative (non monté).

GLOBAL BT 300 X 200 (available 07/2017)

Same as BT 100 X 100, but with a sewing area of 300 x 200 mm.

Las mismas características que la BT 100 X 100, pero equipada para área de 300 x 200 mm.

Baugleich mit BT 100 X 100, jedoch mit einem Nähfeld von 300 x 200mm.

Identique au modèle BT 100 X 100, avec une surface de travail de 300 x 200 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

Max 2400 spm

FEEDING SYSTEM

By pulse motor (X- Y)

HOOK TYPE

standard shuttle hook

STITCH LENGTH

max 10 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 16 mm

CLAMP LIFT

Up to 20 mm (pneumatic)

NEEDLE TYPE

DPX17

SEWING RANGE

BT 100x100 = 100x100 mm

BT 300x200 = 300x200 mm

POWER SOURCE

240 v– 1 phase 50-60 Hz
direct drive AC servo motor