



**CH 5002 (BINDER NOT INCLUDED)**



**CH 5003 P**

## Global CH 5000 Series HIGH SPEED CHAINSTITCH MACHINES

### CH 5001

- High speed single needle, 2 thread chainstitch machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever).
- Máquina de alta velocidad, de 1 aguja y dos hilos cadeneta. Lubricación automática. Equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada.
- Hochgeschwindigkeits-, Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit automatischer Ölung und Stichsteller-Mechanismus (Hebel).
- Machine point de chaînette une aiguille 2 fils, lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier).

### CH 5001 P

- Same as CH 5001, but with puller.
- La misma que CH 5001, pero equipada con puller.
- Baugleich mit CH 5001, aber mit puller.
- Identique à la CH 5001, mais avec puller.

### CH 5002

- High speed double needle, 4 thread chainstitch machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever). Standard needle gauge 4,8 or 6,4 mm.
- Máquina de alta velocidad, de 2 agujas y 4 hilos cadeneta. Lubricación automática. Equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada. Distancia agujas 4,8 o 6,4 mm.
- Hochgeschwindigkeits-, Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine mit automatischer Ölung und Stichsteller-Mechanismus (Hebel). Standard Nadelabstand 4,8 oder 6,4 mm.
- Machine point de chaînette deux aiguilles 4 fils, lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier). Écartement d'aiguilles 4,8 ou 6,4 mm.

### CH 5002 P

- Same as CH 5002, but with puller.
- La misma que CH 5002, pero equipada con puller.
- Baugleich mit CH 5002, aber mit puller.
- Identique à la CH 5002, mais avec puller.

### CH 5003

- High speed three needle, 6 thread chainstitch sewing machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever). Distance between the needles 3,2 mm.
- Máquina de alta velocidad de 3 agujas y 6 hilos cadeneta. Lubricación automática y equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada. Distancia entre agujas 3,2 mm.
- Hochgeschwindigkeits-, Dreinadel- Sechsfaden- Kettenstichmaschinen mit automatischer Ölung und Stichverdichtungshebel. Nadel abstand von Nadel zu Nadel ist 3,2 mm.
- Machine point de chaînette, 6 fils à 3 aiguilles – lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier). Écartement d'aiguilles 3,2 mm.

### CH 5003 P

- Same as CH 5003, but with puller.
- La misma que CH 5003, pero equipada con puller.
- Baugleich mit CH 5003, aber mit puller.
- Identique à la CH 5003, mais avec puller.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### MACHINE SPEED

CH 5001	: max 4500 spm
CH 5001P	: max 3500 spm
CH 5002/CH 5003	: max 4000 spm
CH 5002P/ CH 5003P	: max 3000 spm

#### OILING SYSTEM

Fully automatic

#### STITCH LENGTH

CH 5001/5002	- max 4 mm
CH 5003	- max 6 mm

#### PRESSER FOOT LIFT

By hand max 5 mm  
By knee max 10 mm

#### NEEDLE TYPE

149 x 7

#### NEEDLE GAUGE

CH 5002/CH 5002P  
4,8 OR 6,4 mm

CH 5003/CH 5003P  
2 x 3,2 mm

#### FEED DIRECTION

forward only