

# GLOBAL

Our experience. Your success



UPHOLSTERY / AUTOMOTIVE  
CATALOGUE 2019

**STROBEL**



## Global 3900 Series

### HIGH SPEED, SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE

#### 3900 DD

- High-speed, single needle lockstitch machine. This machine has fully automatic lubrication, direct drive built-in motor and a separate control box. The bobbin winder is built-in the machine head.
- Máquina pespunte de alta velocidad de 1 aguja. Lubricación automática, motor incorporado y caja de control separado. El rebobinador esta incorporado en la cabeza.
- Hochgeschwindigkeits Einnadel Steppstichmaschine. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung, eingebauten Motor und separatem Steuerkasten. Der Fadenspuler ist im Maschinenkopf integriert.
- Ultra rapide, machine une aiguille point noué. La machine a une lubrification toute automatique, moteur intégré et boîte de contrôle séparé. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine.

#### 3900 LH DD

- Same as 3900 DD, but with large hook.
- La misma que la 3900 DD, pero equipada con garfio grande.
- Baugleich mit 3900 DD, jedoch mit großem Greifer.
- Identique au modèle 3900 DD, mais avec un crochet de grande capacité.

#### 3900 AUT

- All-in one, High-speed, single needle lockstitch machine with thread trimmer and automatic back tack. The machine has fully automatic lubrication and motor, control box and control panel are integrated in the machine. The bobbin winder is built-in the machine head. Presser foot lift is available as an option.
- Máquina todo incorporada de pespunte de alta velocidad, 1 aguja con corta-hilo y remate automática. Lubricación automática y con motor, caja de control y panel incorporada en la máquina. Con rebobinador incorporado en la cabeza. Alza-prensatejas es opcional.
- Alles in Einem! Hochgeschwindigkeits Einnadel Steppstichmaschine mit Fadenabschneider und Stichverriegelung. Die Maschine hat eine vollautomatische Schmierung, und Motor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert. Der Fadenspuler ist ebenfalls in Maschinekopf eingebaut. Eine automatische Presserfußblüftung ist als Option erhältlich.
- "Toute en un" - ultra rapide, machine une aiguille point noué avec coupe fil et points d'arrêts automatiques. La machine est entièrement lubrifiée automatiquement, le moteur, la boîte de contrôle et le tableau de commande sont intégrés dans la machine. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine. Relevage automatique du pied disponible en option.

#### 3900 LH AUT

- Same as 3900 AUT, but with large hook.
- La misma que la 3900 AUT, pero equipada con garfio grande.
- Baugleich mit 3900 AUT, jedoch mit großem Greifer.
- Identique au modèle 3900 AUT, mais avec un crochet de grande capacité.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### MACHINE SPEED

3900 DD / 3900 AUT  
max 5000 spm

3900 LH DD / 3900 LH AUT  
max 3500 spm

#### STITCH LENGTH

3900 DD / 3900 AUT  
max 4 mm

3900 LH DD / 3900 LH AUT  
max 5,5 mm

#### PRESSER FOOT LIFT

3900 DD / 3900 AUT  
by hand max 6 mm  
by knee max 10 mm

3900 LH DD / 3900 LH AUT  
by hand max 6 mm  
by knee max 13 mm

#### NEEDLE TYPE

134R

#### LED-LIGHT

3900 DD / 3900 LH DD  
optional  
3900 AUT / 3900 LH AUT  
standard



COV 2502



COV 2503 FN



Side knife  
COV 2502 SK

## Global COV Series HEAVY DUTY CARPET OVEREDGING MACHINES

### COV 2502

- Single needle, 2 thread heavy duty carpet overedging machine.
- Máquina pesada de tipo overlock para alfombra de 1 aguja y 2 hilos.
- Einnadel, Zweifaden Teppichkettelmaschine.
- Une aiguille, 2 fils pour le surfilage de moquette très lourde.

### COV 2502 L

- Same as COV 2502, but as left-hand machine.
- La misma que la anterior, pero con cabeza de cosido a la izquierda.
- Baugleich mit COV 2502, aber als Linkskopf.
- Identique au modèle ci-dessus, mais en version tête gauche.

### COV 2502 SK

- Same as COV 2502, but equipped with side knife.
- Las mismas características que la COV 2502, pero con cuchilla lateral.
- baugleich mit COV 2502, jedoch mit Kantenmesser.
- Identique a la COV 2502, mais avec en plus dispositif de coupe.

### COV 2502 L-SK

- Same as COV 2502 SK, but as left-hand machine
- La misma que la anterior, pero con cabeza de cosido a la izquierda.
- Baugleich mit COV 2502 SK, aber als Linkskopf.
- Identique au modèle ci-dessus, mais en version tête gauche.

### COV 2501 SK

- Single needle, single thread end to end sewing machine. Designed for joining two pieces of carpet before special treatment (i.e. bleaching). This machine is equipped with side knife.
- Máquina de una aguja, 3 hilos para juntar dos piezas de alfombras para tratamientos especiales, como blanquear los materiales. Equipada con cuchilla lateral.
- Einnadel, Einfaden Stossnahmaschine mit Kantenmesser.
- Une aiguille, 1 fil, machine à abouter pour joindre deux pièces de tissus avant traitement spécifique, comme blanchiment. Equipée d'un dispositif de coupe.

### COV 2503 FN

- Single needle, 3 thread net overedging machine with puller. Suitable for overedging all kinds of nets, for example ball net, fishing net, etc.
- Máquina de una aguja, 3 hilos para tipo overlock con puller para coser redes. Adecuada para sobre-orillar todo tipos de redes, por ejemplo redes de deportes de pelota, redes de pescar etc,
- Einnadel, Dreifaden Netzkettelmaschine mit Puller. Zum Ketteln aller Arten von Netzen wie z.B. Ballnetzen oder Fischnetzen usw
- Machine 1 aiguille, surfilage 3 fils avec puller. Compatible pour le surfilage de toutes sortes de filets, par exemple filet de sport, filet de pêche, etc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MACHINE SPEED

max 2500 spm

### STITCH LENGTH

1 - 10 mm

COV 2503 FN – 3~18 mm

### OVEREDGE WIDTH

12 - 15 mm

COV 2503 FN – 16 mm

### NEEDLE TYPE

SG x 7713

COV 2503 FN - SG x 7713A

### OPTIONS:

- mechanical puller with pneumatic puller lift
- pneumatic presser foot lift
- external stitchdial



The ultimate  
Zig-Zag



ZZ 217-3S-P

ZZ 217 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

## Global ZZ 217 Series SINGLE NEEDLE ZIG-ZAG SEWING MACHINES

### ZZ 217

High quality single needle zig-zag sewing machine, with special horizontal axis rotary hook for sewing medium to heavy materials.

Máquina alta calidad de una aguja zig-zag con gancho sobre eje horizontal special, para géneros medios y medio pesados.

Höhe qualitäts Einnadel, Zick-Zack Maschine mit speziellen Horizontalgreifer zum Nähen von mittleren und schweren Materialien.

Machine Haute qualité zig-zag une aiguille avec un crochet special sur axe horizontal pour la couture de tissus moyens et lourds.

### ZZ 217-3S

High quality single needle, cam controlled, zig-zag sewing machine with special horizontal axis rotary hook for sewing medium to heavy materials. Stitch type: four point zig-zag.

Máquina alta calidad de una aguja zig-zag, controlado por disco, con y gancho sobre eje horizontal special, para géneros medios y medio pesados. Tipo de puntada: zig-zag de 4 puntadas.

Höhe qualitäts Einnadel, Zick-Zack Maschine, durch Kurvenscheiben gesteuert, mit speziellen Horizontalgreifer zum Nähen von mittleren und schweren Materialien. Stichbild: 4-Stich Zick-Zack.

Machine Haute qualité zig-zag une aiguille, contrôlée par came, avec un crochet special sur axe horizontal pour la couture de tissus moyens et lourds. Type de point: zig-zag quatre points.

### ZZ 217-3S-P

Same as ZZ 217-3S, but with puller.

Mismas características que la ZZ 217-3S, pero con puller.

Baugleich mit ZZ 217-3S, jedoch mit puller.

Identique à la ZZ 217-3S, mais avec puller.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2200 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**STITCH LENGTH**  
max 5,5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 8,5 mm

**NEEDLE TYPE**  
134 ZZ / 265 / 438 / DP x 438

**NEEDLE SIZE**  
Nm 70-120

**WORKING SPACE**  
265 x 128 mm

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 12 mm

**PULLER**  
optional

**STITCH TYPE:**  
4 step / 3 stitch







ZZ 512

- (fig 1)  ZZ 512 + ZZ 512 H
- (fig 2)  ZZ 513 + ZZ 513 H
- (fig 3)  ZZ 514 + ZZ 514 H

## Global ZZ 510 Series ZIG-ZAG SEWING MACHINE

### ZZ 512

- Single needle, drop feed, flatbed, zig-zag sewing machine with fully automatic lubrication and horizontal axis rotary hook for sewing light to medium material. Stitch type: two point zig-zag (fig. 1).
- Máquina de una aguja zig-zag, arrastre por dientes con lubricación automática y gancho sobre eje horizontal. Para materiales ligeros y media pesados. Tipo de puntada: zig-zag de dos puntadas. (Fig. 1).
- Einnadel, Zick-Zack Maschine mit Untertransport, vollautomatische Schmierung und Horizontalgreifer, für leichtes bis mittleres Material. Stichbild: 2-Stich Zick-Zack (Fig. 1).
- Machine zig-zag, 1 aiguille entraînement par griffe avec lubrification automatique et crochet sur axe horizontal pour la couture sur article léger à moyen. Type de point: zig-zag deux points (fig. 1).

### ZZ 513

- Same as ZZ 512, but with three point zig-zag stitch type (fig. 2). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la ZZ 512, pero con zig-zag de tres puntadas (Fig. 2). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit ZZ 512, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 2). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la ZZ 512, mais avec point zig-zag trois points (fig. 2). Machine non stockée, livrable sur commande.

### ZZ 514

- Same as ZZ 512, but with four point zig-zag stitch type (fig. 3). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la ZZ 512, pero con zig-zag de cuatro puntadas (Fig. 3). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit ZZ 512, jedoch mit 4-Stich Zick-Zack (Fig. 3). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la ZZ 512, mais avec point zig-zag quatre points (fig. 3). Machine non stockée, livrable sur commande.

### ZZ 512 H

- Single needle, upper- and lower feed, flatbed, zig-zag sewing machine with fully automatic lubrication and horizontal axis rotary hook for sewing medium material, such as leather, canvas, etc. Stitch type: two point zig-zag (fig. 2). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Máquina de una aguja zig-zag, arrastre por dientes y pata con lubricación automática y gancho sobre eje horizontal. Para materiales media pesados, como cuero, lona etc. Tipo de puntada: zig-zag de 2 puntadas. (Fig. 2). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Einnadel, Zick-Zack Maschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport, vollautomatische Schmierung und Horizontalgreifer, für mittleres Material. Stichbild: 2-Stich Zick-Zack (Fig. 2). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Machine zig-zag une aiguille avec entraînement supérieur et inférieur, lubrification automatique et crochet sur axe horizontal pour couture sur article moyen, comme le cuir, ou la toile etc. Type de point: zig-zag deux points (fig. 2). Machine non stockée, livrable sur commande.

### ZZ 513 H

- Same as ZZ 512 H, but with three point zig-zag stitch type (fig. 1).
- Las mismas características que la ZZ 512 H, pero con zig-zag de tres puntadas (Fig. 1).
- Baugleich mit ZZ 512 H, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 1).
- Identique à la ZZ 512 H, mais avec point zig-zag trois points (fig. 1).

### ZZ 514 H

- Same as ZZ 512 H, but with four point zig-zag stitch type (fig. 3). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la ZZ 512 H, pero con zig-zag de 4 puntadas (Fig. 3). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit ZZ 512 H, jedoch mit 4-Stich Zick-Zack (Fig. 3). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la ZZ 512 H, mais avec point zig-zag quatre points (fig. 3). Machine non stockée, livrable sur commande.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
By hand max 7 mm  
By knee max 10 mm

**NEEDLE TYPE**  
Standard type: 134 R  
H-type: 135x17

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 8 mm



## Global ZZ 1560 Series

### HIGH SPEED ZIG-ZAG MACHINES

#### ZZ 1560

High speed zig-zag machines, semi automatic lubrication, built-in bobbinwinder.  
Sliding excentric reverse feed, pendant link feed mechanism.

Máquinas de zig zag de alta velocidad, lubricación semi automática, devanador de canilla acoplado.  
Deslizamiento excéntrico del inversor de puntada y mecanimso de transmisión del arrastre suspendido.

Hochleistungs Zick-Zack Schnellnäher mit halbautomatischer Schmierung und  
eingebautem Spulapparat. Umschaltung auf Rückwärtsstich durch Gelenk und Gleitexcenter.

Machine zig-zag à grande vitesse, lubrification semi automatique, bobinoir incorporé.  
Marche arrière par excentrique, mécanisme de griffe par bielles suspendues.

#### ZZ 1560 AUT

Same as ZZ 1560, but equipped with automatic thread trimmer, back tack and presser foot lifter. (all electric)

La misma que ZZ 1560, pero equipada con corta-hilos automático, alza-prensateclas y remate automático.  
(eléctrico)

Baugleich mit ZZ 1560, jedoch ausgestattet mit automatischem Fadenabschneider, Fußlüftung und  
Verriegelung. (elektrisch)

Identique à la ZZ 1560, mais équipée avec coupe-fil, relevage de pied et arrêts automatiques  
(électromagnétique)

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 5000 spm

**OLING SYSTEM**  
semi automatic

**FEED TYPE**  
drop feed

**HOOK TYPE**  
1565 standard hook  
1566 / 1568 large hook

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 12 mm

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**NEEDLE TYPE**  
134R

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 10 mm


**OPTIONAL EXTRA'S ZZ 1560:**

- presser foot lift
- back tack  
(all pneumatic or electric)


## Global ZZ 1560 Series HIGH SPEED ZIG-ZAG MACHINES

The ZZ 1560 series are semi-lubricated, fast running, zig-zag machines.

ZZ 1560 series are usable on a wide variety of materials. These machines are also available with an electric underbed thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric).



Global ZZ 1566



Global ZZ 1565

### SPECIFICATIONS ZZ 1560 SERIES

MODEL	MAX. STITCH WIDTH MM	PRESSER FOOT LIFT (MM)	NEEDLE SYSTEM	NEEDLE Nm	Nm		MAX. SEWING SPEED	THREAD TRIMMING DEVICE
					Synthetic	Cotton		
ZZ 1565 High speed 6 mm flatbed zig zag sewing machine	6	12	134 R	80-130	20/3	30/3	5500	—
ZZ 1565 AUT Same as ZZ 1565 - but with thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric)	6	12	134 R	80-130	20/3	30/3	5000	•
ZZ 1566 High speed 10 mm flatbed zig-zag sewing machine	10	12	134 R	80-130	20/3	30/3	4400	—
ZZ 1566 AUT Same as ZZ 1566 - but with thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric)	10	12	134 R	80-130	20/3	30/3	4400	•
ZZ 1568 High speed 10 mm flatbed zig-zag sewing machine for medium heavy fabric used in the shoe industry	10	12	134-35 R	110-160	10/3	10/3	3400	—
ZZ 1568 AUT Same as ZZ 1568 - but with thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric) Used in the shoe industry	10	12	134-35 R	110-160	10/3	10/3	3400	•





## Global ZZ 1567 Series ZIG-ZAG FANCY STITCH MACHINES

### ZZ 1567

- High speed, cam controlled, fancy stitch zig-zag machine, standard supplied with 2 cams.  
Extra: 18 optional cams.
- Máquinas de zig zag variable en puntadas de fantasía, de alta velocidad y controladas por levas intercambiables. Con la máquina se sirven 2 discos estándar con diferente patrón y existen otros 18 discos disponibles.
- Hochleistungs Zick-Zack Ziernahtmaschine durch Kurvenscheiben gesteuert. Standard mit 2 verschiedene Zierstich-Muster-Kurvenscheiben. 18 zusätzliche Muster-Kurvenscheiben sind lieferbar.
- Machine zig-zag à grande vitesse, point décoratif contrôlé par came, livré avec 2 cames de motifs différents. 18 cames librables en option.

### ZZ 1567 AUT

- Same as ZZ 1567, but equipped with automatic thread trimmer, back tack and presser foot lifter. (all electric)
- La misma que ZZ 1567, pero equipada con corta-hilos automático, alza-prensatejas y remate automático. (eléctrico)
- Baugleich mit ZZ 1567, jedoch ausgestattet mit automatischem Fadenabschneider, Fußlüftung und Verriegelung. (elektrisch)
- Identique à la ZZ 1567, mais équipée avec coupe-fil, relevage de pied et arrêts automatiques (électromagnétique)

Standard with 2 pattern cams!



Cam 038



Cam 058

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 4000 spm  
(depends on the cam)

**OILING SYSTEM**  
semi automatic

**HOOK TYPE**  
large hook

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 12 mm

**NEEDLE TYPE**  
134

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 10 mm

#### OPTIONAL EXTRA'S ZZ 1567:

- Electric presser foot lift  
(standard on AUT version)
- Electric back tack  
(standard on AUT version)

## Global ZZ 1567 Series ZIG-ZAG FANCY STITCH MACHINES

The Global ZZ 1567 is a single needle high speed flatbed zig-zag machine with a variety of cams. This industrial machine is designed for decorative zig-zag stitching. The ZZ 1567 AUT is equipped with thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric).

### Cam specification



4-Row feed dog for positive fabric control



Easily inter-changeable cams

#### 2 Standard cams with each machine model

Part no S080	Cam number	Pattern width mm		Stitch diagram	MAX. SEWING SPEED
		MIN	MAX		
...674113	038	4.5	10		3800
...674235	058	4	10		2000

#### Extra available cams

...674114	039	4.5	10		3800
...674115	040	3.5	6		3800
...674116	041	4.5	10		3800
...674117	042	3.5	6		3800
...674118	043	4	6		3800
...674119	044	4	10		3800
...674120	045	2	5		3800
...674121	046	2	5		3800
...674122	047	3.5	6		3800
...674123	048	4.5	10		3800
...674125	050	2	6		3800
...674219	037	0	0	 for adjusting	4400
...674221	051	3.5	6		3800
...674226	052	2	4.5		3800
...674227	053	1	2.4		3800
...674228	054	1.5	4		3800
...674229	055	3.5	6		3800
...674124	049	4.5	10		4400

### SPECIFICATIONS ZZ 1567 SERIES

MODEL	MAX. STITCH WIDTH MM	PRESSER FOOT LIFT (MM)	SPACE TO RIGHT OF NEEDLE	NEEDLE SYSTEM	NEEDLE Nm	Nm Synthetic	Nm Cotton	MAX. SEWING SPEED	THREAD TRIMMING DEVICE
ZZ 1567 High speed 10 mm flatbed zig-zag sewing machine for decorative stitching	10	12	265	134 R	80-130	20/3	30/3	Cam related	—
ZZ 1567 AUT Same as ZZ 1567 - with underbed thread trimmer, back tack and presser foot lifter (electric)	10	12	265	134 R	80-130	20/3	30/3	Cam related	•



ZZ 1266



3S-TYPE



ZZ 1267

## Global ZZ 1260 Series

### EXTRA HEAVY DUTY ZIG-ZAG MACHINE

#### ZZ 1266

- Extra heavy duty, zig-zag machine with barrel shuttle hook and reverse.
- Máquina zig-zag extra pesada equipada gancho grande tipo 'Barrel' y con reversa.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine mit großem Barrelschiiff und Rückwärtshebel.
- Machine zig-zag pour travaux très lourds, avec grande navette barrel et marche arrière.

#### ZZ 1267

- Extra heavy duty, drop feed zig-zag machine with top feed, barrel shuttle hook and reverse.
- Máquina zig-zag extra pesada equipada arrastre por diente combinado con arrastre superior.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine mit Unter- und Obertransport.
- Machine zig-zag pour travaux très lourds, avec entraînement par griffe combiné avec entraînement supérieur.

#### ZZ 1266-3S

- Cam controlled, extra heavy duty, drop feed zig-zag machine with large barrel shuttle hook and reverse. Standard supplied with three different cams, suitable for 2 step, 3 step and 4 step zig-zag.
- Máquina zig-zag extra pesada con discos y gancho grande tipo 'Barrel' con reversa. La máquina viene con 3 diferentes discos, para zig-zag de 2-puntadas, 3-puntadas y 4-puntadas.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine, durch Kurvenscheiben gesteuert, mit großem Barrelschiiff und Rückwärtshebel. Standard mit 3 verschiedene Muster-Kurvenscheibe für Zweistich, Dreistich und Vierstich Zick-Zack.
- Machine zig-zag, contrôlée par came, pour travaux très lourds avec grande navette barrel et marche arrière. Livrée avec 3 comes pour zig-zag deux points, trois points et quatre points.

#### ZZ 1267-3S

- Same as ZZ 1266-3S, but with top feed mechanism.
- La misma que la ZZ 1266-3S, pero equipada con arrastre superior.
- Baugleich mit ZZ 1266-3S, jedoch mit Obertransport.
- Identique au modèle ZZ 1266-3S, avec entraînement supérieur.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 800 spm

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 10 mm  
by knee max 15 mm


**PRESSER FOOT LIFTER**  
optional ( pneumatic)

**BACK TACK**  
optional ( pneumatic)  
Not available for 3S versions

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 16 mm

**NEEDLE TYPE**  
794





260 mm



- (fig 1)  CBZ 532 + CBZ 532 H
- (fig 2)  CBZ 533 + CBZ 533 H
- (fig 3)  CBZ 534 + CBZ 534 H

CBZ 532 H

## Global CBZ 530 Series

### SINGLE NEEDLE, DROP FEED, CYLINDERBED ZIG ZAG MACHINE

#### CBZ 532

- Single needle, drop feed, cylinderbed, zig-zag sewing machine with fully automatic lubrication and horizontal axis rotary hook for sewing light to medium material. Stitch type: two point zig-zag (fig. 1).
- Máquina de una aguja zig-zag de brazo, arrastre por dientes con lubricación automática y gancho sobre eje horizontal. Para materiales ligeras y media pesadas. Tipo de puntada: zig-zag de 2 puntadas. (Fig. 1)
- Einnadel, Freiarm Zick-Zack Maschine mit Untertransport, vollautomatische Schmierung und Horizontalgreifer, für leichtes bis mittleres Material. Stichbild: 2-Stich Zick-Zack (Fig. 1).
- Machine canon zig-zag 1 aiguilles, entraînement par griffe avec lubrification automatique et crochet sur axe horizontal, pour la couture sur article léger à moyen. Type de point: zig-zag deux points (fig. 1).

#### CBZ 533

- Same as CBZ 532, but with three point zig-zag stitch type (fig. 2). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la CBZ 532, pero con zig-zag de 3 puntadas. (Fig. 2). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit CBZ 532, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 2). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la CBZ 532 mais avec point zig-zag trois points (fig. 2). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### CBZ 534

- Same as CBZ 532, but with four point zig-zag stitch type (fig. 3). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la CBZ 532, pero con zig-zag de 4 puntadas. (Fig. 3). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit CBZ 532, jedoch mit 4-Stich Zick-Zack (Fig. 3). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la CBZ 532 mais avec point zig-zag quatre points (fig. 3). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### CBZ 532 H

- Single needle, upper- and lower feed, cylinderbed, zig-zag sewing machine with fully automatic lubrication and horizontal axis rotary hook for sewing medium material, such as leather, canvas, etc. Stitch type: two point zig-zag (fig. 1).
- Máquina de una aguja zig-zag de brazo, arrastre por dientes y pata, con lubricación automática y gancho sobre eje horizontal. Para materiales media pesadas. Tipo de puntada: zig-zag de 2 puntadas. (Fig. 1)
- Einnadel, Freiarm Zick-Zack Maschine mit Unter-,Nadel- und alternierendem Obertransport, vollautomatische Schmierung und Horizontalgreifer, für mittleres Material. Stichbild : 2-Stich Zick-Zack (Fig. 1).
- Machine canon zig-zag 1 aiguille, entraînement supérieur et inférieur, avec lubrification automatique et crochet sur axe horizontal, pour la couture sur article moyen, comme le cuir, ou la toile etc. Type de point: zig-zag deux points (fig.1).

#### CBZ 533 H

- Same as CBZ 532 H, but with three point zig-zag stitch type (fig. 2). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la CBZ 532 H, pero con zig-zag de 3 puntadas. (Fig. 2). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit CBZ 532 H, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 2). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la CBZ 532 H, mais avec point zig-zag trois points (fig. 2). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### CBZ 534 H

- Same as CBZ 532 H, but with four point zig-zag stitch type (fig. 3). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la CBZ 532 H, pero con zig-zag de 4 puntadas. (Fig. 3). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit CBZ 532 H, jedoch mit 4-Stich Zick-Zack (Fig. 3). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la CBZ 532 H, mais avec point zig-zag quatre points (fig. 3). Machine non stockée, livrable sur commande.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1600 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
By hand max 7 mm  
By knee max 10 mm

**NEEDLE TYPE**  
Standard type: 134 R  
H-type: 135x17

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 8 mm



LPZ 9912

(fig 1)  LPZ 9912 + LPZ 9912 H

(fig 2)  LPZ 9913 + LPZ 9913 H

(fig 3)  LPZ 9914 + LPZ 9914 H

## Global LPZ 9910 Series

### SINGLE NEEDLE, DROP FEED, POSTBED, ZIG-ZAG MACHINE

#### LPZ 9912

- Single needle, drop feed, postbed, zig-zag sewing machine with fully automatic lubrication and horizontal axis rotary hook for sewing light to medium materials. Stitch type: two point zig-zag (fig. 1).
- Máquina de una aguja zig-zag de poste, arrastre por dientes, con lubricación automática y gancho sobre eje horizontal. Para materiales ligeras y media pesadas. Tipo de puntada: zig-zag de 2 puntadas. (Fig. 1).
- Einnadel, Zick-Zack Säulenmaschine mit Untertransport, vollautomatische Schmierung und Horizontalgreifer, für leichtes bis mittleres Material. Stichbild: 2-Stich Zick-Zack (Fig. 1).
- Machine zig-zag pilier 1 aiguille, entraînement par griffe, avec lubrification automatique et crochet sur axe horizontal pour couture sur article léger à moyen. Type de point: zig-zag deux points (fig.1).

#### LPZ 9913

- Same as LPZ 9912, but with three point zig-zag stitch type (fig. 2). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la LPZ 9912, pero con zig-zag de 3 puntadas. (Fig. 2). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit LPZ 9912, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 2). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la LPZ 9912, mais avec zig-zag trois points type (fig. 2). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### LPZ 9914

- Same as LPZ 9912, but with four point zig-zag stitch type (fig. 3). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la LPZ 9912, pero con zig-zag de 4 puntadas. (Fig. 3). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit LPZ 9912, jedoch mit 4-Stich Zick-Zack (Fig. 3). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la LPZ 9912, mais avec zig-zag quatre points type (fig. 3). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### LPZ 9912 H

- Single needle, upper- and lower feed, postbed, zig-zag sewing machine with fully automatic lubrication and horizontal axis rotary hook for sewing medium material, such as leather, canvas, etc. Stitch type: two point zig-zag (fig. 1). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Máquina de una aguja zig-zag de poste, arrastre por dientes y pata, con lubricación automática y gancho sobre eje horizontal. Para materiales media pesadas. Tipo de puntada: zig-zag de 2 puntadas. (Fig. 1). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Einnadel, Zick-Zack Säulenmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport, Vollautomatische Schmierung und Horizontalgreifer, für mittleres Material. Stichbild: 2-Stich Zick-Zack (Fig. 1). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Machine pilier zig-zag 1 aiguille, entraînement supérieur et inférieur, avec lubrification automatique et crochet sur axe horizontal, pour la couture sur article moyen, comme le cuir, ou la toile etc. Type de point: zig-zag deux points (fig.1). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### LPZ 9913 H

- Same as LPZ 9912 H, but with three point zig-zag stitch type (fig. 2). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la LPZ 9912 H, pero con zig-zag de 3 puntadas. (Fig. 2). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit LPZ 9912 H, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 2). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la LPZ 9912 H mais avec point zig-zag trois points (fig. 2). Machine non stockée, livrable sur commande.

#### LPZ 9914 H

- Same as LPZ 9912 H, but with four point zig-zag stitch type (fig. 3). This machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Las mismas características que la LPZ 9912 H, pero con zig-zag de 4 puntadas. (Fig. 3). Esta máquina no es un artículo en stock, pero puede ser pedido a petición.
- Baugleich mit LPZ 9912 H, jedoch mit 4-Stich Zick-Zack (Fig. 3). Nicht ab Lager lieferbar, nur auf Anfrage.
- Identique à la LPZ 9912 H mais avec point zig-zag quatre points (fig. 3). Machine non stockée, livrable sur commande.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1200 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**MAX. STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
By hand max 7 mm  
By knee max 10 mm

**NEEDLE TYPE**  
Standard type: 134 R  
H-type: 135x17

**ZIG-ZAG WIDTH**  
max 8 mm



**DIRECT DRIVE FOR SMOOTH RUNNING**



**OV 514-240 DD**

## Global OV 500/OV 500 DD Series HIGH SPEED OVERLOCK MACHINES

### OV 500 SERIES

- High speed, overlock machines with fully automatic lubrication. The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.
- Máquina overlock de alta velocidad, lubricación automática. La máquina esta equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.
- Hochleistungs- Überwindlung Nähmaschine mit vollautomatischer Schmierung. Diese Maschine hat Stichtlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.
- Surjeteuse raseuse à grande vitesse, avec lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.

### OV 500 DD SERIES

- Direct drive high speed overlock machines with HO HSING built-in mini servo motor and controlbox and fully automatic lubrication. The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.
- Máquina overlock de alta velocidad con HO HSING mini servo motor incorporado de impulsión directa y caja de control y lubricación automática. La máquina esta equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.
- Hochleistungs-Überwindlung Nähmaschine mit vollautomatischer Schmierung. Maschine wird angetrieben durch einem HO HSING intergriertem mini servo motor und wird geliefert mit Steuerkasten. Diese Maschine hat Stichtlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.
- Surfileuse ultra rapide avec entraînement direct par HO HSING mini moteur servo integer et boîte de contrôle et lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 8000 spm

**FEED TYPE**  
differential feed

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 6 mm  
OV 515-558 = max 8 mm

**NEEDLE TYPE**  
B-27


**NUMBER OF NEEDLES/  
THREADS**  
504 : 1 needle / 3 thread  
514 : 2 needle / 4 thread  
515 : 2 needle / 5 thread



# Global OV 500 Series

## OVERLOCK MACHINES

# GLOBAL



### SPECIFICATIONS OV 500 SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		STITCH LENGTH MM	DIFFERENTIAL FEED RATIO	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OV 504-040		1	3	—	4	4	3.8	0.7 ~ 2	6	8000
OV 514-240		2	4	2	4	6	3.8	0.7 ~ 2	6	7500
OV 515-350		2	5	3	5	8	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-550		2	5	5	5	10	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-558		2	5	5	5	10	4.5	0.6 ~ 1.6	8	5500

### SPECIFICATIONS OV 500 DD SERIES with direct drive Ho Hsing servo motor and controlbox

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		STITCH LENGTH MM	DIFFERENTIAL FEED RATIO	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OV 504-040 DD		1	3	—	4	4	3.8	0.7 ~ 2	6	8000
OV 514-240 DD		2	4	2	4	6	3.8	0.7 ~ 2	6	7500
OV 515-350 DD		2	5	3	5	8	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-550 DD		2	5	5	5	10	3.8	0.7 ~ 2	6	7000
OV 515-558 DD		2	5	5	5	10	4.5	0.6 ~ 1.6	8	5500

OV 500 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES



ADJUSTING LEVER FOR FRONT TOP FEED



OVT 535-558

## Global OVT 530/OVT 530 DD Series OVERLOCK MACHINES WITH TOP AND DIFFERENTIAL FEED

### OVT 530 SERIES

- High speed two needle and safety stitch overlock machines with top feed combined with differential feed.
- Máquina overlock, 5-hilos con puntada de seguridad, de alta velocidad. Equipada con arrastre superior combinado con transporte diferencial inferior.
- Hochleistungs-Zweinadel Safetymaschinen mit vor den Nadeln liegendem Obertransport kombiniert mit einem Differentialtransport.
- Surjeteuse à grande vitesse à deux aiguilles et point safety, griffe supérieur devant les aiguilles combine avec entraînement différentiel.

### OVT 530 DD SERIES

- Same as above OVT 530 series, but with direct drive Ho Hsing servo motor and controlbox.
- Las mismas características que la OVT 530 series, pero equipada con mini motor servo Ho Hsing y caja de control.
- Baugleich mit OVT 530 series, jedoch ausgestattet mit Ho Hsing mini Servo Motor und Steuerkasten.
- Identique à la OVT 530 series, mais équipée avec mini servo moteur Ho Hsing et boîte de contrôle.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 6500 spm

**STITCH LENGTH**  
max 3,8 mm  
OVT 535-558 = max 4,5 mm

**NEEDLE TYPE**  
B-27

### SPECIFICATIONS OVT 530/OVT 530 DD SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		DIFFERENTIAL FEED RATIO	LONGITUDE STROKE OF TOP FEED DOG	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OVT 534-240		2	4	2	4	6	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6500
OVT 534-240 DD		2	4	2	4	6	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6500
OVT 535-550		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6000
OVT 535-550 DD		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6000
OVT 535-558		2	5	5	5	10	0,6 ~ 1,6	1 ~ 7	8	5500
OVT 535-558 DD		2	5	5	5	10	0,6 ~ 1,6	1 ~ 7	8	5500



## Global BT 500200 H-TB ELECTRONIC HEAVY DUTY PATTERN SEWING MACHINE

Extra heavy duty programmable pattern sewer with large shuttle hook and bobbin capacity. This machine is also equipped with automatic thread burners to trim upper and lower thread. An air cooling device is available as an option. This machine is suitable to sew extra heavy materials, such as safety belts, flight cases, cargo straps, luggage and shoesoles. Pattern input by USB. Max sewing size 500x200 mm. Complete with table top, stand and motor.

Máquina de coser patrones programable para trabajos extremadamente pesados con garfio y bobina grande de tipo 'barrel'. Equipada con cortar el hilo inferior y superior. Enfriamiento de aguja está disponible como opción. Esta máquina es apropiado para coser materiales extra pesados, como cinturones de seguridad, maletines de vuelo, correas de carga y bolsas de equipaje. Entrada del patrón por USB. Máximo de coser 500x200 mm. Viene completa con tablero, estante y motor.

Extra schwerer programmierbarer Riegelautomat mit extra großem Greifer und Spule. Die Maschine ist mit einem automatischen Brenner für Ober- und Unterfaden ausgestattet. Luftkühlung-Vorrichtung ist als Option erhältlich. Die Maschine ist einsetzbar für extra schwere Materialien, wie Sicherheitsgurte und Spanngurte. Freiprogrammierbar. Max. Riegelgröße 500x200 mm. Komplett mit Tischplatte, Gestell und Motor.

Machine très lourde pour couture automatique programmable avec navette barrel de grande capacité. La machine est équipée d'un coupe fil automatique par brûlages des fils supérieurs et inférieurs. Dispositif de refroidissement par air livrable en option. Cette machine est recommandée pour la couture sur des articles très lourd, comme les ceintures de sécurité, flight case, sangles et bagages. Dessin mémorisé sur clef USB. Champ maximum de couture de 500x200 mm. Complète avec table, bâti et moteur.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 800 spm

**FEEDING SYSTEM**  
By pulse motor ( X-Y )

**HOOK TYPE**  
Large shuttle hook

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 18 mm


**CLAMP LIFT**  
Up to 20 mm (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
DY X 3

**SEWING RANGE**  
500 x 200 mm

**POWER SOURCE**  
240 v- 1 phase 50-60 Hz  
direct drive AC servo motor





BT 11020 RP-TB



BT 13060 H-TB

## Global BT 13060 H-TB PATTERNSEWER

Extra heavy duty programmable pattern sewer with large shuttle hook and bobbin capacity. This machine is equipped with automatic thread burners to trim upper and lower thread. An air cooling device is available as an option. This machine is suitable to sew extra heavy materials, such as safety belts, flight cases, cargo straps and luggage. Pattern input by USB. The machine can easily be converted into a rope sewing machine (Global BT 11020 RP-TB) by changing the clamps (optional). Complete with table top, stand and motor.

Máquina de coser patrones programable para trabajos extremadamente pesados con garfio y bobina grande de tipo 'barrel'. Equipada con cortar el hilo inferior y superior. Enfriamiento de aguja está Disponible como opción. Esta máquina es apropiado para coser materiales extra pesados, como cinturones de seguridad, maletines de vuelo, correas de carga y bolsas de equipaje. Entrada del patrón por USB. Esta máquina se puede convertir fácilmente en una máquina de coser cuerda (Global BT 11020 RP-TB). Viene completa con tablero, estante y motor.

Extra schwerer programmierbarer Riegelautomat mit extra großem Greifer und Spule. Die Maschine ist mit einem automatischen Brenner für Ober- und Unterfaden ausgestattet. Luftkühlung-Vorrichtung ist als Option erhältlich. Die Maschine ist einsetzbar für extra schwere Materialien, wie Sicherheitsgurte und Spanngurte. Freiprogrammierbar. Die Maschine ist, durch austauschen der Spannplatten (optionales Zubehör), leicht umzubauen um Seilenden zu verriegeln (wie Global BT 11020 RP-TB). Komplett mit tischplatte Gestell und Motor.

Machine très lourde pour couture automatique programmable avec navette barrel de grande capacité. La machine est équipée d'un coupe fil automatique par brûlages des fils supérieurs et inférieurs. Dispositif de refroidissement par air livrable en option. Cette machine est recommandée pour la couture sur des articles très lourd, comme les ceintures de sécurité, flight case, sangles et bagages. Dessin mémorisé sur clef USB. La machine est facile à transformer en machine pour couture de point d'arrêt sur cordes (Global BT 11020 RP-TB), en échangeant les plaques de serrage (option). Complète avec table, bâti et moteur.

## Global BT 11020 RP-TB ROPE SEWING MACHINE

Extra heavy duty computerized rope sewing machine with large shuttle hook and bobbin capacity, to form reinforced stitched loops (sewn eyes). This machine is equipped with automatic thread burners to trim upper and lower thread. An aircooling device is available as an option. This machine is suitable for bar tacking climbing ropes, safety ropes, sterling ropes, cord, yacht ropes, synthetic fiber mooring rope, etc. The machine can easily be converted into a paternsewer (Global BT 13060 H-TB) by changing the clamps (optional).

Máquina de coser cuerda / cabos y presillas extra pesados computerizado con garfio y bobina grande de tipo 'barrel', para formar puntadas de reforzamiento en bucles a cuerdas dinámicas y estáticas. Equipada con cortar el hilo inferior y superior. Enfriamiento de aguja está Disponible como opción. La máquina esta equipada para coser cuerdas de escalada, cuerdas de seguridad, cuerdas de ley, cables, cuerdas de yate, cuerda de amarre de fibra sintética, cuerdas trenzadas etc. Esta máquina se puede convertir fácilmente en una máquina de coser patrones (Global BT 13060 H-TB). Viene completa con tablero, estante y motor .

Extra schwerer programmierbarer Riegelautomat für Seilendverriegelung und mit extra großem Greifer und Spule. Die Maschine ist mit einem automatischen Brenner für Ober- und Unterfaden ausgestattet. Luftkühlung-Vorrichtung ist als Option erhältlich. Diese Maschine ist ausgestattet mit Klammern zum Seile riegnen, Sicherheitsseil etc. Die Maschine ist, durch austauschen der Spannplatten (optionales Zubehör), leicht umzubauen zum Riegelautomat (wie Global BT 13060 H-TB). Komplett mit Tischplatte, Gestell und Motor.

Machine très lourde programmable pour couture de point d'arrêt sur cordes, avec navette barrel de grande capacité, permet de réaliser un point de renfort en forme de boucle sur cordages dynamiques ou statiques. La machine est équipée d'un coupe fil automatique par brûlages des fils supérieurs et inférieurs. Dispositif de refroidissement par air livrable en option. Cette machine est recommandée pour le point d'arrêt de corde d'alpinisme, cordages de sécurité, cordes sterling, cordes, cordages nautiques, cordes d'amarage, cordes tressées. La machine est facile à transformer en machine pour couture automatique (Global BT 13060 H-TB), en échangeant les plaques de serrage (option). Complète avec table, bâti et moteur.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### MACHINE SPEED

BT 13060 H-TB: max 800 spm  
BT 11020 RP-TB: max 200-400 spm  
(speed depends on rope diameter)

#### FEEDING SYSTEM

By pulse motor (X-Y)

#### PRESSER FOOT LIFT

BT 13060 H-TB: max 18 mm  
BT 11020 RP-TB: n.a.

#### CLAMP LIFT

BT 13060 H-TB: max 20 mm  
BT 11020 RP-TB: n.a.

#### NEEDLE TYPE


DYx3

#### SEWING RANGE

BT 13060 H-TB: 130 x 60 mm  
BT 11020 RP-TB: 110 x 20 mm

#### MAXIMUM ROPE DIAMETER

12 mm



## Global BT 250 x 160 LH ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

This programmable pattern sewing machine, with extra large hook, is suitable to sew medium / heavy materials with a sewing area of 250 x 160 mm. The height of the presser foot can be adjusted by a stepping motor. Standard equipped with thread breaking sensor and needle cooling. A special clampset for safety belts (max. 4 layers) can be delivered with this machine (optional). The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Maximum machine speed 2400 spm. Optional available: quick release clamp.

Máquina de coser programable, con gancho extra grande y corta-hilos, adecuada para coser materiales medianos y pesados con un campo de coser de 250 x 160 mm. La altura de la prensatelas ajustable a través del motor paso a paso. Los dibujos se programa a través del panel de uso fácil. La máquina es apropiada para calzado, bolsas de cuero, etc. Viene equipada con sensor de quebra-hilos y enfriamiento de aguja. Puede suministrar con la máquina un bastidor especial para cinturones de seguridad (de max. 4 capas)- opcional. La máquina será entregada completa con tablón, estante y mini motor servo de tracción directa. Velocidad máxima 2.400 p.p.m. Opcional: anclaje rápido bastidor.

Dieser Nähautomat mit übergroßem Greifer und einem Nähfeld von 250 x 160 mm ist für mittlere bis schwere Materialien geeignet. Der Fusshub ist über einen Schrittmotor programmierbar. Die Muster sind direkt auf dem benutzerfreundlichen Bedienelement programmierbar. Die Maschine wird für Schuhe Ledertaschen ect eingesetzt. Standardmässig mit Fadenwächter und Nadelkühlung ausgestattet. Eine spezielle Klammer für Sicherheitsgurte ( maximal 4 Lagen) kann optional mitgeliefert werden. Die Maschine wird komplett mit Tischplatte Gestell und Direct Drive Servomotor geliefert. Maximale Nähgeschwindigkeit: 2400spm. Optional erhältlich: Schnellwechelklammer.

Cet automate de couture, avec crochet très grande capacité et coupe fil, convient pour coudre des matériaux moyens / lourds avec un champ de couture de 250 x 160 mm. La hauteur de relevage du pied presseur peut être ajustée par un moteur pas à pas. Les modèles sont programmables sur le panneau tactile convivial. Cette machine est adaptée pour les chaussures, les sacs en cuir, etc. Equipé en standard d'un lecteur de détecteur de casse de fil et refroidisseur d'aiguille. Un ensemble de pince spécial pour les ceintures de sécurité (max.4 couches) peut être livré avec cette machine (option). La machine est livrée avec table, bati et mini servo moteur direct drive. Vitesse maximale de la machine 2400 ppm. Optionnel: dégagement rapide des pinces.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### MACHINE SPEED

Max 2400 spm

#### FEEDING SYSTEM

By pulse motor ( X- Y )

#### HOOK TYPE

Extra large rotating hook

#### STITCH LENGTH

max 12,5 mm

#### PRESSER FOOT LIFT

max 16 mm

#### CLAMP LIFT

Up to 20 mm (pneumatic)

#### NEEDLE TYPE

135 x 17

#### THICKNESS OF SEWING THREAD

max size 15

#### POWER SOURCE

220-240 volts, single phase,  
50-60 Hz direct drive  
AC servo motor



## Global UP 1515 VF-AUT HIGH SPEED WALKING FOOT MACHINES

High speed single needle, flatbed, walking foot machine with pneumatic presser foot lifter, pneumatic back tack, electric thread trimmer and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation. This machine is specially designed for the production of upholstery used in the furniture and car seats industry. Machine is equipped with side knife next to the presser foot for trimming materials like leather, PU, vinyl. The machine is standard supplied with a gaugeset, distance between needle and knife of 1,5 mm, which is unique in the car seats industry. A gaugeset which is suitable for the furniture industry, distance between needle and knife of 5 mm, is optional available.

Máquina plana, triple avance de alta velocidad con alza-prensateles neumáticas, remate neumático, corta-hilos eléctricos y ajuste de recorrido de la pata alterno por dial con limitación de velocidad automático. Esta máquina está diseñada especialmente para la industria de tapicería para muebles y asientos de coches. La máquina está equipada con un cuchillo de recorte lateral junto a la prensatelas para recortar materiales como cuero, PU, vinilo etc. La máquina es suministrada con un conjunto con distancia entre aguja y cuchillo de 1,5 mm., cual es único para la industria de asientos de coche. Un conjunto de 5 mm. entre aguja y cuchillo adecuado para la industria de muebles es disponible opcionalmente.

Hochgeschwindigkeits Einnadel Dreifachtransport Flachbettmaschine mit pneumatischer Fusslüftung, pneumatischer Verriegelung und Schnellhubverstellung mit automatischer Geschwindigkeitsreduzierung. Kantenschneider neben dem Presserfuss um Materialien wie Leder, PU und Vinyl zu schneiden. Standard Schneideabstand beträgt 1,5 mm was in der Autositzbranche einzigartig ist. Ein Schneideabstand von 5mm, passend für die Möbelindustrie ist optional erhältlich.

Machine rapide une aiguille, plate, triple entraînement avec commande pneumatique de relevage du pied, point d'arrêts à commande pneumatique, coupe fil électrique, et réglage de l'élévation du pied par bouton avec limitation automatique de la vitesse. Cette machine est spécialement recommandée pour l'ameublement et les sièges automobiles. La machine est équipée d'un couteau raseur à proximité du pied presseur pour la coupe de matière comme le cuir, PU, vinyle. En standard la machine est équipée d'un jeu de pièces avec une distance de 1,5 mm entre l'aiguille et le couteau valeur pour la production de sièges automobiles. Un écartement de 5 mm entre l'aiguille et le couteau est disponible en option.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1-7 mm

**NEEDLE TYPE**  
DPx17





## Global UP 1516 P-ZIP

### TWO NEEDLE ZIPPER ATTACHING SEWING MACHINE WITH PULLER

Double needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hooks, a zipper attaching device and puller with groove for perfect guidance of the zipper. Needle distance is 9,5 mm.

Máquina de 2-agujas, triple avance, largo de puntada hasta 9mm. y ajuste del recorrido de la pata por dial. La máquina esta equipada con ganchos grandes sobre ejes verticales. La máquina lleva un dispositivo para colocar cremalleras y puller con una ranura para guiar la cremallera. Distancia de agujas 9,5 mm.

Zweinadel Dreifachtransportmaschine mit 9mm Stichlänge und Schnellhubverstellung. XXL Greifer. Die Maschine hat einen Reissverschluss Annäh Mechanismus und einen Puller mit einer Rille um den Reissverschluss perfekt zu führen. Nadelabstand: 9,5mm.

Machine triple entraînement deux aiguilles avec longueur de point de 9 mm et élévation du pied entraîneur réglable par bouton. La machine est équipée de crochets de grandes capacités sur axe vertical. Livrée avec un guide pose fermeture et un puller avec rainure pour un guidage parfait de la fermeture. Écartement des aiguilles de 9,5 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2300 spm

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1-7 mm

**NEEDLE TYPE**  
DPx17





### Global UP 1646-33 OS ORNAMENTAL STITCHING POSTBED MACHINE


Programmable ornamental stitching double needle postbed machine with large hooks and presser foot lift, which can carry out functional and decorative seams on shoes, suitcases, and bags. This machine is delivered with 18 single and 54 double-needle decorative stitch patterns. Standard with pneumatic center guide and needle distance 8 mm. The working space is 33 cm.

Máquina de poste de puntada decorativa de 2 agujas con arrastre por aguja, carretilla y peine giratorio equipada con ganchos grandes y alza-prensatejas automática. Tanto para trabajos funcionales como para coser puntadas decorativas en calzado, carteras y bolsos y incluye con 18 puntadas decorativas para 1 aguja y 54 puntadas para 2 agujas. Viene estandar con guía central neumático y distancia entre agujas disponibles 8 mm. Un espacio de trabajo de 33 cm


Zweinadel Säulemaschine mit grossem Greifern und resserfusslüftung. Die Maschine ist für dekorative Nähte an Schuhen, Koffern und Taschen und sie ist ausgestattet mit 18 Einnadel- und 54 Zweinadel-Motiven. Standard mit pneumatischer Mittelführung und Nadelabstand 8 mm. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm.

Machine pilier 2 aiguilles à points décoratifs programmables avec crochets grandes capacités et relevage de pied automatique. La machine permet de réaliser des points utilitaires et décoratifs sur les chaussures, bagages, sacs et est livrée avec 18 points pour une aiguille et 54 points pour deux aiguilles. En standard avec guide centrale pneumatique et écartement d'aiguille entre 8 mm. L'espace de travail est de 33 cm.

#### Some of the available decorative stitch patterns



Single-needle patterns



Double-needle patterns

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 250 spm

**HOOK**  
large hook

**NEEDLE TYPE**  
135 x 17

**NUMBERS OF PATTERNS**  
72



## Global UP 550-AUT SINGLE NEEDLE GATHERING MACHINE

Programmable single needle, walking foot lockstitch machine for gathering leather or similar materials. This machine attaches reinforcement tape and gathers the material in one operation and with the special differential mechanism, it is possible to gather in steps of 5%. This machine is specially designed for the production of upholstery used in the furniture and car seats industry.

Máquina plana, 1-aguja, pespunte, triple avance, programable para fruncir cuero o materiales similares. La máquina agrega cinta de refuerza y frunce el material en una operación y con un mecanismo diferencial especial, es posible de fruncir en pasos de 5%. La máquina esta diseñada especialmente para la producción de tapicería empleado en la industria de muebles y asientos de coches.

Programmierbare Einnadel Dreifachtransportmaschine zum Kräuseln von Leder und ähnlichen Materialien. Die Maschine fügt ein Band an und kräuselt in einem Arbeitsgang und mit dem speziellen Differentialmechanismus ist es möglich in Schritten von 5% zu kräuseln. Die Maschine wurde speziell für die Möbel- und Autositzindustrie entwickelt.

Machine une aiguille programmable, point noué triple entraînement pour fronçage sur cuir ou matériaux similaires. Cette machine pose une lacette de renfort et fronce la matière en une opération grâce à son dispositif différentiel, le fronçage est modifiable par pas de 5%. La machine est recommandée pour la fabrication de sièges utilisé dans l'ameublement ou la production automobile.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm


**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**HOOK**  
Large horizontal hook


**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1-7 mm

**NEEDLE TYPE**  
DPx17



LP 1646-33 XLH



C= 330 mm D=260 mm



LP 1646-33 XLH

## Global LP 1646-XLH series HEAVY DUTY WALKING FOOT POSTBED MACHINE

Double needle walking foot postbed machine, equipped with extra large rotating hooks with a bobbin diameter of 37 mm. This machine is suitable to work with heavy threads on materials like leather, PE, etc. This machine is specially designed for the production of upholstery used in the furniture industry. The machine is standard supplied with pneumatic center guide and compensating inner presser foot. Standard needle gauge 14 mm.

Máquina poste, 2-agujas, triple avance equipada con gancho extra grande, bobina de 37 mm. Esta máquina es apropiada para trabajar con hilos muy gruesos en materiales como cuero, PE, etc. La Máquina es especialmente diseñada para la producción de tapicería usado en la industria de muebles. La máquina se suministra estándar con una guía central neumático y pata interior ajustable. Estándar distancia de agujas 14 mm.

Zweifel Dreifachtransport Säulenmaschine mit 2 XXL Greifern mit einem Spulendurchmesser von 37mm. Die Maschine eignet sich zum nähen von extrem dicken Fäden auf Materialien wie Leder PE usw. Die Maschine wurde entwickelt um Polster für die Möbelproduktion zu nähen. Die Maschine hat eine pneumatische Mittelführung und einen inneren Ausgleichsfuss. Standard Nadelabstand: 14mm.

Machine pilier rapide 2 aiguilles triple entraînement, avec crochets de grandes capacités avec des canettes de 37 mm de diamètre. La machine est recommandée avec du fil de forte épaisseur sur des matières comme le cuir, PE etc. Cette machine est spécialement recommandée pour l'ameublement. La machine est équipée en standard d'un guide central à commande pneumatique et d'un pied entraîneur compensé. L'écartement standard est de 14 mm.

### LP 1646-33 XLH

Double needle, extended walking foot postbed machine with 12 mm stitch length, alternating walking foot stroke adjustment by dial and extra large vertical axis hooks with a bobbin diameter of 37 mm. The working space is 33 cm and the machine is equipped with a pneumatic switchable second tension device for optimal sewing results. This machine is suitable to work with heavy threads on materials like leather, PE, etc. This machine is specially designed for the production of upholstery. The machine is standard supplied with pneumatic center guide and compensating inner presser foot. Standard needle gauge 14 mm.

Máquina poste de 2 agujas triple arrastre con base extendida y hasta larga de puntada de 12 mm. Con ajuste de altura por dial de la pata alterno y ganchos extra grandes sobre eje vertical, diámetro bobina de 37 mm. Con espacio de trabajo de 33 cm. La máquina viene equipada con un segundo dispositivo neumático de tensión conmutable para un pespunte óptimo. La máquina es adecuada para trabajar con hilos muy gruesos sobre materiales como cuero, PE, etc. La máquina esta diseñada especialmente para producción de la industria de muebles. La máquina se entrega estándar con guía central neumático y la pata interior compensado. Distancia de agujas estándar 14 mm.

Verlängerte Zweifelnadel – Dreifachtransport- Säulennähmaschine mit 12mm Stichlänge, Schnellhuberstellung und übergroßem Greifern mit einem Spulendurchmesser von 37mm. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm und ist mit einer, pneumatisch zuschaltbaren, zweiten Fadenspannung ausgerüstet um optimale Nähergebnisse zu erzielen. Die Maschine ist besonders geeignet um sehr dicke Fäden auf Materialien wie Leder, PE usw. zu verarbeiten. Die Maschine wurde speziell für die Möbelproduktion entwickelt und ist serienmäßig mit einer pneumatischen Mittelführung sowie einem Ausgleichsinnenfuß ausgerüstet. Standard Nadelabstand: 14mm.

Machine pilier double aiguilles, triple entraînement, rallongée, avec longueur de point de 12 mm, réglage rapide de la course des pieds par cadran et très grands crochets sur axe vertical avec diamètre de canette de 37 mm. L'espace de travail est de 33 cm et la machine est équipée d'un deuxième dispositif pneumatique de tension commutable pour des résultats de couture optimaux. Cette machine permet de travailler avec des fils épais sur des matières comme le cuir, PE, etc. Cette machine est particulièrement conçue pour la production de rembourrage utilisé dans l'industrie de l'ameublement. La machine est fournie en standard avec un guide de centrage pneumatique et compensation du pied presseur intérieur. Écartement d'aiguilles standard 14 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1000 spm

**STITCH LENGTH**  
max 12 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1-6,5 mm

**NEEDLE TYPE**  
CPX5

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
Optional gauges:  
10-12 mm

**STANDARD**  
Pneumatic presserfootlifter and  
backtack, LED light

**THIS MACHINE IS ONLY SOLD COMPLETE ASSEMBLED, WITH TABLE TOP, STAND AND HO HSING MOTOR!**





OS 7708

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

## Global OS 7708

### ORNAMENTAL STITCHING MACHINE FOR THE UPHOLSTERY INDUSTRY

#### OS 7708

- Single needle, top feed, flatbed ornamental stitching machine, based on zig-zag model, which ensures very special stitching and patterns. This machine can carry out functional and ornamental stitching on all kinds of heavy materials, like leather goods, tents and sofa's. This machine has 100 standard patterns controlled by stepping motors. This machine is delivered complete with table top, special stand and mini motor.
- Máquina base plana, 1 aguja tipo zig-zag de puntada decorativa para puntadas y patrones especiales. La máquina es para trabajos funcionales y decorativos en todo tipo de materiales, como productos de cuero, tiendas de camping y sofás. La máquina tiene 100 patrones estándar controlado por motor paso a paso. La máquina se entrega completa con tablero, estante especial y mini motor.
- Einnadel Flachbett Zierstich Zick Zack Maschine für sehr spezielle Nähte und Muster. Die Maschine kann sowohl Zier- als auch Funktionsstiche an allen möglichen schweren Materialien wie Lederwaren Zelten oder Sofas ausführen. Die Maschine hat viele, über Schrittmotor gesteuerte, Standardmuster. Die Maschine wird komplett geliefert mit Tischplatte, Spezialgestell und Minimotor.
- Machine une aiguille point décoratif, sur la base d'une machine zig zag pour réalisations de points très spéciaux et dessins. Permet de réaliser des points fonctionnels et décoratifs sur toutes sortes de matières comme articles en cuir, canapés et tentes. La machine possède en standard de nombreux dessins contrôlés par moteur pas à pas? Machine livrée complète avec table, bâti spécial et mini moteur.
- Máquina de costura plana ornamental de uma agulha com base no zig zag que garante padrões e costuras especiais. Esta máquina executa costuras funcionais e ornamentais em todos os tipos de materiais pesados, como couro, tendas e sofás. Esta máquina tem 100 programas padrão e é controlada por motores. Esta máquina será entregue completa com tampo especial e motor.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 550 spm

**STITCH LENGTH**  
max 12 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
Pneumatic

**NEEDLE TYPE**  
DY x 3

**PATTERN WIDTH**  
0-12 MM

**NUMBER OF PATTERNS**  
100





## Global OS 7707 ORNAMENTAL STITCHING MACHINE FOR THE UPHOLSTERY INDUSTRY

### OS 7707

- Double needle, flatbed ornamental stitching machine with drop feed and alternating outside presser foot, which can carry out functional and ornamental stitching on suitcases and bags as well as on heavy fabrics, such as jeans, tents and sofa's. This machine has 200 different patterns (100 patterns single needle and 100 patterns double needle), controlled by stepping motors. This machine is delivered complete with table top, special stand and mini motor.
- Máquina base plana, 2 agujas y arrastre por dientes y alternando con prensatelas exteriores, para cosidos decorativos y funcionales en tanto en maletas y bolsas como en trabajos pesados de sofas, tiendas de camping y jeans. La máquina tiene 200 patrones diferentes (100 patrones para 1 aguja y 100 patrones para 2 agujas), controlado por motor paso a paso. La máquina se entrega completa con tablero, estante especial y mini motor.
- Zweinadel Flachbett Zierstichmaschine mit Ober und Untertransport. Die Maschine kann sowohl Zier als auch Funktionsstiche an Schuhen Koffern und Taschen, sowie an schweren Materialien wie Jeans, Zelten oder Sofas ausführen. Die Maschine hat 200, über Schrittmotor kontrollierte, Stichprogramme, davon 100 Einnadel- und 100 Zweinadelprogramme. Die Maschine wird komplett geliefert mit Tischplatte, Spezialgestell und Mini Motor.
- Machine plate deux aiguilles pour couture ornemental avec entraînement par griffe et par pied extérieur alternatif, pour réalisation de points ornementaux sur chaussures, bagages, et sacs. La machine comprend 200 dessins différents (100 en une aiguille et 100 en deux aiguilles) contrôlés par moteur pas à pas. Machine livrée complète avec table, bâti spécial et mini moteur.
- Máquina de costura plana ornamental de duas agulhas de calcadores alternados que executa costuras funcionais e ornamentais em bolsas e malas bem como em tecidos pesados como jeans, tendas e sofas. Esta máquina dispõe de 200 programas diferentes, (100 programas com uma agulhas e 100 programas com duas agulhas) controlada por motores. Esta máquina é entregue completa com tampo especial e motor.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 550 spm

**STITCH LENGTH**  
max 12 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
Pneumatic

**NEEDLE TYPE**  
DY x 3

**NEEDLE BAR ROTATING  
SYSTEM**  
By stepping motors

**NUMBER OF PATTERNS**  
100 single needle  
100 double needle

**STANDARD NEEDLE GAUGE**  
10 mm

**OPTIONAL NEEDLE GAUGES**  
6,5 mm / 8 mm



LP 9916



LP 9915 R

## Global LP 9910 Series

### SUPER HIGH POSTBED MACHINES WITH WALKING FOOT

#### LP 9915 L

- Super high postbed machine (post is 45 cm high) with walking foot and standard hook. Model LP 9915 L has the hook on the left side of the needle. Machine is designed to sew boots and bags.
- Máquina de columna con poste extra largo (altura 45 cm), triple arrastre y garfio estándar. El modelo LP 9915 L tiene el garfio a la izquierda de la aguja. La máquina esta diseñada para coser botas y bolsos.
- Extra hohe Säulenmaschine (Säulenhöhe 45 cm) mit Dreifachtransport und standard Greifer. Model LP 9915 L hat den Greifer an den linken Seite der Nadel. Die Maschine wurde entwickelt zum nähen von Stiefeln und Taschen.
- Machine grand pilier (hauteur de 45 cm) avec triple entraînement et crochet standard. Sur la version LP 9915 L, le crochet est à gauche de l'aiguille. Machine recommandée pour les fabrications de bottes et sacs.

#### LP 9915 R

- Same as above, but with the hook on the right side of the needle.
- Las mismas características que la anterior, pero con el garfio a la derecha de la aguja.
- Baugleich mit LP 9915 L, jedoch mit den Greifer an den rechten Seite der Nadel.
- Identique à la version ci-dessus, mais avec crochet à droite de l'aiguille.

#### LP 9916

- Super high 2 needle postbed machine ( post is 45 cm high) with walking foot and standard hooks. Machine is fully lubricated and designed to sew boots and bags. Available needle distance 4 mm. Please note: this machine is no stock item, but can be ordered upon request.
- Máquina de poste extra alta (altura de 45cm.) de triple arrastre por pata y gancho normal. Lubricación automática y diseñado para coser botas y bolsas. Distancia entre agujas disponibles 4 mm. Nota: la máquina no esta en estock, solo por pedido.
- Extra hohe 2-Nadel-Säulenmaschine mit Dreifachtransport und Standard-Greifer. Die Säule ist 45 cm hoch. Lieferbar mit einer Nadelabstand von 4 mm. Die Maschine ist mit vollautomatischer Ölung ausgestattet. Sie wurde entwickelt zum Nähen von Stiefeln und Taschen. Bitte beachten: Die Maschine ist nicht auf Lager vorrätig, kann aber auf Anforderung bestellt werden.
- Machine grand pilier 2 aiguilles ( pilier hauteur de 45 cm) avec triple entraînement et crochets standards. Machine avec lubrification complète et destinée à la couture sur bottes et sac. Écartement d'aiguille entre 4 mm. Attention, ce matériel n'est pas stocké et est disponible uniquement sur commande.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1600 spm

**OILING SYSTEM**  
Fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 6 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 8 mm  
by pedal max 15 mm

**NEEDLE TYPE**  
135 x 17



LP 9226 LH-SNB



LP 9226 LH-SNB

## Global LP 9200 Series POSTBED WALKING FOOT MACHINES

### LP 9225 LH-L

- Single needle postbed machine (post is 18 cm high) with needle feed, walking foot and large hook. Model LP 9225 LH-L has the hook on the left side of the needle.
- Máquina de columna de una aguja (altura 18 cm), triple arrastre y garfio grande. El modelo LP 9225 LH-L tiene el garfio a la izquierda de la aguja.
- Einnadel Säulenmaschine (Säulenhöhe 18 cm) mit Dreifachtransport und großem Greifer. Model LP 9225 LH-L hat den Greifer and der linken Seite der Nadel.
- Machine pilier (hauteur de 18 cm) avec triple entraînement et crochet de grande capacité. Sur la version LP 9225 LH-L, le crochet est à gauche de l'aiguille.

### LP 9225 LH-R

- Single needle postbed machine (post is 18 cm high) with needle feed, walking foot and large hook. Model LP 9225 LH-R has the hook on the right side of the needle.
- Máquina de columna de una aguja (altura 18 cm), triple arrastre y garfio grande. El modelo LP 9225 LH-R tiene el garfio a la derecha de la aguja.
- Einnadel Säulenmaschine (Säulenhöhe 18 cm) mit Dreifachtransport und großem Greifer. Model LP 9225 LH-L hat den Greifer and der rechten Seite der Nadel.
- Machine pilier (hauteur de 18 cm) avec triple entraînement et crochet de grande capacité. Sur la version LP 9225 LH-R, le crochet est à droite de l'aiguille.

### LP 9226 LH

- Double needle postbed machine (post is 18 cm high) with needle feed, walking foot and Large hooks. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de columna de dos agujas (altura 18 cm), triple arrastre y garfio grande. Distancia de agujas 8 mm.
- Zweinadel Säulenmaschine (Säulenhöhe 18 cm) mit Dreifachtransport und großer Greifer. Standard Nadelabstand 8 mm.
- Machine pilier (hauteur de 18 cm) deux aiguilles avec triple entraînement et crochets de Grandes capacités. Ecartement d'aiguille standard de 8 mm.

### LP 9226 LH-SNB

- Same as LP 9226 LH, but with manually disengageable needle bars.
- Las mismas características que la LP 9226 LH, pero equipada de dos agujas desembragable.
- Baugleich mit LP 9226 LH, jedoch mit manuell Schaltbare Nadelstangen.
- Identique à la version LP 9226 LH, mais avec aiguilles escamotable à commande manuelle.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
Fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 7 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 8 mm  
by knee max 16 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
Optional needle gauges  
4,8 - 6,4 - 9,5 - 12,7 mm



LP 1768-2 SNB AUT

LP 1768-2 AUT

## Global LP 1768 Series HIGH SPEED WALKING FOOT POSTBEDMACHINES

### LP 1768 AUT

- Single needle walking foot postbed machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather.
- Máquina de columna de una aguja, triple arrastre para trabajos extra pesados con corta-hilos eléctrico.
- Einnadel Säulenmaschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, Presserfußlüfter, Hubschnellverstellung für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich.
- Machine pilier une aiguille avec entraînement triple, coupe-fil, arrêt de automatique, relevage de pied presseur, réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir.

### LP 1768-2 AUT

- Double needle walking foot postbed machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de columna de dos agujas, triple arrastre para trabajos extra pesados con corta-hilos eléctrico. Espesor de la aguja estándar 8mm.
- Zweinadel Säulenmaschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, presserfußlüfter, Hubschnellverstellung und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Standard Nadelabstand 8 mm.
- Machine pilier deux aiguilles avec entraînement triple, coupe-fil, arrêt de automatique, relevage de pied presseur, réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir. Écartement d'aiguilles standard de 8 mm.

### LP 1768-2 SNB AUT

- Same as LP 1768-2 AUT, but with pneumatic disengageable needle bars.
- La misma que la LP 1768-2 AUT, pero equipada agujas desembragable neumático.
- Baugleich mit LP 1768-2 AUT, jedoch mit pneumatische ausschaltbarer Nadeln.
- Identique à la LP 1768-2 AUT, mais avec aiguilles escamotables à commande pneumatique.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2400 spm

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1 - 7 mm

**THREAD TRIMMER**  
Electric

**BACK TACK AND PRESSER FOOT LIFT**  
Pneumatic

**NEEDLE TYPE**  
134-35

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
Optional gauges  
6,0 - 6,4 - 10 - 12 mm





SM 7773

## Global SM 7770 Series SHOE PRODUCTION MACHINE

### SM 7773

Three needle chainstitch, low postbed sewing machine ideal for stitching work shoes, safety shoes, hunting shoes and boots, sandals and slippers. Machines are also suitable to sew luggage, bags, sporting goods (body protectors, punching bags, etc.) and a diversity of other items. Speeds of over 1600 stitches per minute are possible, depending upon the application. Complete with table top, special stand and Ho Hsing servo motor.

Maquina de poste bajo, cadeneta de 3 hilos, excelente para coser zapato de trabajo, calzado de seguridad, botas o sandalias y changlas de baile. También para aplicar bolsos de equipaje, ropa de deporte etc. (protectores de cuerpo o sacos de boxeo) y mucho articulos diversos. Es posible de trabajar con velocidades por encima de 1.600 puntadas por minuto, pendiente de la aplicación. Completa con tablero, bancada y motor Ho Hsing.

Maquina de coluna baixa, cadeneta de 3 fios, excelente para coser sapato de trabalho, calçado de segurança botas ou sandalias y zapatos de baile. Tambem para aplicar bolsos de equipaje, roupa de desporto etc. (protectores de corpo ou sacos de boxe) e muitos artigos diversos. É possível trabalhar com velocidades para cima de 1.600 spm, dependente das aplicações. Completa com tampo, bancada y servomotor Ho Hsing.

### SM 7774

Same as above, however a four needle chainstitch machine with a standard needle gauge of 7,2 mm

Las mismas características que la anterior, pero maquina de poste bajo, cadeneta de 4 hilos. Distancia entre las agujas 7,2 mm.

As mesmas características que a anterior, mas maquina de coluna baixa, cadeneta de 4 fios. Distancia de agulhas 7,2 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1600 spm

**STITCH TYPE**  
single thread chain stitch

**STITCH LENGTH**  
3 - 6 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
standard (pneumatic)

**SEWING THICKNESS**  
2 - 6 mm

**NUMBER OF NEEDLES**  
3 or 4

**AVAILABLE NEEDLE GAUGES**  
SM 7773 = 6,4 or 4,8 mm  
SM 7774 = 7,2 mm



## Global LP 2974 OS ORNAMENTAL STITCHING POSTBED MACHINE

### LP 2974 OS

- New programmable ornamental stitching double needle postbed machine with large hooks, automatic thread trimmer, automatic back tacking and presser foot lift, which can carry out functional and decorative seams on shoes, suitcases, and bags. This machine is delivered with 16, single- and double-needle decorative stitch patterns, to sew 32 different patterns, and further 16 freely programmable decorative stitch programs in addition (on special request). Needle distance 3,2 mm.
- Nueva máquina de poste de puntada decorativa de 2 agujas con arrastre por aguja, carretilla y peine giratorio equipada con ganchos grandes. La máquina viene con corta-hilos, remate y alza-prensateles automática. Tanto para trabajos funcionales como para coser puntadas decorativas en calzado, carteras y bolsos y incluye con 16 puntadas decorativas para 1 aguja y 16 puntadas para 2 agujas y más 16 puntadas libre programables adicionales para 1 aguja y 2 agujas (como petición especial). Distancia entre agujas disponibles 3,2 mm.
- Neue Zweinadel Säulemaschine mit Radtransport und oben angetriebenem Rollfuß. Ausgestattet mit grossem Greifer, Fadenabschneider, manuelle und automatischer Verriegelung und Presserfußlüftung. Die Maschine ist für dekorative Nähte an Schuhen, Koffern und Taschen, sie ist ausgestattet mit 16 Einnadel- und 16 Zweinadel-Motiven. Zusatz-Muster können im Werk programmiert werden. Nadelabstand 3,2 mm.
- Nouvelle machine pilier 2 aiguilles à points décoratifs programmables, pied à roulettes et crochets grandes capacités. La machine est équipée d'un coupe fil automatique, point d'arrêts et relevage de pied automatique. La machine permet de réaliser des points utilitaires et décoratifs sur les chaussures, bagages, sacs et est livrée avec 16 points pour une aiguille et 16 points pour deux aiguilles, programme librement programmable possible (sur demande). Écartement d'aiguille entre 3,2 mm.

### LP 2974 OS-1

- New version programmable ornamental stitching double needle postbed machine with large hooks, automatic thread trimmer, automatic back tacking and presser foot lift, which can carry out functional and decorative seams on shoes, suitcases, and bags. This machine is delivered with 16, single- and double-needle decorative stitch patterns, to sew 32 different patterns. Custom made patterns on request. Needle distance 3,2 mm.
- Máquina de poste, 2 agujas de puntada decorativa programable con ganchos grande, corta-hilos, remate y alza-prensateles automáticas. Para trabajos decorativos en calzado, maletas y bolsos. La máquina se entrega con 16 patrones en 1 aguja y 2 agujas teniendo así 32 patrones distintos. A petición se entregar con patrones a medida. Distancia de agujas 3,2mm.
- Neue version der programmierbaren 2 Nadel Zierstich - Säulenmaschine (drehende Nadelstange) mit grossen Greifern, Fadenabschneider Verriegelung und Fusslüftung. Für funktionelle und Zierstiche an Schuhen, Koffern und Taschen. Die Maschine wird mit 32 Programmen geliefert, davon 16 2-Nadelprogramme und 16 1-Nadelprogramme. Auf Anfrage können wir auch Programme nach Wunsch erstellen. Nadelabstand: 3,2 mm
- Nouvelle version de machine pilier 2 aiguilles à couture ornemental avec crochets de grandes capacités. Coupe fil ,points d'arrêts et relevage du pied automatiques. Permet d'effectuer des coutures fonctionnelles et décoratives sur des chaussures, des valises et des sacs. Cette machine est livrée avec 16 motifs de points décoratifs simple et double-aiguille, pour coudre 32 modèles différents. Motif personnel réalisable sur demande. Écartement des aiguilles de 3,2 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



**MACHINE SPEED**  
max 800 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
top driven roller and wheel feed.

**STITCH LENGTH**  
max 4 mm

**NEEDLE TYPE**  
134-35 LR





OS 7200

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

## Global OS 7200 ORNAMENTAL STITCHING MACHINE

Ornamental stitch, cylinderbed machine with 2 needles, which can carry out functional and ornamental stitching on uppers, suitcases, bags etc. Supplied with interchangeable cams to sew 12 different patterns. Complete with table top, stand and Ho Hsing servomotor.

Máquina cilíndrica de brazo de puntada decorativa de 2 agujas se pueda usar para trabajos funcionales y decorativos de zapatos, carteras, bolsos etc. La máquina tiene 12 diferentes patrones por medio de discos intercambiables. Completa con tablero, bancada y motor Ho Hsing.

Zylinderarm Zierstichmaschine mit 2 Nadeln, geeignet für Zierstiche auf Obermaterialien, Koffern und Taschen u.s.w. Wird mit 12 Mustern geliefert durch austauschbare Kurvenscheibe. Die Maschine wird komplett mit Nähtisch und Ho Hsing Servomotor geliefert.

Une machine canon 2 aiguilles pour la réalisation de points utilitaires ou d'ornements de la chaussure, bagagerie, maroquinerie etc. 12 dessins standard. La machine est livrée complète avec bâti et moteur Ho Hsing.

Uma máquina braço cilíndrico, de duas agulhas, que executa costuras funcionais e ornamentais em gáspeas e malas, bolsos e tecidos pesados como jeans, guarda-sol, toldos e sofás. O modelo OS 7200 dispõe de 12 programas. A máquina será entregue com os pés, tampo e servomotor Ho Hsing.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 250 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 10 mm

**NEEDLE TYPE**  
DD x 1

**PATTERNS**  
12 patterns





WF 926 SNB-AUT

## Global WF 920 Series WALKING FOOT MACHINES

### WF 925

- Single needle, needle feed, walking foot machine with large vertical axis hook.
- Máquina de una aguja triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical.
- Einnadel-, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport und großem Vertikalgreifer.
- Machine plate 1 aiguille, triple entraînement avec crochet de grande capacité sur axe vertical.

### WF 925 AUT

- Same as WF 925, but with thread trimmer and automatic back tack (electric).
- Las mismas características que la WF 925, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 925, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).
- Identique à la WF 925 avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

### WF 926

- Double needle, needle feed, walking foot machine with large vertical axis hooks. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de dos agujas triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinadel-, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport und großem Vertikalgreifer. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine plate 2 aiguilles, triple entraînement crochets de grandes capacités sur axes verticaux. Écartement standard 8 mm.

### WF 926 AUT

- Same as WF 926, but with thread trimmer and automatic back tack (electric).
- Las mismas características que la WF 926, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 926, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).
- Identique à la WF 926 avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

### WF 926 SNB

- Same as WF 926, but with disengageable needle bars.
- La misma que la WF 926, pero con agujas desembragable.
- Baugleich mit WF 926, jedoch mit hochstellbaren Nadelstangen ausgestattet.
- Identique à la WF 926 avec en plus les aiguilles escamotables.

### WF 926 SNB-AUT

- Same as WF 926 SNB, but with electric thread trimmer and automatic back tack.
- La misma que la WF 926 SNB, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 926 SNB, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik.
- Identique à la WF 926 SNB avec en plus coupe-fil et arrêts automatiques.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
Drop feed, needle feed,  
walking foot

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 8 mm  
by knee max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
Optional

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**NEEDLE GAUGE 926 (AUT)**  
standard 8 mm  
other gauges available

**SAFETY CLUTCH DEVICE**  
standard





WF 925-60 AUT

## Global WF 920-60 Series LONGARM WALKING FOOT MACHINES

### WF 925-60

- Longarm, single needle, needle feed, walking foot machine, with large vertical axis hook (60 cm working space).
- Máquina de brazo largo, de una aguja triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical (brazo de 60 cm).
- Einnadel-, Langarmmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm. Sie verfügt über eine automatische Schmierung und einen großen Vertikalgreifer.
- Machine plate grand bras, 1 aiguille, triple entraînement avec crochet de grande capacité sur axe vertical. (Passage sous le bras de 60 cm).

### WF 925-60 AUT

- Same as above, but with thread trimmer and auto back tack (electric).
- Las mismas características que la WF 925-60, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 925-60, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).
- Identique à la version ci-dessus avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

### WF 926-60

- Longarm, double needle, needle feed walking foot machine, with large vertical axis hooks (60 cm working space). Standard needle distance 8 mm.
- Máquina de brazo largo, de dos agujas triple arrastre, con garfios grandes sobre eje vertical. (brazo de 60 cm). Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinnadel-, Langarmmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm. Sie verfügt über eine automatische Schmierung und zwei großen Vertikalgreifer. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine plate grand bras, 2 aiguilles, triple entraînement avec crochets grandes capacités sur axes verticaux. (Passage sous le bras de 60 cm). Écartement standard 8 mm.

### WF 926-60 AUT

- Same as above, but with thread trimmer and auto back tack (electric).
- Las mismas características que la WF 926-60, pero con corta-hilos y remate eléctrico.
- Baugleich mit WF 926-60, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).
- Identique à la version ci-dessus avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1800 spm

**OILING SYSTEM**  
semi automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 8 mm  
by knee max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
optional

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**NEEDLE GAUGE WF 926-60**  
standard 8 mm  
other gauges available

**SAFETY CLUTCH DEVICE**  
standard



WF 1516 AUT

## Global WF 1516 Series WALKING FOOT MACHINES

### WF 1516

Double needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hooks.

Máquina triple arrastre, 2 aguja, largo puntada 9mm y regulador del salto de altura de la pata del prénsatelas. Con garfio grande sobre eje vertical.

Zweinadel Dreifachtransport Maschine mit 9 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer.

Machine 2 aiguille triple entraînement avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochets grande capacité sur axe vertical.

### WF 1516 AUT

Same as WF 1516, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter, back tack and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation.

Igual que la WF 1516, pero con corta hilos eléctrico, alza prénsatelas, remate neumáticos y regulador del salto de altura de la pata del prénsatelas.

Baugleich mit WF 1516, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfußlüftung und Verriegelung und Hubschnellverstellung über Stellrad einstellbar bei automatischer Drehzahlbegrenzung.

Identique à la WF 1516, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts et réglage rapide de la course des pieds.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm by dial

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand: max 9 mm  
by knee: max 16 mm

**NEEDLE BAR STROKE**  
36 mm

**NEEDLE SYSTEM**  
135x17  
Nm125-Nm180

**NEEDLE GAUGE**  
standard 8 mm  
other sizes available



WF 1515 AUT

## Global WF 1515 Series WALKING FOOT MACHINES

### WF 1515

Single needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hook.

Máquina triple arrastre, 1 aguja, largo puntada 9mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfio grande sobre eje vertical.

Einnadel Dreifachtransport Maschine mit 9 mm Stichtlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer.

Machine 1 aiguille triple entraînement avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical.

### WF 1515 L

Same as above, but with a 5 - 12 mm stitch length.

Igual que la anterior pero con largo puntada de 5 - 12 mm.

Baugleich mit WF 1515, jedoch mit 5 – 12 mm Stichtlänge.

Identique à la version ci dessus , mais avec longueur de point de 5 à 12 mm.

### WF 1515 AUT

Same as WF 1515, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter, back tack and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation. Stitch length 9 mm.

Igual que la WF 1515, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas, remate neumáticos y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Largo de puntada 9 mm.

Baugleich mit WF 1515, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfußlüftung und Verriegelung und Hubschnellverstellung über Stellrad einstellbar bei automatischer Drehzahlbegrenzung. Stichtlänge 9 mm.

Identique à la WF 1515, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts et réglage rapide de la course des pieds. Longueur de point de 9 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm by dial

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand: max 9 mm  
by knee: max 16 mm

**NEEDLE BAR STROKE**  
36 mm

**NEEDLE SYSTEM**  
135x17  
Nm125-Nm180

Scan this page  
with your smartphone  
for more information



## Global WF 1515 Series WALKING FOOT MACHINES



### Global WF 1515 AUT

Pneumatic presser foot lifter, back tack and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation.

### Global WF 1515 AE

Single needle walking foot machine specially designed for trimming and binding. Machine has a large hook and front knife cutting. Binder is not included. Stitch length 9 mm.

Máquina triple arrastre, 1 aguja, especialmente diseñada para recortar y ribetear. Con garfio grande sobre eje vertical a la izquierda y cuchilla frontal. Embudo no incluido. Largo de puntada 9 mm.

Einnadel Dreifachtransportmaschine, speziell für Schneiden und Einfassen. Die Maschine hat Kantenabschneider vor dem Füßchen und großem Greifer (ohne Einfasser). Stichtlänge 9 mm.

Machine 1 aiguille triple entraînement. La machine est recommandée pour travaux de bordage avec coupe avant. La machine a un crochet grande à gauche sur axe vertical et un dispositif de coupe avant. Guide bordeur non compris. Longueur de point de 9 mm



### Global WF 1515 LG-B

Single needle walking foot machine with large hook. Machine is most suitable for heavy binding work and has a movable binder. Stitch length 9 mm. Binder is not included.

Máquina triple arrastre, 1 aguja, con garfio grande sobre eje vertical a la izquierda. Muy adecuada para trabajos pesados de ribeteado, con embudo movable. Embudo no incluido. Largo de puntada 9 mm.

Einnadel Dreifachtransportmaschine mit grossem Greifer. Maschine ist sehr geeignet für schwere Einfass-Arbeit und ist mit mitgehender Einfass-Vorrichtung (ohne Einfasser). Stichtlänge 9 mm.

Machine 1 aiguille triple entraînement avec crochet grande à gauche sur axe vertical. La machine est recommandée pour travaux de bordage sur article lourd et dispose d'un support de guide accompagnant. Guide bordeur non compris



## SPECIFICATIONS

TYPE MODEL	NEEDLE SIZE	MAXIMUM THREAD SIZE (POLYESTER)	MAXIMUM STITCH LENGTH	STROKE OF ALTERNATING PRESSER FOOT	FOOT STROKE ADJUSTABLE BY DIAL	FOOT STROKE ADJUSTABLE BY DIAL AND AUT. SPEED LIMITATION	THREAD TRIMMER	STITCHES PER MINUTE
1515	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	2,5 - 6,5 mm	•	–	–	2500
1515 L	110 - 160	40 - 10	5 - 12 mm	2,5 - 6,5 mm	•	–	–	2500
1515 AUT	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	2,5 - 6,5 mm	–	•	•	2500
1515 AE	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	–	–	–	–	2300
1515 LG-B	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	–	–	–	–	2300





## Global WF 1510-65 Series

### LONGARM WALKING FOOT MACHINES

#### WF 1515-65

- Longarm, single needle, walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment. The machine is equipped with large vertical axis hook, pneumatic presser foot lift and back tack. (65 cm working space).
- Máquina de brazo largo, triple arrastre, de una aguja, largo puntada 9mm y regulador de salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfio grande sobre eje vertical, alza prensatelas y remate neumáticos. (brazo de 65 cm).
- Einnadel-, Langarm-, Dreifachtransport Maschine mit 9 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer, pneumatischer Drückerfußlüftung und Verriegelung. (Die Arbeitsbreite beträgt 65 cm).
- Machine plate grand bras, 1 aiguille, triple entraînement avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts. (Passage sous le bras de 65 cm).

#### WF 1515-65 AUT

- Same as WF 1515-65, but with electric thread trimmer and alternating foot stroke adjustment with automatic speed limitation.
- Igual que la WF 1515-65, pero con corta hilos eléctrico y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas.
- Baugleich mit WF 1515-65, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider und Hubschnellverstellung bei automatischer Drehzahlbegrenzung.
- Identique à la WF 1515-65, mais avec coupe fil à commande électrique et réglage rapide de la course des pieds.

#### WF 1516-65

- Longarm, double needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment. The machine is equipped with large vertical axis hooks, pneumatic presser foot lift and back tack. (65 cm working space).
- Máquina de brazo largo, de dos agujas triple arrastre, largo puntada 9mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfios grande sobre eje vertical, alza prensatelas y remate neumáticos. (brazo de 65 cm).
- Zweinnadel-, Dreifachtransport-, Langarmmaschine mit 9 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer, pneumatischer Drückerfußlüftung und Verriegelung. (Die Arbeitsbreite beträgt 65 cm).
- Machine plate grand bras, 2 aiguilles, triple entraînement avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochets grande capacité sur axe vertical commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts. (Passage sous le bras de 65 cm).

#### WF 1516-65 AUT

- Same as WF 1516-65, but with electric thread trimmer and alternating foot stroke adjustment with automatic speed limitation.
- Igual que la WF 1516-65, pero con corta hilos eléctrico y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas.
- Baugleich mit WF 1516-65, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider und Hubschnellverstellung bei automatischer Drehzahlbegrenzung.
- Identique à la WF 1516-65, mais avec coupe fil à commande électrique et réglage rapide de la course des pieds.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm

**1515-65 / 1516-65**  
by dial

**1515-65 AUT / 1516-65 AUT**  
by dial or knee switch

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**NEEDLE BAR STROKE**  
36 mm

**NEEDLE SYSTEM**  
135x17

**NEEDLE GAUGE 1516-65**  
standard 8 mm  
other sizes available



WF 1767 SK-AUT



WF 1767 AUT

## Global WF 1767 Series HIGH SPEED WALKING FOOT MACHINES

### WF 1767 AUT

- Single needle walking foot machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick presser foot stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather.
- Máquina de una aguja, respunte triple arrastre para trabajos extra pesados con corta-hilos eléctrico. La máquina estándar se entrega con alza-prensateles, retroceso, prensateles alterno, sistema de ajuste y regulador de puntada (todo neumático). El sistema de lubricación automática hace que la máquina trabaje suavemente y dure mucho más tiempo.
- Einnadel-Maschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, Presserfußblüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich.
- Machine à une aiguille avec entraînement triple, coupe-fil, arrêt de automatique, relevage de pied presseur, réglage rapide d'élévation et 2e longueur de point intégrée pour travaux de montage et de surpiquage de capitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir.

### WF 1767-2 AUT

- Same as WF 1767 AUT but with two needles. Standard needle gauge 8 mm.
- Mismas características que la WF 1767 AUT, pero con 2 agujas. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Baugleich mit WF 1767 AUT, jedoch mit 2 Nadeln. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Identique à la WF 1767 AUT, mais avec deux aiguilles. Écartement standard 8 mm.

### WF 1767 SK-AUT

- High speed single needle, flatbed, walking foot machine. This model is equipped with thread trimmer (electric), automatic back tack, presser foot lifter, quick stroke adjustment (all pneumatic) Machine suitable for upholstery, car upholstery and leather. Machine is equipped with side knife next to the presser foot.
- Máquina de una aguja, triple arrastre de alta velocidad. La máquina esta equipada con corta-hilos (eléctrico), remate, alza-prensateles y ajuste de altura de la pata automático (neumático). Es apropiada para tapicería, tapicería para coches y cuero. La máquina esta equipada con un cuchilla de recorte junto a la pata.
- Einnadelmaschine mit Dreifachtransport, Flachbett, Hubschnellverstellung, Kantenabschneider, elektrischer Fadenabschneider, automatische Verriegelung und Füßchenlüfter (pneumatisch), seitliches Messer neben dem Füßchen. Diese Maschine ist geeignet im Wohnpolster-, Autopolster- und Lederbereich.
- Machine triple entraînement rapide. Ce modèle est équipé de coupe fil (électrique), arrêts automatiques, relevage du pied presseur. Réglage rapide d'élévation 'en pneumatique. Machine pour maroquinerie, sièges de voitures et cuir. La machine est équipée avec un couteau raseur proche du pied.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 3500 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1 - 7 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**THREAD TRIMMER**  
standard (electric)

**BACK TACK AND PRESSER FOOT LIFT**  
standard (pneumatic)

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
optional needle gauges  
3,2 - 6,4 - 10 - 12 mm



**EXTRA LARGE  
HOOK(S)**



**WF 1767-2-70 P-AUT**

## Global WF 1767-70 Series HIGH SPEED LONGARM WALKING FOOT MACHINES WITH PULLER

### WF 1767-70 P-AUT

- Single needle walking foot long arm machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations. Standard supplied with puller for strong and steady feeding. This machine has a 70 cm space between needle and frame.
- Máquina de 1 aguja brazo largo para trabajos con muebles y tapizados, remate y alza-prensateles automáticos. Equipada con ajuste rápida del recorrido y largo de puntada secundaria integrada para ensamblar y trabajos de marroquinería. Equipado con puller para un arrastre estable y fuerte. El espacio de brazo es de 70 cm hasta la aguja.
- Einnadel Langarm Maschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, automatischer Presserfußlüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Steparbeiten. Der zum Standard gehörende Puller sorgt für einen perfekten Vorschub. Diese Maschine hat 70 cm raum zwischen Nadel und Rahmen.
- Machine grand bras, une aiguille triple entraînement, coupe-fil, points d'arrêt automatiques, relevage automatique des pieds, réglage rapide d'élévation et 2e longueur de point intégrée. Pour travaux de montage et de surpiquage. Livraison en standard avec puller pour un entraînement fort et régulier. Elle possède un passage libre de 70 cm à droite de l'aiguille.

### WF 1767-2-70 P-AUT

- Same as WF 1767-70 P-AUT, but with two needles. Standard needle gauge 8 mm.
- Mismas características que la WF 1767-70 P-AUT, pero con 2 agujas. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Baugleich mit WF 1767-70 P-AUT, jedoch mit 2 Nadeln. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Identique à la WF 1767-70 P-AUT, mais avec deux aiguilles. Écartement standard 8 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2400 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**INNER PRESSER FOOT  
ALTERNATION**  
1 - 7 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 9 mm  
by knee max 16 mm

**THREAD TRIMMER**  
standard (electric)

**BACK TACK AND PRESSER  
FOOT LIFT**  
standard (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
optional needle gauges  
3,2 - 6,4 - 10 - 12 mm

**SPACE BETWEEN NEEDLE  
AND FRAME**  
700 mm



WF 9245

## Global WF 9240 Series

### WALKING FOOT MACHINES

#### WF 9245

- Single needle, flatbed, walking foot machine. This is a high quality machine suitable to sew on leather, furniture and upholstery. This machine is equipped with a large hook, safety clutch and semi-automatic lubrication system.
- Máquina de 1 aguja, base plana y triple arrastre. Esta máquina de alta calidad es apropiada para trabajos de marroquinería. Está equipada con garfio grande, embraque anti- bloques de seguridad y lubricación semi-automática.
- Einnadel-, Nadeltransport Maschine mit alternierendem Obertransport. Diese Maschine ist geeignet um Leder und Dekoration aufzunähen, sowie für die Polstererei. Die Maschine ist mit Sicherheitskupplung und großem Greifer ausgerüstet.
- Machine plate triple entraînement à une aiguille. Cette machine de grande qualité, adaptée pour la couture des accessoires, chaussures et selleries en cuir, est équipée avec un crochet grande capacité (safety clutch) et lubrification semi-automatique.

#### WF 9245 B

- Same as WF 9245, but equipped for binding work (binder not included).
- Las mismas características que la WF 9245, pero equipada para ribetear (embudo no incluido).
- Baugleich mit WF 9245, jedoch mit mitgehender Einfäß-Vorrichtung (ohne Einfasser). Besonders geeignet zum Einfassen von engen Rundungen.
- Identique au modèle WF 9245, avec en plus équipement pour le bordage (guide bordeur non compris).

#### WF 9245-35

- Same as above WF 9245, but with 35 cm working space.
- La misma que la WF 9245, pero brazo de 35 cm.
- Baugleich mit WF 9245, nur mit Arbeitsbreite von 35 cm.
- Identique au model WF 9245, avec en passage sous le bras de 35 cm.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2800 spm

**STITCH LENGTH**  
max 8 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 14 mm

**NEEDLE TYPE**  
134-35





WF 9995-SK



WF 9995-AE



WF 9995H

## Global WF 9995 Series

### SINGLE NEEDLE HEAVY DUTY TOP FEED MACHINE

#### WF 9995H

- Single needle, top feed machine with alternating outside presserfoot. Machine has fully automatic lubrication and large horizontal axis hook.
- Máquina de una aguja base plana con arrastre por diente, pata exterior alternando con la pata interior. La máquina esta equipada con garfio grande sobre eje horizontal y lubricación automática.
- Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter- und alternierendem Obertransport. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung und großem Horizontalgreifer.
- Machine plate point noué une aiguille avec entraînement supérieur par pied extérieur alternatif. Elle est équipée d'une lubrification automatique et d'un crochet de grande capacité à axe horizontal.

#### WF 9995-SK

- Single needle, top feed machine with alternating outside presserfoot and edge cutter. Machine has fully automatic lubrication and large horizontal axis hook.
- Máquina de una aguja, arrastre por diente y pata exterior alterna y recortador lateral. Equipada con lubricación automático y gancho grande sobre eje horizontal.
- Einnadel, Obertransportmaschine mit mit alternierendem Aussenfuss und Kantenmesser. Mit automatischer Schmierung und grossem Horizontalgreifer.
- Machine une aiguille avec entrainement supérieur par pied alternatif extérieur et couteau raseur. La machine à une lubrification automatique et un crochet grande capacité sur axe horizontal.

#### WF 9995-AE

- Single needle, top feed machine with alternating outside presserfoot and with the large hook on the left side of the needle. This machine has a cutting knife in front of the presser foot and binding behind the front knife. This machine is suitable for binding work on light/ medium materials. Machine is equipped with a pneumatic tape-cutter.
- Máquina de una aguja, arrastre por diente y pata exterior alterna y recortador lateral, con gancho grande a la izquierda de la aguja, con cuchilla de recorte junto a la pata y con dispositivo de ribete detras de la cuchilla. La máquina esta equipada con cortador de cinta neumatico.
- Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter- und alternierendem Obertransport und Kantenabschneider vor dem Füßchen, großem Greifer links der Nadel und Bandführung. Diese Maschine ist für Einfaßarbeiten von schwerem Material geeignet. Der Maschine ist standard mit einer pneumatische Bandabschneider ausgestattet.
- Machine plate point noué une aiguille avec entraînement supérieur par pied extérieur alternatif. Ce modèle est d'un crochet grande capacité sur le côté gauche de l'aiguille, et un couteau avant le pied et bordeur derrière le couteau. La machine est équipée d'un coupe-bande pneumatique.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**STITCH LENGTH**  
max 8 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 15 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**STANDARD CUTTING WIDTH**  
**WF 9995 SK**  
4,8 mm  
Optional available: 4,0 – 6,4 & 9,5 mm

**CUTTING WIDTH**  
**WF 9995 AE**  
8 mm

**MAX CUTTING THICKNESS**  
8 mm



## Global WF 955 Series

### WALKING FOOT MACHINES

#### WF 955

Single needle, lockstitch machine with needle feed and walking foot for smooth sewing of canvas and leather. Machine is equipped with large horizontal axis hook. Stitch length 10 mm.

Máquina de una aguja, con arrastre por aguja, pata y dientes, para coser materiales como lona y cuero. Equipada con garfio grande sobre eje horizontal. Largo de puntada 10 mm.

Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Maschine ist mit einem großen Horizontalgreifer ausgestattet.

Machine triple entraînement à point noué une aiguille pour la couture de toile et cuir légers. La machine est équipée avec un crochet de grande capacité sur axe horizontal. Longueur de point 10 mm.

#### WF 955 AUT

Same as WF 955, but with thread trimmer device and electric back tack (presser foot lift is an option).

Mismas características que la WF 955, pero con corta-hilos y remate electrónico. (Alza-prensatelas opcional).

Baugleich mit WF 955, jedoch mit Fadenabschneider und elektrisch gesteuerter Verriegelung (Presserfußlüfter optional).

Identique à la machine WF 955, équipée avec coupe-fils et arrêts automatiques (Relevage de pied automatique en option).

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
Manual

**FEED TYPE**  
Drop feed, needle feed, walking foot

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
By hand : max 8 mm  
By knee : max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
Optional

**NEEDLE TYPE**  
135x17



WF 1335 LH

## Global WF 1335 Series CYLINDER ARM, WALKING FOOT MACHINES

### WF 1335

- Single needle, cylinder arm, needle feed, walking foot machine with regular hook.
- Máquina de una aguja, brazo cilíndrico con arrastre por dientes, aguja y pata. Garfio normal.
- Einnadel-, Zylinderarm-, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Maschine hat einen normalen Horizontalgreifer.
- Machine canon, 1 aiguille, triple entraînement avec crochet standard.

### WF 1335 B

- Same as WF 1335, but equipped for binding work (binder not included).
- Las mismas características que la WF 1335, pero equipada para ribetear (embudo no incluido).
- Baugleich mit WF 1335, jedoch mit mitgehender Einfuß-Vorrichtung (ohne Einfasser). Besonders geeignet zum Einfassen von engen Rundungen.
- Identique au modèle WF 1335, avec en plus équipement pour le bordage (guide bordeur non compris).

### WF 1335 LH

- Same as WF 1335, but equipped with large capacity hook.
- Las mismas características que la WF 1335, pero equipada con garfio grande.
- Baugleich mit WF 1335, jedoch mit großem Greifer.
- Identique au modèle WF 1335, mais avec crochet à grande capacité.

### WF 1335 B-LH

- Same as WF 1335 B, but equipped with large capacity hook.
- Las mismas características que la WF 1335 B, pero equipada con garfio grande.
- Baugleich mit WF 1335 B, jedoch mit großem Greifer.
- Identique au modèle WF 1335 B, mais avec crochet à grande capacité.

### WF 1335 LH-AUT

- Same as WF 1335 LH, but electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Las mismas características que la WF 1335 LH, pero equipada con corta-hilos eléctrico y remate neumático. Viene con alza-prensatelas neumáticas.
- Baugleich mit WF 1335 LH, jedoch mit elektrischer Fadenabschneider, automatischer Verriegelung Und Presserfußlüftung ausgestattet.
- Identique au modèle WF 1335 LH, mais équipée avec dispositif coupe fil, commande pneumatique du dispositif d'arrêts et du relevage du pied automatique.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2400 spm

**OILING SYSTEM**  
manual


**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**STITCH LENGTH**  
max 6 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 5 mm  
by pedal max 14 mm

**PRESSER FOOT LIFTER**  
optional (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
134x35



**BINDER VERSION**



**WF 1575 LH**

## Global WF 1575 LH Series

### WALKING FOOT CYLINDER ARM MACHINES

#### WF 1575 LH

- Single needle, cylinder arm, walking foot machine with a 6 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hook and is suitable to sew medium heavy leather. Manual lubrication.
- Máquina de una aguja de brazo cilíndrico con, largo puntada 6 mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfi o grande sobre eje vertical. Apropiaada para trabajos en cuero medio pesado. Lubricación manual.
- Einnadel, Zylinderarm, Dreifachtransport Maschine mit 6 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer und geeignet zum nähen von mittelschwerem Leder. Manuelle Schmierung.
- Machine canon point noué une aiguille à triple entraînement avec longueur de point de 6 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical et convient à la couture du cuir moyen et épais. Lubrification manuelle.

#### WF 1575 B-LH

- Same as WF 1575 LH, but equipped for binding work (binder not included).
- Las mismas características que la WF 1575 LH, pero equipada para ribetear (embudo no incluido).
- Baugleich mit WF 1575 LH, jedoch vorbereitet für Einfassarbeiten (ohne Einfasser).
- Modèle identique à la version ci-dessus mais avec dispositif de bordage (guide bordeur non compris).

#### WF 1575 LH-AUT

- Same as WF 1575 LH, equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- La misma que la WF 1575 LH, pero equipada con corta-hilos eléctrico y remate neumático. Viene con alza-prensatelas neumáticas.
- Baugleich mit WF 1575 LH, nur mit elektrischer Fadenabschneider, pneumatischer Verriegelung und pneumatischer Fußblüftung.
- Identique au model WF 1575 LH, équipée avec dispositif coupe fil, commande pneumatique du Dispositif d'arrêts et du relevage du pied automatique.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**OILING SYSTEM**  
oil wick lubrication  
(hook: manual)

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm by dial

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand: max 9 mm  
by knee: max 16 mm

**NEEDLE BAR STROKE**  
36 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17  
Nm100-Nm180

**THREAD SIZE**  
up to 10





WF 975-LH

WF 970 SERIES

## Global WF 970 Series

### CYLINDER ARM WALKING FOOT MACHINES

#### WF 975 LH

Single needle cylinder arm machine with needle feed and walking foot. This machine is equipped with large vertical axis hook.

Máquina de una aguja, brazo cilíndrico con arrastre por aguja, pata y dientes. Equipada con garfio grande sobre eje vertical.

Einnadel Zylinderarm- Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Maschine ist ausgestattet mit großem Vertikalgreifer.

Machine canon 1 aiguille, triple entraînement. Crochet grande capacité sur axe vertical.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**STITCH LENGTH**  
max 6 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 8 mm  
max 14 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17


**DIAMETER CYLINDER**  
WF 975 LH: 71 mm

INDUSTRIAL SEWING MACHINES



## WF 9204-75

C= 750 mm D=180 mm



## WF 9204

C= 300 mm D=180 mm



**WF 9204 SERIES**

## Global WF 9204 Series HEAVY DUTY WALKING FOOT MACHINES

### WF 9204

Extra heavy duty flatbed sewing machine with large barrel shuttle hook. Specially designed for sewing heavy materials. Pneumatic presser foot lift and back tack are available as an option.

Máquina de coser extra pesada de cama plana con lanzadera de garfio largo. Especialmente diseñada para coser materiales pesados. Alza-prensateclas y remate neumático están disponible como opciones.

Extra schwere Flachbett Steppstichmaschine mit großem Barrelschiff. Anwendungsgebiet: für alle extra schwere Materialien Eine pneumatische Presserfußlüftung und Verriegelung sind als Option erhältlich.

Machine plate pour travaux très lourds avec grande navette barrel. Spécialement recommandée pour la couture sur matériaux lourds. Relevage pneumatique du pied presseur et d'arrêt livrable en option.

### WF 9204-75

Extra heavy duty longarm walking foot flatbed sewing machine with large barrel shuttle hook. Specially designed for sewing heavy materials. This machine has a 75 cm working space between needle and frame. Pneumatic presser foot lift and back tack are available as an option.

Máquina de brazo largo, base plana extra pesada con gancho grande tipo 'Barrel'. Especialmente diseñada para trabajar con materiales extra pesados. La máquina tiene un espacio de 75 cm. entre aguja y poste. Alza-prensateclas y remate neumático están disponible como opciones.

Extra schwere Langarm- Flachbett- Dreifachtransportmaschine mit einer Arbeitsbreite von 75 cm und einem großem Barrelschiff. Anwendungsgebiet: Für alle extra schwere Materialien. Z.B. Gurte, Leder, usw. Eine pneumatische Presserfußlüftung und Verriegelung sind als Option erhältlich.

Machine à coudre plate très lourde avec navette barrel. Spécialement réalisée pour la couture de matières lourdes. Cette machine à un passage de 75 cm sous le bras. Relevage pneumatique du pied presseur et d'arrêt livrable en option.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 750 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**HOOK TYPE**  
shuttle hook


**STITCH LENGTH**  
max 12 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 15 mm  
by pedal max 20 mm

**BACK TACK & PRESSER FOOT LIFT**  
optional (pneumatic)


**NEEDLE TYPE**  
794

INDUSTRIAL SEWING MACHINES



**WF 9205-65**

C= 650 mm D=200 mm



**WF 9205**

C= 300 mm D=200 mm



**WF 9205-65**

## Global WF 9205 Series HEAVY DUTY WALKING FOOT MACHINES

### WF 9205

Extra heavy duty cylinderbed sewing machine with large barrel shuttle hook. Specially designed for sewing heavy materials. Pneumatic presser foot lift and back tack are available as an option.

Máquina de coser extra pesada de cama cilíndrica con lanzadera de garfio largo. Especialmente diseñada para coser materiales pesados. Alza-prensatejas y remate neumático están disponible como opciones.

Extra schwere freiarml Stepstichmaschine mit großem Barrelschiff. Anwendungs -gebiet: für alle extra schwere Materialien. Eine pneumatische Presserfußlüftung und Verriegelung sind als Option erhältlich.

Machine canon pour travaux très lourds avec grande navette barrel. Spécialement recommandée pour la couture sur matériaux lourds. Relevage pneumatique du pied presseur et d'arrêt livrable en option.

### WF 9205-65

Extra heavy duty longarm walking foot cylinderbed sewing machine with large barrel shuttle hook. Specially designed for sewing heavy materials. This machine has a 65 cm working space between needle and frame. Pneumatic presser foot lift and back tack are available as an option.

Máquina de brazo largo cilíndrica extra pesada con gancho grande tipo 'Barrel'. Especialmente diseñada para trabajar con materiales extra pesados. La máquina tiene un espacio de 65 cm. entre aguja y poste. Alza-prensatejas y remate neumático están disponible como opciones.

Extra schwere Langarm- freiarml- Stepstichmaschine mit einer Arbeitsbreite von 65 cm und einem großem Barrelschiff. Anwendungsgebiet: Für alle extra schwere Materialien. Z.B. Gurte, Leder, usw. Eine pneumatische Presserfußlüftung und Verriegelung sind als Option erhältlich.

Machine à coudre canon très lourde avec navette barrel. Spécialement réalisée pour la couture de matières lourdes. Cette machine à un passage de 65 cm sous le bras. Relevage pneumatique du pied presseur et d'arrêt livrable en option.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 750 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**HOOK TYPE**  
shuttle hook

**STITCH LENGTH**  
max 12 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 15 mm  
by pedal max 20 mm

**BACK TACK & PRESSER FOOT LIFT**  
optional (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
794



## Global WF 9221-76 Series

### EXTRA HEAVY DUTY LONGARM WALKING FOOT MACHINES

#### WF 9221-76

- Single needle extra heavy duty walking foot sewing machine with large working space (76 cm) and extra large rotating hook. Specially designed for sewing tentcloth, sailcloth, heavy upholstery materials and belts. Machine is standard equipped with pneumatic back tack and presser foot lift.
- Máquina de una aguja triple arrastre para trabajo muy pesado con espacio de trabajo mas amplio (espacio brazo 76cm.) y garfio extra grande. Diseño especial para trabajos en velas de barco, lonas de camion o tiendas de camping y tapicería o cinturones. La máquina viene standar con remate y alza-prensatelas neumatico.
- Einnadel-Maschine mit Dreifach Transport für schweres Material. Die Arbeitsbreite beträgt 76 cm. Die Maschine ist standard ausgestattet mit pneumatische Verriegelung und Nähfußlüftung. Anwendungsbereich: Gurte, technische Textilien, schweres Polster u.s.w.
- Machine à coudre une aiguille triple entraînement pour travaux extra lourd avec un grande espace de travail (76 cm) et crochet rotatif de très grande capacité. Particulièrement recommandé pour la couture sur toiles de tentes, voiles, maroquineries et sangles. La machine en standard comprend une commande pneumatique de marche arrière et de relevage des pieds.

#### WF 9221-2-76

- Double needle extra heavy duty walking foot sewing machine with large working space (76 cm) and extra large rotating hooks. Specially designed for sewing tentcloth, sailcloth, heavy upholstery materials and belts. Machine is standard equipped with pneumatic back tack and presser foot lift. Standard needle gauge 18 mm.
- Máquina de dos agujas triple arrastre para trabajo muy pesado con espacio de trabajo mas amplio (espacio brazo 76cm.) y garfio extra grande. Diseño especial para trabajos en velas de barco, lonas de camion o tiendas de camping y tapicería o cinturones. La máquina viene standar con remate y alza-prensatelas neumatico. Distancia entre agujas estándar 18 mm.
- Zweinadel-Maschine mit Dreifach Transport für schweres Material. Die Arbeitsbreite beträgt 76 cm. Die Maschine ist standard ausgestattet mit pneumatische Verriegelung und Nähfußlüftung. Anwendungsbereich: Gurte, technische Textilien, schweres Polster u.s.w. Standard Nadelabstand ist 18 mm.
- Machine à coudre deux aiguilles triple entraînement pour travaux extra lourd avec un grande espace de travail (76 cm) et crochet rotatif de très grande capacité. Particulièrement recommandé pour la couture sur toiles de tentes, voiles, maroquineries et sangles. La machine en standard comprend une commande pneumatique de marche arrière et de relevage des pieds. Écartement d'aiguilles standard de 18 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1500 spm

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 20 mm

**BACK TACK**  
standard (pneumatic)

**PRESSER FOOT LIFT**  
standard (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
DY x 3

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
optional needle gauges (mm)  
8,0 - 9,5 - 12,7 - 15,9





WF 9202 50

## Global WF 9200-50 Series HEAVY DUTY WALKING FOOT MACHINES

### WF 9201-50

- Single needle extra heavy duty walking foot sewing machine with large working space (50 cm) and extra large rotating hook. Specially designed for sewing tentcloth, sailcloth, heavy upholstery materials and belts. Machine is standard equipped with pneumatic back tack and presser foot lift.
- Máquina de una aguja triple arrastre para trabajo muy pesado con espacio de trabajo mas amplio (espacio brazo 50cm.) y garfio extra grande. Diseñado especial para trabajos en velas de barco, lonas de camion o tiendas de camping y tapicería o cinturones. La máquina viene standar con remate y alza-prensateles neumatico.
- Einnadel-Maschine mit Dreifach Transport für schweres Material. Die Arbeitsbreite beträgt 50 cm. Die Maschine ist standard ausgestattet mit pneumatische Verriegelung und Nähfußslüftung. Anwendungsbereich: Gurte, technische Textilien, schweres Polster u.s.w.
- Machine à coudre une aiguille triple entraînement pour travaux extra lourd avec un grande espace de travail (50 cm) et crochet rotatif de très grande capacité. Particulièrement recommandé pour la couture sur toiles de tentes, voiles, maroquineries et sangles. La machine en standard comprend une commande pneumatique de marche arrière et de relevage des pieds.

### WF 9202-50

- Double needle extra heavy duty walking foot sewing machine with large working space (50 cm) and extra large rotating hooks. Specially designed for sewing tentcloth, sailcloth, heavy upholstery materials and belts. Machine is standard equipped with pneumatic back tack and presser foot lift. Standard needle gauge 12,7 mm.
- Máquina de dos agujas triple arrastre para trabajo muy pesado con espacio de trabajo mas amplio (espacio brazo 50cm.) y garfio extra grande. Diseñado especial para trabajos en velas de barco, lonas de camion o tiendas de camping y tapicería o cinturones. La máquina viene standar con remate y alza-prensateles neumatico. Distancia entre agujas estándar 12,7 mm.
- Zweinadel-Maschine mit Dreifach Transport für schweres Material. Die Arbeitsbreite beträgt 50 cm. Die Maschine ist standard ausgestattet mit pneumatische Verriegelung und Nähfußslüftung. Anwendungsbereich: Gurte, technische Textilien, schweres Polster u.s.w. Standard Nadelabstand ist 12,7 mm.
- Machine à coudre deux aiguilles triple entraînement pour travaux extra lourd avec un grande espace De travail (50 cm) et crochet rotatif de très grande capacité. Particulièrement recommandé pour la couture sur toiles de tentes, voiles, maroquineries et sangles. La machine en standard comprend une commande pneumatique de marche arrière et de relevage des pieds. Écartement d'aiguilles standard de 12,7 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1200 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 20 mm


**BACK TACK & PRESSER FOOT LIFT**  
Standard (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
DYx3

**WORKING SPACE**  
508 x 145 mm

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
optional needle gauges (mm)  
6,4 - 9,5 - 19 - 22,2 - 24,4  
31,8 - 38 - 44,5

**SAFETY CLUTCH DEVICE**  
standard



### WF 920 XLH

C= 400 mm D=210 mm



### WF 920-70 XLH

C= 700 mm D=210 mm



WF 920-70 XLH

## Global WF 920 XLH Series

### EXTRA HEAVY DUTY LOCKSTITCH MACHINE

#### WF 920 XLH

Single needle, extra heavy duty lockstitch machine with large oscillating shuttle hook, drop feed and alternating presser foot. Made for extra heavy weight materials. Suitable for sewing products such as safety and logging belts, cargo slings, buffing wheels, construction barriers, parachutes and balloons. Standard delivered with pneumatic presser foot lift.

Máquina de pespunte de un hilo, extra pesada, con lanzadera larga y oscilante, arrastre por diente y aguja, diseñada para materiales extra pesados. Adecuada para coser productos tales como cinturones de seguridad, cabestrillos de carga, ruedas de pulido, vallas para la construcción, paracaídas y balones. La máquina estándar se entrega con alza-prensateclas neumático.

Einnadel Steppstichmaschine, mit obertransport, alternierendem Presserfuß system und großem Greifer. Für extra schweres Material. Anwendungsbereich: Sicherheitsgurte, Big bag, Filter, u.s.w. Zur Standardausstattung gehört eine pneumatische Nähfußlüftung.

Machine une aiguille point noué, extra lourde, grande navette oscillante, entraînement par pied alternatif et par griffe, pied presseur et pied entraîneur, fabriquée pour des matériaux extra lourds. Recommandée pour la fabrication de ceinture de sécurité et élingue, disque de polissage, parachute et ballon. Livrée en standard avec relevage pneumatique du pied presseur.

#### WF 920-70 XLH

- Same WF 920 XLH, but with large working space 70 cm.

- Las mismas características que la WF 920 XLH, pero con la base de larga de 70 cm

- Baugleich wie WF 920 XLH, jedoch mit 70 cm.

- Identique à la version WF 920 XLH, mais équipée avec grand passage sous le bras 70 cm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 500 spm

**FEED TYPE**  
drop feed and alternating presser foot

**STITCH LENGTH**  
max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 32 mm

**NEEDLE TYPE**  
1000

**SEWING THICKNESS**  
max 20 mm

**THREAD SIZE**  
max 6



WF 3995 DD

## Global WF 3995 Series

### SINGLE NEEDLE, TOP FEED MACHINES

#### WF 3995 DD

- High-speed, single needle, drop feed machine with alternating outside presser foot and large horizontal axis hook. The machine has fully automatic lubrication and direct drive built-in motor. The bobbin winder is built-in the machine head.
- Máquina de pespunte de alta velocidad, 1 aguja con arrastre de pata externa alterno y garfio grande sobre eje horizontal. Lubricación automática y motor incorporado de la máquina y devanador integrado en la cabeza de máquina.
- Hochgeschwindigkeits, 1 Nadel obertransportmaschine mit alternierendem Aussenfuss und großem Horizontalgreifer. Vollautomatische Schmierung. Motor ist im Oberteil integriert und der Spuler ist auch am Nähkopf angebracht.
- Machine rapide, une aiguille, avec entraînement par griffe et pied alternatif extérieur, crochet de grande capacité à axe horizontal. Machine avec lubrification automatique et moteur intégré dans la tête, dévidoir incorporé.

#### WF 3995 AUT

- Same as WF 3995 DD, but with thread trimmer and automatic back tack. Presser foot lift is available as an option.
- Las mismas características que la Global WF 3995 DD, pero equipada con corta-hilos y remate automáticas. Opcional alza-prensatejas.
- Baugleich mit WF 3995 DD, aber mit Fadenabschneider und Verriegelung. Automatische Presserfusslüftung ist optional.
- Identique à la WF 3995 DD, avec en plus coupe fil et points d'arrêts automatiques. Relevage automatique du pied disponible en option.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic


**FEED TYPE**  
top feed & drop feed

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand 8 mm  
by knee 14 mm

**STITCH LENGTH**  
max 8 mm


**NEEDLE TYPE**  
135x17

**LED-LIGHT**  
standard



WF 3955-45 AUT

WF 3955-45 AUT



C= 450 mm D=110 mm

## Global WF 3955 Series

### DIRECT DRIVE WALKING FOOT MACHINES

#### WF 3955 DD

- Single needle, direct drive, lockstitch machine with needle feed and walking foot for smooth sewing of canvas and leather. Machine is equipped with large horizontal axis hook.
- Máquina de una aguja, con arrastre por aguja, pata y dientes, para coser materiales como lona y cuero. Equipada con garfio grande sobre eje horizontal.
- Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Maschine ist mit einem großen Horizontalgreifer ausgestattet.
- Machine triple entraînement à point noué une aiguille pour la couture de toile et cuir légers. La machine est équipée avec un crochet de grande capacité sur axe horizontal.

#### WF 3955 AUT

- Single needle, direct drive, lockstitch machine, with needle feed and walking foot, thread trimmer and automatic back tack. This machine has fully automatic lubrication, direct drive built-in motor and a separate control box and panel. The bobbin winder is built-in the machine head. Presser foot lift is available as an option.
- Máquina de pespunte de 1 aguja, triple arrastre, con corta-hilo y remate automática. Lubricación automática, motor incorporado, caja de control y panel. El rebobinador esta incorporado en la cabeza. Alza-prensateclas es opcional.
- Einnadel Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport, Fadenabschneider und Stichverriegelung. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung, eingebauten Motor, Steuerkasten und Panele. Der Fadenspuler ist im Maschinenkopf integriert. Eine automatische Presserfußlüftung ist als Option erhältlich.
- Machine triple entraînement à point noué une aiguille avec coupe fil et points d'arrêts automatiques. La machine a une lubrification toute automatique, moteur intégré, boîte de contrôle et le panneau de commande. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine. Relevage automatique du pied disponible en option.

#### WF 3955-45 AUT

- Same as WF 3955 AUT, but with 45 cm working space. This machine is standard equipped with presser foot lifter (electric).
- La misma que la WF 3955 AUT, pero braza de 45 cm. La máquina viene standar con alza-prensateclas (eléctrico).
- Baugleich mit WF 3955 AUT, nur mit Arbeitsbreite von 45 cm. Die Maschine ist standard ausgestattet mit Nähfußlüftung (elektrisch).
- Identique au model WF 3955 AUT, avec en passage sous le bras de 45 cm. La machine en standard comprend une relevage des pieds (électromagnétique).

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
Drop feed, needle feed, walking foot

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand 10 mm  
by knee 16 mm

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**POWER SOURCE**  
240V single phase  
50/60 Hz direct drive mini servo motor

**LED-LIGHT**  
Standard





**WF 905-95**

## Global WF 905-95

### EXTRA HEAVY DUTY LONG ARM WALKING FOOT MACHINES

#### WF 905-95

Extra heavy duty, long cylinder arm, needle feed, walking foot machine equipped with large barrel shuttle hook and reverse. Extra heavy duty stand available.

Máquina cilíndrica de brazo largo, triple arrastre, trabajos extra pesados, equipada con garfio grande tipo "barrel" y retroceso. Disponible con bancada especial reforzada.

Industrienähmaschine für extrem schwere Beanspruchung, mit langem Zylinderarm.  
Nadeltransportmaschine mit alternierendem Obertransport. Ausgestattet mit großem Barrelschißchen.  
Mit Rückwärtshebel. Spezialgestelle für besonders schwere Maschinen sind erhältlich.

Machine pour travaux très lourds, canon avec grand passage sous le bras, triple entraînement avec navette barrel et marche arrière. Bâti renforcé disponible.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 800 spm

**OILING SYSTEM**  
semi automatic

**FEED TYPE**  
drop feed  
needle feed  
walking foot

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 13 mm  
by pedal max 20 mm

**STITCH LENGTH**  
max 11 mm

**NEEDLE TYPE**  
794 H



## Global FU 903-95P

### LONG ARM EXTRA HEAVY DUTY FEED UP THE ARM MACHINE

The FU 903-95P is a special extended feed up the arm extra heavy duty long cylinder arm sewing machine with a working space of 950 mm. The machine is standard equipped with pneumatic back tack and a mechanical puller with pneumatic puller lift. This machine is suited to sewing for example: large tubular shapes, golf bags, luggage bags, tents, sails, parachutes, etc. Extra heavy duty stand available.

La FU 903-95P es un máquina con alimentación extendida hacia el brazo, con brazo cilíndrico largo de 950 mm. para trabajos en materiales extra pesados. La máquina viene equipada de serie con remate y alza-puller mecánico neumático. La máquina es adecuada para trabajar por ejemplo: formas tubulares, bolsas de golf, bolsas de equipaje, tiendas de camping, velas, paracaídas etc. Disponible con bancada especial reforzada.

Die FU 903-95P ist eine extra verlängerte Armaufwärts-Maschine mit 950 mm Zylinderarm. Die Maschine ist Standard mit Verriegelung, mechanischem Puller und pneumatischer Pullerlüftung. Die Maschine ist geeignet: für Schlauchware, Golftaschen, Taschen, Zelte, Segel, Fallschirme, usw. Spezialgestelle für besonders schwere Maschinen sind erhältlich.

La FU 903-95P est une machine canon spéciale très lourde avec bras cylindrique de 950 mm, entraînement vers l'intérieur du bras. En standard la machine est équipée de la marche arrière pneumatique, d'un puller mécanique avec relevage pneumatique. La machine est recommandée pour la couture sur: articles tubulaires, sacs de golf, bagages, tentes, voiles, parachutes, etc. Bâti renforcé disponible.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 680 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**STITCH LENGTH**  
max 8 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 13 mm  
by pedal max 20 mm

**NEEDLE TYPE**  
DY x 3



## Global S 300U 194

### CHAINSTITCH TAPE EDGE MACHINE

Single needle, two-thread chainstitch, tape edge machine for mattresses. This machine is only suitable to build on an automatic unit and has no special functions. Binder not included.

Máquina de una aguja, 2 hilos para pegar cinta al borde de colchon. Adecuada para montar en una unidad automática y no tiene funciones especiales. El embudo no esta incluido.

1-Nadel-2-Faden-Doppelkettenstichmaschine, Bandefassmaschine für Matratzen. Die Maschine kann nur an einen Spezialtisch angebaut werden. Ohne Bandefasser

Machine une aiguille, point de chaînette 2 fils, pour bordage des matelas. Cette machine est uniquement disponible pour être monté sur un ensemble automatique et n'a pas de fonctions spéciales. Guide bordeur non compris.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
Max 3000 spm

**OILING SYSTEM**  
manual

**STITCH LENGTH**  
max 7,5 mm

**PRESSERFOOT LIFT**  
max 11 mm

**NEEDLE TYPE**  
DVx59

**DELIVERY**  
head only





HO HSING

# i60 SERIES

適用於各種繡縫機直驅改裝  
Suitable any type of cover  
stitch machine modify.

## AC SERVO MOTOR

### FEATURES / 特性

1. Speed control unit stand- alone design.
2. Economical, machine upgrade to direct type available.
3. Simple installation, easy operation.
4. Switching power supply system, safer and better for energy saving.
5. CPU control, software / hardware 2-way protection system, prolonging the product life.
6. Parameter setting with digital control panel.
7. Low noise 、 low vibration and low power consumption.
8. Solenoid over current protector, to prevent the short circuit.
9. ECO-circuit design, conform to each safety standard and RoHS directive, less pollution, let us do our part to preserve the environment.


1. 控速器獨立設計。
2. 經濟型，機頭可升級為直驅式。
3. 安裝簡單，操作輕鬆。
4. 交換式電源供應系統，更省電，更安全。
5. 微電腦控制，軟硬體雙向保護機能，產品壽命更長久。
6. 參數設定由數位控制面板直接存取。
7. 低振動、低噪音、低耗能。
8. 電磁閥過電流保護，避免短路。
9. 環保節能電路設計，符合各類安規及RoHS指令，低污染，讓我們為環保盡一分心力。

省電達到 **50%**  
Save energy in

效率提升 **40%**  
Efficiency up



For W600 series



我們亦銷售其他機種的切刀組  
We also sell other models UT device

註本公司不販賣機頭

We do not sell sewing machine.



CERT.NO.3A1Y004-03




賀欣機械廠股份有限公司  
H.S. MACHINERY CO., LTD.  
http : // www.hohsing.com




## SPECIFICATION / 規格

Model Code	機能	i 60-4
Motor Type	馬 達 出 力	500W- (max. 5000 rpm) 600W- (max. 3500 rpm)
Power Voltage Range	電 壓 範 圍	Single Phase (單相) : 100 ~ 120V / 200 ~ 240V
Needle UP / DOWN	停針 上 / 下	★
Soft Start	慢 速 起 動	★
Presser Foot Lifter	押 腳 提 昇	★
Trimmer / Wiper	切線 / 掃線	★
Needle Cooling	吸 風	★
Roller Control	拖 輪	★
Power Transistor Protection	電 晶 體 過 載 保 護	★
Power Module Protection	模 組 保 護	★
Input Signal Port	入 力 信 號 數	8
Solenoid Signal Output Port	電 磁 閥 出 力 信 號 數	8
Edge Sensor Input Port	電 眼 輸 入 信 號 數	1
Gross Weight (control box + motor)- kg	毛重(控制箱+馬達) - 公斤	500W: 9.9 / 600: 10.3 kg
Packing Dimension	包 裝 尺 寸	400L x 320W x 230H mm


### MOTOR MODEL CODE / 馬達編碼規則



### CONTROL BOX MODEL CODE / 控制箱編碼規則



### DIMENSION / 尺寸圖



Please read instruction manual before using the machine for safety operation. Please read instruction manual before using the machine for safety operation.  
 為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。

**HO HSING**

賀欣機械廠股份有限公司

台北縣樹林市中正路632巷5號

TEL : +886-2-2689-5501 ~ 2 (REP.)

+886-2-2688-5742, 2688-6044

SERVICE : +886-2-2689-5501 EXT:132, 193

FAX : +886-2-2689-6600, 2689-3657

H.S. MACHINERY CO., LTD.

NO.5 LANE 632 CHUNG CHENG RD.,

SHULIN CITY, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

E-MAIL : sales@hohsing.com.tw

<http://www.hohsing.com>





HO HSING

# i70 SERIES

穩定操控及智慧性車縫  
Reliable control,  
intelligence sewing

## AC SERVO MOTOR

### FEATURES / 特性

1. Highly accurate positioning.
  2. One-shot positioning and Multi- Positioning modes, operation is handy and raise your work efficiency.
  3. Low noise, low vibration and low power consumption.
  4. CPU control, software / Hardware 2-way protection system, peolonging the product life.
  5. Switching power supply system, safer and better for energy saving. (160V~280V AC)
  6. Powerful parameter system, easy adjustment.
  7. One circuit board inside, easy for maintenance.
  8. Hardware barrier break through, powerful parameter adjustment function, more machines can be use with, wider range for more applications. (use with C-200 or C-60 operation panel)
  9. External mounting AC 220V power available.
  10. ECO-circuit design, conform to each safety standard and RoHS directive, less pollution, let us do our part to preserve the environment.
1. 定位準確度高。
  2. 一發著針及多種定位模式，讓您操控更得心應手，提升作業效率。
  3. 低振動、低噪音、低耗能。
  4. 微電腦控制，軟硬體雙向保護機能，產品壽命更長久。
  5. 交換式電源供應系統，更省電，更安全。(160V~280V AC)
  6. 多元化的參數系統，設定簡單。
  7. 內部一片基版，維護簡單。
  8. 突破硬體限制，強大參數調校功能，適用車頭更廣，搭配範圍更大。  
(需搭配 C-200 或 C-60 選針盒使用)
  9. 可外接交流 220V 電源。
  10. 環保節能電路設計，符合各類安規及RoHS指令，低污染，讓我們為環保盡一份心力。



### 7-SEGMENT DISPLAY / 七段顯示器

1. 七段顯示器，LED燈光顯示清晰  
7-segment display, LED bright and clear.
2. 參數設定鍵 Parameter setting keys
3. 功能鍵 function keys



### MINI MOTOR / 迷你馬達

1. 適用於直驅平縫機 Suitable for Direct drive type Lock-stitch machine.
2. 適用於直驅/支架繃縫機 Suitable for Direct drive type / Bracket type Chain stitch machine.
3. 適用於特種機及重載機 Suitable for special and heavy duty machine.



賀欣機械廠股份有限公司  
H.S. MACHINERY CO., LTD.  
http://www.hohsing.com



CERT.NO.3A1Y004-03





## SPECIFICATION / 規格

Actual weight might be different depend by the varied accessories  
實際重量會依配件的不同而有所差異


Model Code	機能	i 70-4
Motor Type	馬達出力	500W- (max. 5000 rpm)
		600W- (max. 3500 rpm)
		750W- (max. 2500 rpm) / 750W- (max. 3000 rpm)
Power Voltage Range	電壓範圍	Single Phase (單相): 100 ~ 120V / 200 ~ 240V
		Three Phase (三相): 200 ~ 240V
Pulley Size Available	皮帶輪尺寸	55 ~ 85 mm
Needle UP / DOWN	停針上 / 下	★
Soft Start	慢速起動	★
Presser Foot Lifting	押腳提昇	★
Trimmer / Wiper	切線 / 掃線	★
Automatic Back-Tacking	自動回縫	★
Reverse at Stop	停針反轉	★
Power Transistor Protection	電晶體過載保護	★
Power Module Protection	模組保護	★
Input Signal Port	入力信號數	2(12-Option)
Solenoid Signal Output Port	電磁閥出力信號數	8(4-Option)
Edge Sensor Input Port	電眼輸入信號數	2
Gross Weight (control box + motor)- kg	毛重(控制箱+馬達)- 公斤	500W: 9.9 / 600: 10.3 / 750W: 10.9 kg
Packing Dimension	包裝尺寸	400L x 320W x 230H mm

## SPEED CONTROL UNIT / 控速器




1. 獨立式設計  
Stand-alone design
2. 安裝及調整簡單  
Easy installation and adjustment.


## CONTROL BOX MODEL CODE / 控制箱編碼規則



## MOTOR MODEL CODE / 馬達編碼規則





## DIMENSION / 尺寸圖




## OPERATION BOX / 選針盒

1. 液晶顯示設定參數。 Parameter setting function on the LED.
2. 起始 / 終止回縫針數設定範圍 1~15 針。 Start / End back tacking can be set in 1~15 stitches.
3. 定針直縫針數設定範圍 1~99 針。 Pattern sewing can be set in 1~99 stitches.

- 紅色LED顯示，清晰鮮明。
- 起始/終止回縫針數設定範圍1~15針。
- 多段定針縫針數設定範圍1~250針/段，最大13段。
- 連續回縫針數設定範圍1~15針，最大15段。
- 面板F多功能鍵：可定義功能，五種功能可供選擇。
- 可外接直流12V LED照明燈。
- 參數設定功能。
- 內建記憶體，可儲存設定。



C - 200 - Green / 綠色



C - 200 - Green / 藍色

- Red LED display, bright and clear.
- Start / End back tacking can be set in 1~15 stitches.
- Pattern sewing can be set in 1~250 stitches per section, 13 sections max.
- Bar tacking can be set in 1~15 stitches, 15 sections max.
- Panel Multi-fuction key : Definable fuction, 5functions for selection.
- External mounting DC12V LED light available.
- Parameter setting fuction.
- Built-in memory, save and backup your setting.

Please read instruction manual before using the machine for safety operation. Product specification are subject to change for improvement without notice.

為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。

# HO HSING

賀欣機械廠股份有限公司

台北縣樹林市中正路632巷5號

TEL : +886-2-2689-5501 ~ 2 (REP.)

+886-2-2688-5742, 2688-6044

SERVICE : +886-2-2689-5501 EXT:132, 193

FAX : +886-2-2689-6600, 2689-3657

H.S. MACHINERY CO., LTD.

NO.5 LANE 632 CHUNG CHENG RD.,

SHULIN CITY, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

E-MAIL : sales@hohsing.com.tw

http://www.hohsing.com





HO HSING

# i90m SERIES

更穩定  
更高效能

More reliable  
More efficient

AC SERVO MOTOR  
第3代 3TH GENERATION  
380V available


## FEATURES / 特性

1. One shot positioning.
2. Highly accurate positioning  $\pm 3^\circ$ .
3. Powerful operation box function: (Parameters programmable,) built-in EEPROM can manage and store the parameters setting.)
4. Solenoid over current protector.
5. Low noise and low vibration and low power consumption.
6. Linkable to PC.
7. Software / Hardware 2-way protection system.
8. Multi-Positioning mode.
9. Switching power supply system (160V-280V AC).
10. Powerful parameter system, easy adjustment and upgradable.

1. 一發著針。
2. 定位精準度  $\pm 3^\circ$ 。
3. 強大選針盒功能：可參數設定功能，內建EEPROM可記憶儲存設定。
4. 電磁閥過電流保護。
5. 低振動，低噪音，低耗能。
6. 電腦連線。
7. 軟硬體雙向保護機能。
8. 多種定位模式。
9. 交換式電源供應系統(160V-280V AC)。
10. 多元化的參數系統，設定簡單，參數可升級。



## Operation Box / 選針盒



C-60M



C-300M

Stitches are clearly displayed on the LCD.  
Start/End back tacking can be set in 1~15 stitches.  
Pattern sewing can be set in 1~99 stitches.  
LCD background light.  
Parameter setting is available  
Counter /Timer function.  
Built-in EEPROM, save and backup your setting.  
Valid for C-60M only / C-60M 時有效  
C-60M/C-300M--For Standard mounting  
C-60MB1/C-300MB1--For Brother Built-in

液晶顯示設定參數  
起始/終止回縫針數設定範圍1-15針  
定針直縫針數設定範圍1-99針  
液晶背光功能  
參數設定功能  
計數器功能  
內建EEPROM,可儲存設定



CERT.NO.3A1Y004-03



賀欣機械廠股份有限公司  
H.S. MACHINERY CO., LTD.  
<http://www.hohsing.com>





SPECIFICATION / 規格

Function	機能	<i>i90m</i>
Motor Type	電機出力	550W-3000 rpm. 750W-2000 rpm.
Power Voltage Range	電壓範圍	Single Phase (單相) : 200~240V Three Phase (三相) : 380~400V
Pulley Size Available	皮帶輪尺寸	100mm
External DC+12V LED Socket	外接直流12V LED插座	★
Needle UP / DOWN	停針上 / 下	★
Slow Start	慢速啟動	★
Presser Foot Lifting	押腳提升	★
Trimmer / Wiper	切線 / 掃針	★
Automatic Back-Tacking	自動回縫	★
Reverse at Stop	停針反轉	★
Power Transistor Protection	電晶體過載保護	★
Power Module Protection	模組保護	★
Input Signal Port	入力信號數	12
Solenoid Signal Output Port	電磁閥出力信號數	12
Edge Sensor Input Port	電眼輸入信號數	2
Gross Weight- kg	毛重	14.18 (17.38) kg *
Packing Dimension	包裝外部尺寸	424LX 409W X 355H mm

\* ( ) =380V Weight / ( ) =380V 毛重

CONTROL BOX MODEL CODE / 控制箱編碼規則



DIMENSION  
尺寸圖



賀欣機械廠股份有限公司  
 23867新北市樹林區中正路632巷5號  
 TEL : +886-2-2689-5501 ~ 2 (REP.)  
 +886-2-2688-5742, 2688-6044  
 SERVICE : +886-2-2689-5501 EXT:132, 193  
 FAX : +886-2-2689-6600, 2689-3657

Please read instruction manual before using the machine for safety operation. specification modified without notice.  
為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。

**H.S. MACHINERY CO., LTD.**  
 NO. 5 LANE 632 ZHONGZHENG RD., SHULIN  
 DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 23867, TAIWAN  
 E-MAIL : sales@hohsing.com.tw  
<http://www.hohsing.com>





HO HSING



Energy saving  
servo motor  
節能伺服電機



省電  
效能  
環保

ENERGY-SAVING, EFFICIENCY, ENVIRONMENT PROTECTION



CERT.NO.3A1Y004-03



We care the environment



賀欣機械廠股份有限公司  
H.S. MACHINERY CO., LTD.  
<http://www.hohsing.com>





## SPECIFICATION / 規格表

Model 型號	W 瓦特	Position Control 定位控制	Speed Control 速度控制	Rotation adjustment 正反轉選擇	Gross Weight 毛重(KG)	Measurement 包裝尺寸(mm)
G40 series	400	*	o	o	6.0	420 x 355 x 265
G60 series	600	*	o	o	7.0	420 x 355 x 265

\* OPTION / 選購配件

## FEATURES / 特性說明

**Energy saving in 35 %.**

**Efficiency up to 40%.**

**Maintenance free.**

**Low noise.**

**Simple parameter setting and easy install.**

節能省電達35%。


提高工作效能達 40%

無耗材。

低噪音。

參數設定簡單, 組裝容易。


## POWER CONSUMPTION 耗電比較



## EFFICIENCY / 效能

### ACCELERATION TIME

加速時間



### DECELERATION TIME

減速時間



## WEIGHT / 重量

**G.W.= 6.0 KG , 400W**



**G.W.= 23KG , 400W**

