


LP 1625-33 AUT



C= 330 mm D=260 mm



LP 1625-33 AUT

## Global LP 1620-33 AUT Series POSTBED WALKING FOOT MACHINES

### LP 1625-33 AUT

- Single needle, walking foot, postbed machine (post is 16,5 cm high) with 9 mm stitch length, alternating walking foot stroke adjustment by dial and large vertical axis hooks. The working space is 33 cm and the machine is equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack. This machine is also equipped with a pneumatic switchable second tension device for optimal sewing results.
- Máquina de dos agujas, triple arrastre con BASE EXTENDIDA y hasta largo de puntada de 9 mm. con ajuste de altura por dial de la pata alterno y ganchos grandes sobre eje vertical. Con un espacio de trabajo de 33 cm, y equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensateles neumáticos. La máquina viene equipada con un segundo dispositivo neumático de tensión conmutable para un pespunte óptimo.
- Verlängerte Zweinadel - Dreifachtransport Flachbettnähmaschine mit 9mm Stichlänge, Schnellhubverstellung und großem vertikalem Greifern. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm und ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet. Die Maschine hat auch eine, pneumatisch zuschaltbare, zweite Fadenspannung für optimale Nähergebnisse.
- Machine 2 aiguilles triple entraînement, plateau rallongé, avec longueur de point de 9 mm, réglage rapide de la course des pieds par cadran et équipée avec crochets grande capacité sur axe vertical. L'espace de travail est de 33 cm et la machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique. Cette machine est également équipée d'un deuxième dispositif pneumatique de tension conmutable pour des résultats de couture optimaux.

### LP 1626-33 AUT

- Double needle, walking foot postbed machine (post is 16,5 cm high) with 9 mm stitch length, alternating walking foot stroke adjustment by dial and large vertical axis hooks. The working space is 33 cm and the machine is equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack. This machine is also equipped with a pneumatic switchable second tension device for optimal sewing results. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de columna de dos agujas (altura 16,5 cm), triple arrastre y hasta largo de puntada de 9 mm. con ajuste de altura por dial de la pata alterno y ganchos grandes sobre eje vertical. Con un espacio de trabajo de 33 cm. y equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensateles neumáticos. La máquina viene equipada con un segundo dispositivo neumático de tensión conmutable para un pespunte óptimo. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinadel - Dreifachtransport Säulenmaschine (Säulenhöhe 16,5 cm) mit 9 mm Stichlänge, Schnellhubverstellung und großem vertikalem Greifern. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm und ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet. Die Maschine hat auch eine, pneumatisch zuschaltbare, zweite Fadenspannung für optimale Nähergebnisse. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine pilier deux aiguilles (hauteur de 16,5 cm) triple entraînement, avec longueur de point de 9 mm, réglage rapide de la course des pieds par cadran et équipée avec crochets grande capacité sur axe vertical. L'espace de travail est de 33 cm et la machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique. Cette machine est également équipée d'un deuxième dispositif pneumatique de tension conmutable pour des résultats de couture optimaux. Écartement standard 8 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm by dial

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 18 mm

**NEEDLE SYSTEM**  
135x17  
Nm125-Nm180

**LED-LIGHT**  
Standard

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
Optional needle gauges  
6 - 10 - 12 - 14 - 16 mm