



BT 1335 LH

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global BT 1335 LH ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

Programmable cylinder arm pattern sewing machine, suitable to sew medium / heavy materials. Sewing area is 250 x 160 mm. The height of presser foot can be adjusted by a stepping motor. Patterns are programmable on the user friendly touch panel or by DAHAO software. Machine is equipped with large capacity rotating hook and underbed thread trimmer (Pfaff 335 type). This unique cylinder arm has a length of 18 cm and a diameter of 5,2 cm. Standard equipped with thread breaking sensor. The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Optional available: needle cooling, plate for flat work and second tension device (not assembled).

Máquina programable de brazo cilíndrico apto para coser en materiales medianas y pesadas. Área de trabajo es 250 x 160 mm. La altura de la prensatelas ajustable por motor paso a paso. Los dibujos son programable a través del panel táctil de uso fácil o con software DAHAO. La máquina esta equipada con un gancho de grande capacidad y con corta-hilos inferior (tipo Pfaff 335). El brazo único tiene 18 cm. de largo y un diámetro de 5,2 cm. Equipada normal con sensor de quebra-hilos y sera entregada con tablero, estante y motor servo directo al eje. Opcional disponible: placa para trabajar en plano y un segunda dispositivo de tensión (no armados).

Freiprogrammierbarer Freiarm Nähautomat für mittlere bis schwere Materialien mit einem Nähfeld von 250 x 150mm. Der Presserfußhub ist Schrittmotor gesteuert. Nähprogramme werden einfach auf dem Bediener freundlichen Touch Panel oder mit der DAHAO -Software programmierbar. Großer Umlaufgreifer und Fadenabschneider. Der Arm ist 18 cm lang und hat einen Durchmesser von 5,2 cm. Die Maschine wird standardmäßig mit Fadenwächter geliefert, montiert mit Tischplatte Gestell und Direct Drive Motor Mini Servomotor. Optional erhältlich: Nadelkühlung, Platte für 2 dimensionales arbeiten und Zweite Fadenspannung (nicht vormontiert)

Automate de couture canon, adaptée à la couture de matériaux moyens / lourds. Le champ de couture est de 250 x 160 mm. La hauteur du pied-de-biche peut être réglée par un moteur pas à pas. Les dessins sont programmables via l'écran tactile convivial ou avec le logiciel DAHAO. La machine est équipée d'un crochet rotatif grande capacité et d'un coupe fil sous plateau (type Pfaff 335). Ce canon unique a une longueur de 18 cm et un diamètre de 5,2 cm. Équipé de série de détecteur de casse de fil. La machine est livrée complète avec table, bâti et mini servo moteur Direct Drive. En option: refroidisseur d'aiguille, plateau pour travail à plat et second dispositif de tension (non assemblé).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2000 spm

FEEDING SYSTEM
by stepping motor (X- Y)

HOOK TYPE
large capacity hook

STITCH LENGTH
max 12,7 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 16 mm

CLAMP LIFT
up to 22 mm (pneumatic)

NEEDLE TYPE
135 x 17

POWER SOURCE
240 v– 1 phase 50-60 Hz
direct drive AC servo motor

Option: Dahao pattern design software for PC