



LP 1768-2 SNB AUT



Optional foxing operation



LP 1768-2 AUT

## Global LP 1768 Series

### HIGH SPEED WALKING FOOT POSTBEDMACHINES

#### LP 1768 AUT

- Single needle, walking foot, postbed machine with quick stroke adjustment for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. The machine is equipped with electric thread trimmer and pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Máquina de un aguja, triple arrastre con ajuste de altura por dial de la pata alterno. La máquina equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensatelas neumáticos.
- Einnadel - Dreifachtransport Flachbettnähmaschine mit Hubschnellverstellung für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Die Maschine ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet.
- Machine pilier une aiguille avec entraînement triple avec réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir. La machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique.

#### LP 1768-2 AUT

- Double needle, walking foot, postbed machine with quick stroke adjustment for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. The machine is equipped with electric thread trimmer and pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Máquina de dos agujas, triple arrastre con ajuste de altura por dial de la pata alterno. La máquina equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensatelas neumáticos.
- Zweinadel - Dreifachtransport Flachbettnähmaschine mit Hubschnellverstellung für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Die Maschine ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet.
- Machine pilier deux aiguilles avec entraînement triple avec réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir. La machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique.

#### LP 1768-2 SNB AUT

- Same as LP 1768-2 AUT, but with pneumatic disengageable needle bars.
- La misma que la LP 1768-2 AUT, pero equipada agujas desembragable neumático.
- Baugleich mit LP 1768-2 AUT, jedoch mit pneumatische ausschaltbarer Nadeln.
- Identique à la LP 1768-2 AUT, mais avec aiguilles escamotables à commande pneumatique.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2400 spm

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1 - 7 mm

**BACK TACK AND PRESSER FOOT LIFT**  
Pneumatic

**NEEDLE TYPE**  
134-35

**DOUBLE NEEDLE TYPE**  
Optional gauges  
6,0 - 6,4 - 10 - 12 mm

**POST HEIGHT**  
15,5 cm

**POST CIRCUMFERENCE**  
LP 1768: 20 cm  
LP 1768-2: 29 cm

Special gauge set 2,0 or 3,2 mm for foxing operation