



NF 3901-AUT

## Global NF 3901 Series

### HIGH SPEED, DIRECT DRIVE, NEEDLE FEED LOCKSTITCH MACHINE

#### NF 3901 DD

- High-speed, needle feed lockstitch machine. This machine has fully automatic lubrication, direct drive built-in motor and a separate control box. The bobbin winder is built-in the machine head.
- Máquina de pespunte en seco de una aguja con arrastre por aguja y diente. Lubricación automática, motor incorporado y caja de control separado. El rebobinador esta incorporado en la cabeza.
- Hochgeschwindigkeits Nadeltransportmaschine. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung, eingebauten Motor und seperatem Steuerkasten. Der Fadenspuler ist im Maschinenkopf integriert.
- Machine tête semi sèche, double entraînement à une aiguille. La machine a une lubrification toute automatique, moteur intégré et boite de contrôle séparé. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine.

#### NF 3901 AUT

- All-in one, High-speed, needle feed lockstitch machine with thread trimmer and automatic back tack. The machine has fully automatic lubrication and motor, control box and control panel are integrated in the machine. The bobbin winder is built-in the machine head. Presser foot lift is available as an option.
- Máquina todo incorporada de pespunte en seco de una aguja con arrastre por aguja y diente. Con corta-hilo y remate automática. Lubricación automática y con motor, caja de control y panel incorporada en la máquina. Con rebobinador incorporado en la cabeza. Alza-prensatelas es opcional.
- Alles in Einem! Hochgeschwindigkeits Nadeltransportmaschine mit Fadenabschneider und Stichverriegelung. Die Maschine hat eine vollautomatische Schmierung, und Motor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert. Der Fadenspuler ist ebenfalls in Maschinenkopf eingebaut. Eine automatische Presserfußlüftung ist als Option erhältlich.
- "Toute en un"- ultra rapide, machine tête semi sèche, double entraînement à une aiguille avec coupe fil et points d'arrêts automatiques. La machine est entièrement lubrifiée automatiquement, le moteur, la boite de contrôle et le tableau de commande sont intégrés dans la machine. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine. Relevage automatique du pied disponible en option.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### MACHINE SPEED

max 5000 spm

##### OILING SYSTEM

fully automatic

##### STITCH LENGTH

max 4 mm

##### PRESSER FOOT LIFT

by knee: max 13 mm  
by PFL: max 13 mm (electric)

##### NEEDLE TYPE

134 R

##### POWER SOURCE

240V single phase  
50/60 Hz direct drive  
mini servo motor

##### LED-LIGHT

Standard