




WF 1525-33 AUT



C= 330 mm D=120 mm



WF 1525-33 AUT

Global WF 1520-33 AUT Series

WALKING FOOT MACHINES

WF 1525-33 AUT

- Single needle, walking foot, extended flatbed machine with 9 mm stitch length, alternating walking foot stroke adjustment by dial and large vertical axis hook . The working space is 33 cm and the machine is equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack. This machine is also equipped with a pneumatic switchable second tension device for optimal sewing results.
- Máquina de una aguja, triple arrastre con BASE EXTENDIDA y hasta larga de puntada de 9 mm. con ajuste de altura por dial de la pata alterno y gancho grande sobre eje vertical. Con un espacio de trabajo de 33 cm. y equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensatelas neumáticos.
La máquina viene equipada con un segundo dispositivo neumático de tensión commutable para un pespunte óptimo.
- Verlängerte Einnadel- Dreifachtransport Flachbettähnmaschine mit 9mm Stichlänge, Schnellhubverstellung und großem vertikalem Greifer. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm und ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet. Die Maschine hat auch eine, pneumatisch zuschaltbare, zweite Fadenspannung für optimale Nähergebnisse.
- Machine 1 aiguille triple entraînement, plateau rallongé, avec longueur de point de 9 mm, réglage rapide de la course des pieds par cadran et équipée avec crochet grande capacité sur axe vertical. L'espace de travail est de 33 cm et la machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique. Cette machine est également équipée d'un deuxième dispositif pneumatique de tension commutable pour des résultats de couture optimaux.

WF 1526-33 AUT

- Double needle, walking foot, extended flatbed machine with 9 mm stitch length, alternating walking foot stroke adjustment by dial and large vertical axis hooks. The working space is 33 cm and the machine is equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack. This machine is also equipped with a pneumatic switchable second tension device for optimal sewing results. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de dos agujas, triple arrastre con BASE EXTENDIDA y hasta larga de puntada de 9 mm. con ajuste de altura por dial de la pata alterno y ganchos grandes sobre eje vertical. Con un espacio de trabajo de 33 cm. y equipada con corta-hilos eléctrico y remate y alza-prensatelas neumáticos.
La máquina viene equipada con un segundo dispositivo neumático de tensión commutable para un pespunte óptimo. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Verlängerte Zweinadel - Dreifachtransport Flachbettähnmaschine mit 9mm Stichlänge, Schnellhubverstellung und großem vertikalem Greifern. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm und ist mit elektrischem Fadenabschneider sowie pneumatischer Fußlüftung und Verriegelung ausgerüstet. Die Maschine hat auch eine, pneumatisch zuschaltbare, zweite Fadenspannung für optimale Nähergebnisse. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine 2 aiguilles triple entraînement, plateau rallongé, avec longueur de point de 9 mm, réglage rapide de la course des pieds par cadran et équipée avec crochets grande capacité sur axe vertical. L'espace de travail est de 33 cm et la machine est équipée avec coupe fil électrique, relevage de pied et point d'arrêt pneumatique. Cette machine est également équipée d'un deuxième dispositif pneumatique de tension commutable pour des résultats de couture optimaux. Écartement standard 8 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 2500 spm

OILING SYSTEM

fully automatic

FEED TYPE

drop feed, needle feed
walking foot

INNER FOOT ADJUSTMENT

2,5 – 6,5 mm by dial

PRESSER FOOT LIFT

max 18 mm

NEEDLE SYSTEM

135x17
Nm125-Nm180

LED-LIGHT

standard

DOUBLE NEEDLE TYPE

Optional needle gauges
6 - 10 - 12 - 14 - 16 mm