



EXTRA LARGE HOOK(S)



WF 1767-2-70 P-AUT

## Global WF 1767-70 Series

### HIGH SPEED LONGARM WALKING FOOT MACHINES WITH PULLER

#### WF 1767-70 P-AUT

- Single needle walking foot long arm machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations. Standard supplied with puller for strong and steady feeding. This machine has a 70 cm space between needle and frame.
- Máquina de 1 aguja brazo largo para trabajos com meubles y tapizados, remate y alza-prensatelas automáticos. Equipada con ajuste rápida del recorrido y largo de puntada secundaria integrada para ensamblar y trabajos de marroquinería. Equipado con puller para un arrastre estable y fuerte. El espacio de brazo es de 70 cm hasta la aguja.
- Einnadel Langarm Maschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, automatischer Presserfüßlüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Stepparbeiten. Der zum Standard gehörende Puller sorgt für einen perfekten Vorschub. Diese Maschine hat 70 cm Raum zwischen Nadel und Rahmen.
- Machine grande bras, une aiguille triple entraînement, coupe-fil, points d'arrêt automatiques, relevage automatique des pieds, réglage rapide d'élévation et 2e longueur de point intégrée. Pour travaux de montage et de surpiquage. Livraison en standard avec puller pour un entraînement fort et régulier. Elle possède un passage libre de 70 cm à droite de laiguille.

#### WF 1767-2-70 P-AUT

- Same as WF 1767-70 P-AUT, but with two needles. Standard needle gauge 8 mm.
- Mismas características que la WF 1767-70 P-AUT, pero con 2 agujas. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Baugleich mit WF 1767-70 P-AUT, jedoch mit 2 Nadeln. Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Identique à la WF 1767-70 P-AUT, mais avec deux aiguilles. Ecartement standard 8 mm.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### MACHINE SPEED

max 2400 spm

##### OILING SYSTEM

fully automatic

##### STITCH LENGTH

max 9 mm

##### INNER PRESSER FOOT ALTERNATION

1 - 7 mm

##### PRESSER FOOT LIFT

by hand max 9 mm  
by knee max 16 mm

##### THREAD TRIMMER

standard (electric)

##### BACK TACK AND PRESSER FOOT LIFT

standard (pneumatic)

##### NEEDLE TYPE

135x17

##### DOUBLE NEEDLE TYPE

optional needle gauges  
3,2 - 6,4 - 10 - 12 mm

##### SPACE BETWEEN NEEDLE AND FRAME

700 mm