



WF 9995-SK



WF 9995-AE



WF 9995H

## Global WF 9995 Series

### SINGLE NEEDLE HEAVY DUTY TOP FEED MACHINE

#### WF 9995H

- Single needle, top feed machine with alternating outside presserfoot. Machine has fully automatic lubrication and large horizontal axis hook.
- Máquina de una aguja base plana con arrastre por diente, pata exterior alternando con la pata interior. La máquina esta equipada con garfio grande sobre eje horizontal y lubricación automática.
- Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter- und alternierendem Obertransport. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung und großem Horizontalgreifer.
- Machine plate point noué une aiguille avec entraînement supérieur par pied extérieur alternatif. Elle est équipée d'une lubrification automatique et d'un crochet de grande capacité à axe horizontal.

#### WF 9995-SK

- Single needle, top feed machine with alternating outside presserfoot and edge cutter. Machine has fully automatic lubrication and large horizontal axis hook.
- Máquina de una aguja, arrastre por diente y pata exterior alterna y recortador lateral. Equipada con lubricación automático y gancho grande sobre eje horizontal.
- Einnadel, Obertransportmaschine mit mit alternierendem Aussenfuss und Kantenmesser. Mit automatischer Schmierung und grossem Horizontalgreifer.
- Machine une aiguille avec entrainement supérieur par pied alternatif extérieur et couteau raseur. La machine à une lubrification automatique et un crochet grande capacité sur axe horizontal.

#### WF 9995-AE

- Single needle, top feed machine with alternating outside presserfoot and with the large hook on the left side of the needle. This machine has a cutting knife in front of the presser foot and binding behind the front knife. This machine is suitable for binding work on light/ medium materials. Machine is equipped with a pneumatic tape-cutter.
- Máquina de una aguja, arrastre por diente y pata exterior alterna y recortador lateral, con gancho grande a la izquierda de la aguja, con cuchilla de recorte junto a la pata y con dispositivo de ribete detras de la cuchilla. La máquina esta equipada con cortador de cinta neumatico.
- Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter- und alternierendem Obertransport und Kantenabschneider vor dem Füßchen, großem Greifer links der Nadel und Bandführung. Diese Maschine ist für Einfaßarbeiten von schwerem Material geeignet. Der Maschine ist standard mit einer pneumatische Bandabschneider ausgestattet.
- Machine plate point noué une aiguille avec entraînement supérieur par pied extérieur alternatif. Ce modèle est d'un crochet grande capacité sur le côté gauche de l'aiguille, et un couteau avant le pied et bordeur derrière le couteau. La machine est équipée d'un coupe-bande pneumatique.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2000 spm

**STITCH LENGTH**  
max 8 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 15 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**STANDARD CUTTING WIDTH**  
**WF 9995 SK**  
4,8 mm  
Optional available: 4,0 – 6,4 & 9,5 mm

**CUTTING WIDTH**  
**WF 9995 AE**  
8 mm

**MAX CUTTING THICKNESS**  
8 mm