



LP 1768-2 SNB AUT

LP 1768-2 AUT

Global LP 1768 Series HIGH SPEED WALKING FOOT POSTBEDMACHINES

LP 1768 AUT

- Single needle walking foot postbed machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather.
- Máquina de columna de una aguja, triple arrastre para trabajos extra pesados con corta-hilos eléctrico.
- Einnadel Säulenmaschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, Presserfußlüfter, Hubschnellverstellung für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich.
- Machine pilier une aiguille avec entraînement triple, coupe-fil, arrêt de automatique, relevage de pied presseur, réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir.

LP 1768-2 AUT

- Double needle walking foot postbed machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de columna de dos agujas, triple arrastre para trabajos extra pesados con corta-hilos eléctrico. Espesor de la aguja estándar 8mm.
- Zweinadel Säulenmaschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, presserfußlüfter, Hubschnellverstellung und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Standard Nadelabstand 8 mm.
- Machine pilier deux aiguilles avec entraînement triple, coupe-fil, arrêt de automatique, relevage de pied presseur, réglage rapide d'élévation pour travaux de montage et de surpiquage decapitonnages de mobilier, d'automobile et de cuir. Écartement d'aiguilles standard de 8 mm.

LP 1768-2 SNB AUT

- Same as LP 1768-2 AUT, but with pneumatic disengageable needle bars.
- La misma que la LP 1768-2 AUT, pero equipada agujas desembragable neumático.
- Baugleich mit LP 1768-2 AUT, jedoch mit pneumatische ausschaltbarer Nadeln.
- Identique à la LP 1768-2 AUT, mais avec aiguilles escamotables à commande pneumatique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2400 spm

STITCH LENGTH
max 9 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 16 mm

INNER PRESSER FOOT ALTERNATION
1 - 7 mm

THREAD TRIMMER
Electric

BACK TACK AND PRESSER FOOT LIFT
Pneumatic

NEEDLE TYPE
134-35

DOUBLE NEEDLE TYPE
Optional gauges
6,0 - 6,4 - 10 - 12 mm