



Global PA 304 P

FOUR NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE

- Four needle lockstitch sewing machine with standard hooks and puller, suitable for multiple seaming (reinforcing) areas of garments as corset stripping, blanket binding, light weight tents and parachutes. Needle gauge: 6,4 – 8 – 6,4 mm.
- Máquina de pespunte de 4 agujas con garfios estándar y puller, adecuado para trabajos de puntadas múltiples de pespunte para reforzar zonas en prendas como corsés, tiendas de camping ligeras, paracaídas. Distancias de agujas: 6,4 – 8 – 6,4 mm.
- 4 Nadel Steppstichmaschine mit normalen Greifern und Puller, geeignet zum Mehrfachen vernähen (verstärken) von Korsettstrippen, Einfassungen von Decken, leichten Zelten und Fallschirmen. Nadelabstände: 6,4 – 8 – 6,4 mm.
- Machine point noué 4 aiguilles avec crochets standards et puller, recommandé pour couture de renfort multiple comme par exemple dans la corseterie, bordage de couverture, tentes légères, parachute. Écartement d'aiguilles de: 6,4 – 8 – 6,4 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
Fully automatic

FEED TYPE
drop feed

STITCH LENGTH
max 3,5 mm

PRESSER FOOT LIFT
By hand max 5 mm
By knee max 10 mm

NEEDLE TYPE
135x17

AVAILABLE NEEDLE GAUGES
6,4 – 6,4 – 6,4
6,4 – 8,0 – 6,4
6,4 – 9,5 – 6,4