



Global BT 400 X 300 ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

BT 400 x 300

This programmable pattern sewing machine is suitable to sew medium/ heavy materials with a sewing area of 400 x 300 mm. The height of the presser foot can be adjusted by a stepping motor.

Patterns are programmable, on the user friendly touch panel. Standard equipped with bar code reader, quick release clamp, thread breaking sensors and needle cooling.

The machine is delivered complete with table top, stand and direct drive mini servo motor. Maximum machine speed 2000 spm. Optional available: second tension device (not assembled)

Máquina de coser dibujos programmable adecuada para coser materiales medianos / pesados con un campo de 400 x 300 mm. La altura del alza-prensatejas se puede ajustar através el motor paso a paso. Los dibujos se puede programar con el panel táctil de uso fácil. Viene equipada con el lector de código de barras, anclaje rápido bastidor, sensor de quebra-hilos y enfriamiento de aguja. Entregada completa con estante, tablero y mini motor servo de impulso directo. Velocidad máxima 2.000 p.p.m. Opcional, secunda dispositivo de tensión de hilo (viene suelto).

Dieser programmierbare Nähautomat eignet sich für mittelschwere bis schwere Stoffe und hat ein Nähfeld von 400 x 300 mm. Der Presserfusshub ist Schrittmotor gesteuert. Muster können direkt auf dem bedienerfreundlichen Touch Panel programmiert werden. Standardmässig mit Bar Code Reader, Schnellwechelklammer, Fadenwächter und Nadelkühlung ausgestattet.

Die Maschine wird komplett, mit Tischplatte, Gestell und Direct Drive Mini Servo Motor geliefert. Maximale Nähgeschwindigkeit: 2000 SpM. Optional erhältlich: zweite Fadenspannung (nicht vormontiert)

Automate de couture pour article moyen/lourd avec surface de travail de 400x300 mm. La hauteur du pied presseur est réglable par moteur pas à pas. Les dessins sont programmables à l'aide du panel intuitif. Equipé en standard d'un lecteur de code barre, dégagement rapide des pinces, détecteur de casse de fil et refroidisseur d'aiguille. La machine est livrée complète avec table, bati et mini servo moteur direct. Vitesse machine : 2000 ppm. Optionnel : deuxième dispositif de tension (non monté).



Standard



Standard



Standard

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

Max 2000 spm

FEEDING SYSTEM

By pulse motor (X- Y)

HOOK TYPE

double capacity rotary hook

STITCH LENGTH

max 10 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 16 mm

CLAMP LIFT

Up to 20 mm (pneumatic)

NEEDLE TYPE

DPX17

SEWING RANGE

400 x 300 mm

POWER SOURCE

240 v- 1 phase 50-60 Hz
direct drive AC servo motor

OPTION:

Pattern design software for PC