



WF 1867-2 DD-AUT



Global WF 1867- DD Series HIGH SPEED WALKING FOOT MACHINES

WF 1867 - DD - AUT

single needle fully integrated direct drive walking foot machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick presser foot stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and top stitching operations in home upholstery, car upholstery and leather. The machine has a fully integrated full colour touch screen (sewing parts the same as DA 867).

Vollintegrierte mit Directantrieb Einnadel-Maschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, Presserfußlüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Stepparbeiten im Wohnpolster, Autopolster und Lederbereich. Die Maschine verfügt über ein vollständig integriertes Farb-Touchscreen-Panel (Nähteile dieselben wie bei DA 867).

Machine 1 aiguille triple entraînement direct avec moteur intégré, avec coupe-fil, marche arrière automatique, relevage du pied-de-biche, réglage rapide de la course du pied-de-biche et deuxième longueur de point intégrée, pour les opérations d'assemblage et de surpiqûre pour les tissus d'ameublement, l'automobile et le cuir. La machine dispose d'un écran tactile couleur entièrement intégré (pièces de couture identiques à celles de la DA 867).

Máquina de una aguja, de accionamiento directo totalmente integrada, pespunte triple arrastre para trabajos extra pesados con corta-hilos eléctrico. La máquina estándar se entrega con alza-prensateles, retroceso, prensateles alterno, sistema de ajuste y regulador de puntada (todo neumático). El sistema de lubricación automática hace que la máquina trabaje suavemente y dure mucho más tiempo. La máquina tiene un panel de pantalla táctil a todo color totalmente integrado (piezas de costura iguales que las del DA 867).

WF 1867-2 DD-AUT

Same as WF 1867 DD-AUT, however 2 needle version with 8 mm needle distance.

Gleiche Spezifikationen wie WF 1867 DD-AUT, jedoch als 2-Nadel Version. Nadelabstand 8mm.

Identique à la version WF 1867 DD-AUT, mais en version 2 aiguilles avec un écartement d'aiguilles de 8 mm (standard).

Igual al modelo WF 1867 DD-AUT, pero en 2 agujas, con separación entre agujas de 8 mm.

Different needle distances available

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 2800 spm

OILING SYSTEM

full automatic

INNER PRESSER FOOT ALTERNATION

1 - 8 mm

INNER FOOT ADJUSTMENT

pneumatic

BACKTACK AND PRESSER FOOT

pneumatic

THREAD TRIMMER

pneumatic

PRESSERFOOT HEIGHT

hand 8 mm
pneum 18 mm

NEEDLE SYSTEM

134-35

STITCH LENGTH

9 mm
12 mm optional