




HO HSING

SPEED & RELIABLE HVP-70 SERIES



HVP-70 MOTOR



HVP-70 CONTROLLER



CERT.NO.3A1Y004-03



賀欣機械廠股份有限公司
H.S. Machinery Co., Ltd.

台北縣樹林市中正路632巷5號
NO.5, LANE 632, CHUNG CHENG ROAD,
SHULIN CITY, TAIPEI HSIEN, TAIWAN
TEL: (886-2) 2688-5967, 2688-5742, 2688-5763, 2688-6044
(886-2) 2689-5501 ~ 2 (REP)
FAX: (886-2) 2689-6600, 2689-3657
<http://www.hohsing.com>
E-Mail: hsmc@ms14.hinet.net

HVP-70 SERIES AC SERVO MOTOR



HO HSING



賀欣機械廠股份有限公司
H.S.MACHINERY CO., LTD.

HVP-70 SERIES AC SERVO MOTOR

⊗ Features / 特性

1. Highly accurate positioning.
2. Multi- Positioning mode.
3. Low noise - low vibration and low power consumption.
4. Software / Hardware 2-way protection system.
5. Solenoid over current protector.
6. Switching power supply system. (160V~280V AC)
7. Powerful parameter system, easy adjustment and upgradable.
8. Self-Diagnostic function.
9. Only one circuit board inside, easy for maintenance.
10. Linkable to PC.

1. 定位準確度高。
2. 多種定位模式。
3. 低振動、低噪音、低耗能。
4. 軟硬體雙向保護機能。
5. 電磁閥過電流保護。
6. 交換式電源供應系統。(160V~280V AC)
7. 多元化的參數系統，設定簡單，參數可升級。
8. 自我診斷功能。
9. 內部只有一片機板，維護簡單。
10. 可與電腦連線。

⊗ Edge

⊗ AC Motor/AC 馬達

- 500W for general machine head.
 - 600W good for chain-stitch machine
 - 750W for special or heavy duty machine head.
- 500W 適用於一般車頭。
 - 600W 適用於三本車。
 - 750W 適用於特種車及重載車頭。



⊗ Operation Box

C-60



C-60B1

C-60 / C-300--For Stand;
C-60B1 / C-300B1--For PC



⊗ 7-Segment Display/ 七段顯示器

- 7-segment display, LED bright and clear.
- Parameter setting keys.
- Function keys.

- 七段顯示器，LED燈光顯示清晰。
- 參數設定鍵。
- 功能鍵。



- Stitches are clearly displayed on the LCD.
- Start/End back tacking can be set in 1~15 stitch
- Pattern sewing can be set in 1~99 stitches.
- LCD back light.
- Parameter setting is available.
- Linkable to PC
- Counter/Timer function
- Built-in EEPROM, save and backup your setting

⊗ Speed Control Unit/ 控速器

- Stand alone design.
- Easy install and adjustment.

- 獨立式設計。
- 安裝及調整簡單。



- 液晶顯示設定參數
- 起始/終止回縫針數設定範圍1~15針
- 定針直縫針數設定範圍1~99針
- 液晶背光功能
- 參數設定功能
- 電腦連線功能
- 計數器功能
- 內建EEPROM,可儲存設定

⊗

MOTOR

Direct Drive
直驅式

Undertable Mounting
下掛式

Sensor / 布邊檢知器



選針盒

Lockstitch / 平車類

Chainstitch / 三本車類

C-300



Mounting
other Built-in

C-300B1



Overlock stitch / 拷克車類

- Stitches are clearly displayed on the LCD.
- Start / End back tacking can be set in 1~15 stitches.
- Pattern sewing can be set in 1~99 stitches.
- Linkable to PC.

- 液晶顯示設定參數。
- 起始 / 終止回縫針數設定範圍 1~15 針。
- 定針直縫針數設定範圍 1~99 針。
- 可與電腦連線。



Special / Heavy duty machine / 特種車 / 重載車

Synchronizer / 定位器



800 Series



500 Series




Specification / 規格


Function	機能	HVP-70-3	HVP-70-4
Motor Type	馬達出力	500W-5000 rpm.	
		600W-3500 rpm.	
		750W-2500 rpm. / 750W-3500 rpm.	
Power Voltage Range	電壓範圍	Single Phase : 100-120V / 200-240V	
		Three Phase : 200-240V	
Pulley Size Available	皮帶輪尺寸	55-85 mm	
Needle Up / Down	停針 上 / 下	★	★
Soft Start	慢速啟動	★	★
Presser Foot Lifting	押腳提昇	★	★
Trimmer / Wiper	切線 / 掃線	★	★
Automatic Back-Tacking	自動回縫	★	★
Reverse at Stop	停針反轉	★	★
Power Transistor Protection	電晶體過載保護	★	★
Power Module Protection	模組保護	★	★
Input Signal Port	入力信號數	2	13
Solenoid Signal Output Port	電磁閥出力信號數	4	12
Edge Sensor Input Port	電眼輸入信號數	0	2
Gross Weight	毛重	500W :9.9 / 600W :10.3 / 750W :10.9 kg	
Packing Dimension	包裝外部尺寸	400L X 350W X 320H mm	

Dimension / 尺寸圖

Control box / 控制箱



Motor / 馬達



Model Code / 編碼規則

Control box / 控制箱



Motor / 馬達



All the technical data, dimensions and weights are for reference only, and are subject to change without notice.
For other products information please contact our sales representative or visit our web site at www.hohsing.com



賀欣機械廠股份有限公司
H.S.MACHINERY CO., LTD.

台北縣樹林市中正路632巷5號
NO. 5, LANE 632, CHUNG CHENG ROAD,
SHULIN CITY, TAIPEI HSIEN, TAIWAN
TEL: (886-2) 2688-5742, 2688-5763, 2688-6044, 2689-3663,
(886-2) 2689-5501-2 (REP.)
FAX: (886-2) 2689-6600, 2689-3657
E-MAIL: sales@hohsing.com.tw
<http://www.hohsing.com>