



WF 3955-AUT

Global WF 3955 Series

DIRECT DRIVE WALKING FOOT MACHINES

WF 3955 DD

Single needle, lockstitch machine with needle feed and walking foot for smooth sewing of canvas and leather. Machine is equipped with large horizontal axis hook.

Máquina de una aguja, con arrastre por aguja, pata y dientes, para coser materiales como lona y cuero. Equipada con garfi o grande sobre eje horizontal.

Einnadel, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Die Maschine ist mit einem großen Horizontalgreifer ausgestattet.

Machine triple entraînement à point noué une aiguille pour la couture de toile et cuir légers. La machine est équipée avec un crochet de grande capacité sur axe horizontal.

WF 3955 AUT

Single needle lockstitch machine, with needle feed and walking foot, thread trimmer and automatic back tack. This machine has fully automatic lubrication, direct drive built-in motor and a separate control box and panel. The bobbin winder is built-in the machine head. Presser foot lift is available as an option.

Máquina de pespunte de 1 aguja, triple arrastre, con corta-hilo y remate automática. Lubricación automática, motor incorporado, caja de control y panel. El rebobinador esta incorporado en la cabeza. Alza-prensatejas es opcional.

Einnadel Stepstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport, Fadenabschneider und Stichverriegelung. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung, eingebauten Motor, Steuerkasten und Panele. Der Fadenspuler ist im Maschinenkopf integriert. Eine automatische Presserfußblüftung ist als Option erhältlich.

Machine triple entraînement à point noué une aiguille avec coupe fil et points d'arrêts automatiques. La machine a une lubrification toute automatique, moteur intégré, boîte de contrôle et le panneau de commande. Dévidoir de canette intégré dans la tête de machine. Relevage automatique du pied disponible en option.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2000 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

FEED TYPE
Drop feed, needle feed, walking foot

PRESSER FOOT LIFT
by hand 10 mm
by knee 16 mm

STITCH LENGTH
max 8 mm

NEEDLE TYPE
135x17

POWER SOURCE
240V single phase
50/60 Hz direct drive mini servo motor

LED-LIGHT
Standard