



## WF 920 XLH

C= 40 mm D=21 mm



## WF 920-70 XLH

C= 70 mm D=21 mm



WF 920-70 XLH

# Global WF 920 XLH Series

## EXTRA HEAVY DUTY LOCKSTITCH MACHINE

### WF 920 XLH

Single needle, extra heavy duty lockstitch machine with large oscillating shuttle hook, drop feed and alternating presser foot. Made for extra heavy weight materials. Suitable for sewing products such as safety and logging belts, cargo slings, buffing wheels, construction barriers, parachutes and balloons. Standard delivered with pneumatic presser foot lift.

Máquina de pespunte de un hilo, extra pesada, con lanzadera larga y oscilante, arrastre por diente y aguja, diseñada para materiales extra pesados. Adecuada para coser productos tales como cinturones de seguridad, cabestrillos de carga, ruedas de pulido, vallas para la construcción, paracaídas y balones. La máquina estándar se entrega con alza-prensatejas neumático.

Einnadel Steppstichmaschine, mit obertransport, alternierendem Presserfuß system und großem Greifer. Für extra schweres Material. Anwendungsbereich: Sicherheitsgurte, Big bag, Filter, u.s.w. Zur Standardausstattung gehört eine pneumatische Nähfußlüftung.

Machine une aiguille point noué, extra lourde, grande navette oscillante, entraînement par pied alternatif et par griffe, pied presseur et pied entraîneur, fabriquée pour des matériaux extra lourds. Recommandée pour la fabrication de ceinture de sécurité et élingue, disque de polissage, parachute et ballon. Livrée en standard avec relevage pneumatique du pied presseur.

### WF 920-70 XLH

- Same WF 920 XLH, but with large working space 70 cm.

- Las mismas características que la WF 920 XLH, pero con la base de larga de 70cm

- Baugleich wie WF 920 XLH, jedoch mit 70cm.

- Identique à la version WF 920 XLH, mais équipée avec grand passage sous le bras 70 cm.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 500 spm

**FEED TYPE**  
drop feed and alternating  
presser foot

**STITCH LENGTH**  
max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 32 mm

**NEEDLE TYPE**  
1000

**SEWING THICKNESS**  
max 20 mm

**THREAD SIZE**  
max 6