



BS 473-DD



BS 2903

BS SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global BS 473-DD

DIRECT DRIVE SINGLE THREAD CHAINSTITCH BUTTON SEWER

Direct drive, single thread chainstitch button sewing machine, for sewing on flat 2 and 4 button holes. Optional clamps for shank-stay-wrapped around buttons and snap fasteners available. Equipped with automatic underbed thread trimmer and electric button clamp lifter.

Máquina de puntada de cadeneta de un hilo, con mini servo motor incorporado de impulsión directa y caja de control, para coser todo tipo de botones planos con 2 y 4 agujeros. Opcional: Pinza para coser botones de anilla y corchetes. Equipada con corta-hilos automático y alza-prensatelas eléctrico.

Einfaden- Kettenstich Knopfannahautomat für 2-Loch und 4-Loch Knöpfen. Maschine wird angetrieben durch einem integrierten mini servo motor und wird geliefert mit Steuerkasten. Ausgestattet mit automatischem Fadenabschneider und elektrischer Fußblüftung. Zusätzlich lieferbar: Stül ümwickelverrichtung und Ösenknopfklammer.

Machine avec entraînement direct par mini moteur servo integer et boîte de contrôle, pose boutons point de chaînette à un fil, pour coudre les boutons plats à 2 ou 4 trous. Equipée avec coupe-fils automatique et relevage de pied (électromagnétique). Disponible en option: pince pour boutons à queue et pince pour bouton pression.

Global BS 2903

ELECTRONIC DIRECT DRIVE LOCKSTITCH BUTTON SEWER

Computer controlled high-speed lockstitch button attaching sewing machine. This machine is driven by a direct drive AC servomotor for sewing medium size buttons. Equipped with automatic thread trimmer. Standard delivered with 33 stitch patterns.

Máquina electrónica de pespunte para poner botones, accionada por motores AC servo directo, adecuada para coser botones medio. Equipada con corta-hilos automático. Equipada standard con 33 patrones fijos.

Diese Maschine wird angetrieben durch einem integriertem Servomotor und ist geeignet für annähen von Knöpfe mit mittlerem Knopfgröße. Standard geliefert mit (fest eingegebenen) 33 Stichbildern. Ausgestattet mit automatischer Fadenabschneider.

Machine pose boutons, point noué à commande par servomoteur AC et compatible pour la couture de boutons de taille moyenne. En standard 33 programmes. Equipée avec coupe-fils automatique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BS 473-DD
MACHINE SPEED
Max 1500 spm

BUTTON SIZE Ø
Ø 9 - Ø 25 mm

NEEDLE TYPE
TQ x 1

NUMBER OF STITCHES
8 - 16 - 32

BS 2903
MACHINE SPEED
max 2500 spm

FEEDING SYSTEM
By pulse motor (X-Y)

HOOK TYPE
Standard shuttle hook

NEEDLE TYPE
135 x 17

BUTTON SIZE Ø
Ø 8 - Ø 20 mm

SEWING SIZE
X : 0,1 - 6,5 mm
Y : 0,1 - 6,5 mm