



BT 250 X 160

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global BT 250 x 160 LH ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

This programmable pattern sewing machine, with extra large hook, is suitable to sew medium / heavy materials with a sewing area of 250 x 160 mm. The height of the presser foot can be adjusted by a stepping motor. Patterns are programmable on the user friendly touch panel or by DAHAO software. Standard equipped with thread breaking sensor, second tension device and needle cooling. The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Maximum machine speed 2000 spm. Optional available: quick release clamp.

Máquina de coser programable, con gancho extra grande y corta-hilos, adecuada para coser materiales medianos y pesados con un campo de coser de 250 x 160 mm. La altura de la prensatelas ajustable a través del motor paso a paso. Los dibujos son programable a través del panel táctil de uso fácil o con software DAHAO. La máquina es apropiada para calzado, bolsas de cuero, etc. Viene equipada con sensor de quebra-hilos, segunda dispositivo de tensión de hilo y enfriamiento de aguja. La máquina será entregada completa con tablón, estante y mini motor servo de tracción directa. Velocidad máxima 2.000 p.p.m. Opcional: anclaje rápido bastidor.

Dieser Nähautomat mit übergrößerem Greifer und einem Nähfeld von 250 x 160 mm ist für mittlere bis schwere Materialien geeignet. Der Fusshub ist über einen Schrittmotor programmierbar. Nähprogramme werden einfach auf dem Bediener freundlichen Touch Panel oder mit der DAHAO -Software programmierbar. Die Maschine wird für Schuhe, Ledertaschen, etc. eingesetzt. Standardmässig mit Fadenwächter, zweite Fadenspannung und Nadelkühlung ausgestattet. Die Maschine wird komplett mit Tischplatte Gestell und Direct Drive Servomotor geliefert. Maximale Nähgeschwindigkeit: 2000 spm. Optional erhältlich: Schnellwechelklammer.

Cet automate de couture, avec crochet très grande capacité et coupe fi l, convient pour coudre des matériaux moyens / lourds avec un champ de couture de 250 x 160 mm. La hauteur de relevage du pied presseur peut être ajustée par un moteur pas à pas. Les dessins sont programmables via l'écran tactile convivial ou avec le logiciel DAHAO. Cette machine est adaptée pour les chaussures, les sacs en cuir, etc. Equipé en standard d'un lecteur de détecteur de casse de fil, deuxième dispositif de tension et refroidisseur d'aiguille. La machine est livrée avec table, bati et miniservo moteur direct drive. Vitesse maximale de la machine 2000 ppm. Optionnel: dégagement rapide des pinces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

Max 2000 spm

FEEDING SYSTEM

By stepping motor (X- Y)

HOOK TYPE

Extra large rotating hook

STITCH LENGTH

max 12,7 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 18 mm

CLAMP LIFT

Up to 30 mm (pneumatic)

NEEDLE TYPE

135 x 17

POWER SOURCE

220-240 volts, single phase,
50-60 Hz direct drive
AC servo motor

Option: Dahao pattern design software for PC