



Global LP 2880 Series

HIGH SPEED POSTBED MACHINE

LP 2881 AUT

- Electronic, single needle, postbed sewing machine with standard hook, top driven roller presser, wheel-and needle feed. Machine is equipped electric thread trimmer, presser foot lift and automatic back tack. This model is driven by 3 stepping motors, on the roller presser, feed wheel mechanism and needle feed mechanism, which ensures an excellent stitch in stitch finish. Up to 95 programs can be stored and transferred from machine to machine via USB. The stitch is set electronically which makes the stitch length and reverse stitch in stitch precise and of the highest quality. Programmable differential feed (+/- 1,0 mm) for top and bottom feed.

- Máquina electrónica de poste, una aguja con gancho normal, con avance por carretilla, peine giratorio y aguja. Máquina equipada con corta-hilos, alza-prensatelas y remate automática. Este modelo esta accionado por 3 motores de paso a paso para la carretilla, peine giratorio y avance de aguja, que asegura un excelente acabada de puntada en puntada. Se puede memorizar hasta 95 programas distintas y a través de usb transferir a otras maquinas. La puntada es ajustada electrónica que hará la larga de puntada y la reversa muy precisa y de alta calidad. Avance diferencial es programable para el transporte superior y inferior (+/- 1,0 mm.).

- Machine pilier électronique, simple aiguille, avec crochet standard, entraînement par roue inférieure, aiguille et roulette supérieure. La machine est équipée d'un coupe fil, d'un lève-pieds et d'une marche arrière automatique électrique. Ce modèle est piloté par 3 moteurs pas à pas, sur la roulette supérieure, le mécanisme de la roue d'entraînement et le mécanisme d'entraînement de l'aiguille, ce qui assure une excellente finition point dans point. Jusqu'à 95 programmes peuvent être stockés et transférés d'une machine à l'autre via USB. Le point est réglé électroniquement ce qui rend la longueur de point et le point arrière point dans point, précis et de la plus haute qualité. Entraînement différentiel programmable (+/- 1,0 mm) pour entraînements supérieure et inférieure.

LP 2881 LH AUT (C)

- Same as LP 2881 AUT, but with large hook. (Chinese).
- La misma características que la LP 2881 AUT, pero con gancho grande. (Chino).
- Identique à LP 2881 AUT, mais avec crochet grande capacité. (Chinois).

LP 2884 AUT

Electronic, double needle, postbed sewing machine with standard hooks, top driven roller presser and lower wheel feed. Machine is equipped with electric thread trimmer, presser foot lift and automatic back tack. This model is driven by 2 stepping motors, on the roller presser and on the feed wheel mechanism, which ensures an excellent stitch in stitch finish. Up to 95 programs can be stored and transferred from machine to machine via USB. The stitch is set electronically which makes the stitch length and reverse stitch in stitch precise and of the highest quality. Programmable differential feed (+/- 1,0 mm) for top and bottom feed.

Máquina electrónica de poste, dos aguja con gancho normal, con avance por carretilla y peine giratorio. Máquina equipada con corta-hilos, alza-prensatelas y remate automática. Este modelo esta accionado por 2 motores de paso a paso para la carretilla y peine giratorio, que asegura un excelente acabada de puntada en puntada. Se puede memorizar hasta 95 programas distintas y a través de usb transferir a otras maquinas. La puntada es ajustada electrónica que hará la larga de puntada y la reversa muy precisa y de alta calidad. Avance diferencial es programable para el transporte superior y inferior (+/- 1,0 mm.).

-- Machine pilier électronique, double aiguilles, avec crochet standard, entraînement par roue inférieure et roulette supérieure. La machine est équipée d'un coupe l, d'un lève-pieds et d'une marche arrière automatique électrique. Ce modèle est piloté par 2 moteurs pas à pas, sur la roulette supérieure et le mécanisme de la roue d'entraînement, ce qui assure une excellente nition point dans point. Jusqu'à 95 programmes peuvent être stockés et transférés d'une machine à l'autre via USB. Le point est réglé électroniquement ce qui rend la longueur de point et le point arrière point dans point, précis et de la plus haute qualité. EntEntraînement différentiel programmable (+/- 1,0 mm) pour entraînements supérieure et inférieure.

LP 2884 LCH - AUT

- Same as LP 2884 AUT, but with large capacity hook. (Japanese).
- La misma características que la LP 2884 AUT, pero con gancho de gran capacidad. (Japonés).
- Identique à LP 2884 AUT, mais avec crochet de grande capacité. (Japonais).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
Fully automatic

FEED TYPE LP 2881 Series
needle and wheel feed
top driven roller presser
3 X stepping motor

FEED TYPE LP 2884 Series
top and bottom driven
roller presser
2 X stepping motor

STITCH LENGTH
max 4,9 mm

PRESSER FOOT LIFT
12 mm

NEEDLE TYPE
134 LR

DOUBLE NEEDLE TYPE
Standard needle gauge: 2,0 mm
1,6 mm, 1,8 mm and 2,4 mm
possible by turning needle
clamp