



443-30

142-30N

STROBEL 443-30 / 142-30N

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

STROBEL 443-30 SINGLE THREAD OVERSEAMING MACHINE

With this sturdy universal overseaming machine, fur facings, can be attached to winter coats and jackets. Heavy furs like lambskin and imitated furs can be sewn or polishing wheels or paint rollers can be closed. A run-in lubrication with solid lubricant paste with a particularly low coefficient of friction is used. Meaning, lowest friction with highest load capacity.

Con esta fuerte máquina de sobrehilar se pueden coser vistas y cuellos de peletería o unir costuras de pieles gruesas naturales o sintéticas o unir costuras de rodillos para pintura o discos para brillar. Se utiliza un rodaje de lubricación con una pasta de lubricante solida con un coeficiente de fricción especialmente bajo. Es decir, la menor fricción con la mayor capacidad de carga.

Mit dieser robusten universellen Überwendlichmaschine können Pelzbesatz und -krägen auf Wintermäntel oder -jacken genauso aufgenäht wie schwere Felle, Lammvelour oder Webpelz zusammengenäht oder Polierscheiben, Malerwalzen etc. gefertigt werden. Für die Kurvenbahn und Nadelstangenführung kommt eine Einlaufschmierung mit festschmierstoffpaste mit einem besonders niedriger Reibungskoeffizient zum einsatz. Dies bedeutet: niedrigste Reibung bei höchster belastbarkeit.

STROBEL 142-30N TWO THREAD OVERSEAMING MACHINE

With this special machine, coated, elastic material (p.e. diving and surfing suits) can be sewn. Please note: before sewing, the joints should be glued to enable the needle to penetrate the folded material and to produce a functional blindstitch.

Etsa máquina es especial para unir materiales de neoprene elástico (p.ej. prendas para buceo y surfing). Se requiere pegar las uniones antes de coserlas, para que la aguja de la máquina de sobrehilar pueda penetrar el material y así mismo lograr una puntada invisible pero fija.

Mit dieser Spezialmaschine kann kaschiertes, elastisches Material (z.B. Tauch- und Surfanzüge aus Neopren) genäht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Stoßstellen der zu vernähenden Teile vor dem Nähen geklebt werden müssen, damit die Nadel der Überwendlichmaschine durch das umgebogene Material dringen und einen funktionsbedingten Blindstich erzeugen kann.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2300 spm

OILING SYSTEM
443-30 - oil free
142-30N - fully automatic

STITCH LENGTH
max 3-7 mm

NEEDLE TYPE
443-30: 134
142-30N: 1738

SEWING THICKNESS
443-30: max 11 mm
142-30N: max 7 mm neoprene