



WF 1516 AUT

**WF 1516 SERIES**

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

## Global WF 1516 Series WALKING FOOT MACHINES

### WF 1516

Double needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hooks.

Máquina triple arrastre, 2 aguja, largo puntada 9mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfio grande sobre eje vertical.

Zweinadel Dreifachtransport Maschine mit 9 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer.

Machine 2 aiguille triple entraînement avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochets grande capacité sur axe vertical.

### WF 1516 AUT

Same as WF 1516, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter, back tack and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation.

Igual que la WF 1516, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas, remate neumáticos y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas.

Baugleich mit WF 1516, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfusslüftung und Verriegelung und Hubschnellverstellung über Stellrad einstellbar bei automatischer Drehzahlbegrenzung.

Identique à la WF 1516, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts et réglage rapide de la course des pieds.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**OILING SYSTEM**  
fully automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm by dial

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand: max 9 mm  
by knee: max 16 mm

**NEEDLE SYSTEM**  
135x17

**NEEDLE GAUGE**  
standard 8 mm  
other sizes available  
max: WF 1516 – 25,4 mm  
max : WF 1516 AUT – 16 mm