



WF 995

WF 995

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global WF 995

SINGLE NEEDLE, TOP FEED MACHINES

WF 995

Single needle, drop feed machine with alternating outside presserfoot and adjustable inside presserfoot from 2 – 5 mm. Machine has fully automatic lubrication and large horizontal axis hook. Working space between needle and frame is 33 cm.

Máquina de una aguja base plana con arrastre por diente, pata exterior alternando con la pata interior ajustable de 2 a 5 mm. La máquina esta equipada con garfio grande sobre eje horizontal y lubricación automática. Espacio entre la aguja y la base derecha es de 33 cm.

Einnadel-, Steppstichmaschine mit Unter- alternierendem Obertransport. Der inneren Presserfuß ist im Hub von 2 – 5 mm stufenlos über ein Einstellrad verstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung und großem Horizontalgreifer. Arbeitsbreite zwischen Nadel und Rahmen ist 33 cm.

Machine canon point noué une aiguille avec entraînement supérieur par pied extérieur alternatif et pied intérieur réglable de 2 à 5 mm. Elle est équipée d'une lubrification automatique et d'un crochet de grande capacité à axe horizontal. Espace libre à droite de l'aiguille 33 cm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2000 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

FEED TYPE
top feed & drop feed

PRESSER FOOT LIFT
by hand 6 mm
by knee 16 mm

STITCH LENGTH
max 8 mm

NEEDLE TYPE
135x17

PRESSER FOOT LIFT
optional (electric)