



Global LP 1271-725-AUT HIGH SPEED POSTBED MACHINE WITH EDGE TRIMMER

LP 1271-725 AUT

- Single needle, left hand postbed machine with standard hook, top driven roller presser, wheel-and needle feed. Machine is equipped with an electric bottom driven lining trimmer mechanism, electric thread trimmer, presser foot lift and automatic back tack. The machine will be delivered with a POWERMAX servo motor, control box and program panel.
- Máquina de poste izquierda, 1 aguja y garfio normal, arrastre por carretilla accionada, peine circular y aguja acompañante. Equipada con cuchilla de recorte inferior eléctrica, corta-hilos eléctrico, remate y alza-prensatejas automáticas. La máquina se entrega con un motor servo POWERMAX, caja de control y panel de programación.
- Einnadel- Linkssäulenmaschine mit Standardgreifer, angetriebenem Rollfuss, Schiebrad-und-Nadeltransport. Die Maschine ist mit einer elektrisch angetriebenen Kantenbescheidungseinrichtung von unten ausgerüstet und verfügt ausserdem über Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfusslüftung. Die Maschine wird mit einem "Powermax" Servomotor mit Kontrollbox und Bedienfeld geliefert.
- Machine pilier une aiguille, colonne à gauche, avec crochet standard, entraînement par roue supérieure, roue inférieure et aiguille. La machine est équipée d'un dispositif à rafraichir par couteau actionné par le bas, coupe fil automatique, relevage de pied et point d'arrêt automatique électriques. Cette machine est livrée avec un moteur, une boîte de controle et un panel POWERMAX.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED*
max 3500 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

STITCH LENGTH
max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 7 mm

ROLLER PRESSER
standard Ø 35 mm

HOOK
standard

NEEDLE TYPE
134 LR

* Reduce the max. sewing speed in accordance with the sewing conditions!