


LP 1646-33 XLH



C= 330 mm D=260 mm



LP 1646-33 XLH

LP 1646-33-XLH

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global LP 1646-33-XLH HEAVY DUTY WALKING FOOT POSTBED MACHINE

LP 1646-33 XLH

Double needle, extended walking foot postbed machine with 12 mm stitch length, alternating walking foot stroke adjustment by dial and extra large vertical axis hooks with a bobbin diameter of 37 mm. The working space is 33 cm and the machine is equipped with a pneumatic switchable second tension device for optimal sewing results. This machine is suitable to work with heavy threads on materials like leather, PE, etc. This machine is specially designed for the production of upholstery. The machine is standard supplied with pneumatic center guide and compensating inner presser foot. Standard needle gauge 14 mm.

Máquina poste de 2 agujas triple arrastre con base extendida y hasta larga de puntada de 12 mm. con ajuste de altura por dial de la pata alterno y ganchos extra grandes sobre eje vertical, diámetro bobina de 37 mm. Con espacio de trabajo de 33 cm. La máquina viene equipada con un segundo dispositivo neumático de tensión conmutable para un pespunte óptimo. La máquina es adecuada para trabajar con hilos muy gruesos sobre materiales como cuero, PE, etc. La máquina esta diseñada especialmente para producción de la industria de muebles. La máquina se entrega estándar con guía central neumático y la pata interior compensado. Distancia de agujas estándar 14 mm.

Verlängerte Zweinadel – Dreifachtransport- Säulennähmaschine mit 12mm Stichelänge, Schnellhubverstellung und übergroßem Greifern mit einem Spulendurchmesser von 37mm. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm und ist mit einer, pneumatisch zuschaltbaren, zweiten Fadenspannung ausgerüstet um optimale Nähergebnisse zu erzielen. Die Maschine ist besonders geeignet um sehr dicke Fäden auf Materialien wie Leder, PE usw. zu verarbeiten. Die Maschine wurde speziell für die Möbelproduktion entwickelt und ist serienmäßig mit einer pneumatischen Mittelführung sowie einem Ausgleichsinnenfuß ausgerüstet. Standard Nadelabstand: 14mm.

Machine pilier double aiguilles, triple entrainement, rallongée, avec longueur de point de 12 mm, réglage rapide de la course des pieds par cadran et très grands crochets sur axe vertical avec diamètre de canette de 37 mm. L'espace de travail est de 33 cm et la machine est équipée d'un deuxième dispositif pneumatique de tension commutable pour des résultats de couture optimaux. Cette machine permet de travailler avec des fils épais sur des matières comme le cuir, PE, etc. Cette machine est particulièrement conçue pour la production de rembourrage utilisé dans l'industrie de l'ameublement. La machine est fournie en standard avec un guide de centrage pneumatique et compensation du pied presseur intérieur. Écartement d'aiguilles standard 14 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 1000 spm

STITCH LENGTH
max 12 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 16 mm

INNER PRESSER FOOT ALTERNATION
1-6,5 mm

NEEDLE TYPE
CPX5

DOUBLE NEEDLE TYPE
Optional needle gauges
8 - 10 - 12 mm

STANDARD
Pneumatic presserfootlifter and
backtack, LED light

THIS MACHINE IS ONLY SOLD COMPLETE ASSEMBLED, WITH TABLE TOP, STAND AND HO HSING MOTOR!