



Global WF 990 Series SINGLE NEEDLE, TOP FEED MACHINES

WF 995 (3 pcs left on stock)

Single needle, drop feed machine with alternating outside presserfoot and adjustable inside presserfoot from 2 – 5 mm. Machine has fully automatic lubrication and large horizontal axis hook. Working space between needle and frame is 33 cm.

Máquina de una aguja base plana con arrastre por diente, pata exterior alternando con la pata interior ajustable de 2 a 5 mm. La máquina esta equipada con garfio grande sobre eje horizontal y lubricación automática. Espacio entre la aguja y la base derecha es de 33 cm.

Einnadel-, Steppstichmaschine mit Unter- alternierendem Obertransport. Der inneren Presserfuß ist im Hub von 2 – 5 mm stufenlos über ein Einstellrad verstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit vollautomatischer Schmierung und großem Horizontalgreifer. Arbeitsbreite zwischen Nadel und Rahmen ist 33 cm.

Machine canon point noué une aiguille avec entraînement supérieur par pied extérieur alternatif et pied intérieur réglable de 2 à 5 mm. Elle est équipée d'une lubrification automatique et d'un crochet de grande capacité à axe horizontal. Espace libre à droite de l'aiguille 33 cm.

WF 995 AUT (2 pcs left on stock)

Same as above, but with thread trimmer and automatic back tack (electric).

Las mismas características que la WF 995, pero con corta-hilos y remate eléctrico.

Gleich wie oben, jedoch mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch).

Identique à la version ci-dessus avec en plus, coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 2000 spm

OILING SYSTEM

fully automatic

FEED TYPE

top feed & drop feed

PRESSER FOOT LIFT

by hand 6 mm
by knee 16 mm

STITCH LENGTH

max 8 mm

NEEDLE TYPE

135x17

PRESSER FOOT LIFT

optional (electric)