



Global WF 976-100 SA

LONG ARM WALKING FOOT MACHINES

Special type double needle longarm cylinder arm machine with motor driven rotating arm, needle feed and walking foot. The DC motor drive of the arm is synchronised with sewing speed. This machine is equipped with large vertical axis hooks. Standard needle gauge is 12,7 mm. Suitable for sewing filters, flexible ducting and similar applications. Machine is standard equipped with pneumatic back tack and presser foot lift. Complete with table top, Extra heavy duty stand and Ho Hsing servomotor.

Máquina de especial de brazo largo cilíndrico con brazo rotativo accionado por motor, de 2 agujas y arrastre por aguja y pata. El motor DC para accionar la rotación del brazo esta sincronizado con la velocidad de la máquina. La máquina esta equipada con garfi o grande sobre eje vertical. La distancia de agujas estandar es de 12,7 mm. Apropiado para coser filtros, conductos flexibles y aplicaciones similares. La máquina viene standar con remate y alza-prensatejas neumatico. Completa con tablero, bancada especial reforzada y motor Ho Hsing.

Langarm- Freiarm- 2 Nadelmaschine mit Dreifachtransport. Zum besseren Transport hat der Arm zusätzlich einen elektrisch angetriebenem Kreistrieb. Die Maschine verfügt über 2 große Vertikalgreifer. Der Standart Nadelabstand beträgt 12,7 mm. Anwendungsgebiete: Filter, lange Schlauchware mit Ring. Die Maschine ist standard ausgestattet mit pneumatische Verriegelung und Nähfußlüftung. Die Maschine wird komplett mit Tischplatte, Spezialgestelle für besonders schwere Maschinen und Ho Hsing Servomotor geliefert.

Machine spéciale 2 aiguilles grand bras avec bras rotatif assisté par moteur, entraînement par aiguilles et jeu de pieds. Le moteur DC du bras est synchronisé avec la vitesse de couture. Cette machine est équipée de crochets grandes capacités sur axes verticaux. Écartement standard de 12,7 mm. Recommandée pour la outure de filtres, gaines flexibles et applications similaires. La machine en standard comprend une commande pneumatique de marche arrière et de relevage des pieds. La machine est livrée complète avec tables, bâti renforcé et moteur Ho Hsing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 1100 spm

OILING SYSTEM
Manual

FEED TYPE
needle feed, drop feed
walking foot

STITCH LENGTH
max 6 mm

PRESSER FOOT LIFT
8 mm by hand

NEEDLE TYPE
135x17