



# Global WF 1570 LH - DD Series

## WALKING FOOT CYLINDER ARM MACHINES

### WF 1575 LH - DD

- Single needle, cylinder arm, walking foot machine with a direct drive motor and intergrated control box with a 6 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment bydial. The machine is equipped with large vertical axis hook and is suitable to sew medium heavy leather. Manual lubrication.
- Máquina de una aguja de brazo cilíndrico con motor y caja de control incorporado, largo puntada 6 mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfi o grande sobre eje vertical. Apropiada para trabajos en cuero medio pesado. Lubricación manual.
- Einnadel, Zylinderarm, Dreifachtransport Maschine mit eingebauten motor und steuerkaste mit 6 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer und geeignet zum nähen von mittelschwerem Leder. Manuelle Schmierung.
- Machine canon point noué une aiguille à triple entraînement avec motor et boîte de controle integer avec longueur de point de 6 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical et convient à la couture du cuir moyen et épais. Lubrification manuelle.

### WF 1575 B - LH - DD

- Same as WF 1575 LH, but equipped for binding work (binder not included).
- Las mismas características que la WF 1575 LH, pero equipada para ribetear (embudo no incluido).
- Baugleich mit WF 1575 LH, jedoch vorbereitet für Einfassarbeiten (ohne Einfasser).
- Modèle identique à la version ci-dessus mais avec dispositif de bordage (guide bordeur non compris).

### WF 1575 LH - DD- AUT

- Same as WF 1575 LH, equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- La misma que la WF 1575 LH, pero equipada con corta-hilos eléctrico y remate neumático. Viene con alza-prensatelas neumáticas.
- Baugleich mit WF 1575 LH, nur mit elektrischer Fadenabschneider, pneumatischer Verriegelung und pneumatischer Fußlüftung.
- Identique au model WF 1575 LH, équipée avec dispositif coupe fil, commande pneumatique du Dispositif d'arrêts et du relevage du pied automatique.

### WF 1576 LH - DD

- Double needle, cylinder arm, walking foot machine with a 6 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hook and is suitable to sew medium heavy leather. Manual lubrication. Standard needle gauge 8 mm.
- Máquina de dos agujas de brazo cilíndrico con, largo puntada 6 mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfi o grande sobre eje vertical. Apropiada para trabajos en cuero medio pesado. Lubricación manual. Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinadel, Zylinderarm, Dreifachtransport Maschine mit 6 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer und geeignet zum nähen von mittelschwerem Leder. Manuelle Schmierung. Standard Nadelabstand 8 mm.
- Machine canon point noué 2 aiguilles à triple entraînement avec longueur de point de 6 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical et convient à la couture du cuir moyen et épais. Lubrification manuelle. Écartement d'aiguilles standard de 8 mm.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm\*  
WF 1576 : max 2000 spm\*

**STITCH LENGTH**  
max 6 mm

**OILING SYSTEM**  
oil wick lubrication  
(hook: manual)

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**INNER FOOT ADJUSTMENT**  
2,5 – 6,5 mm by dial

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand: max 9 mm  
by knee: max 16 mm

**NEEDLE BAR STROKE**  
36 mm

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**THREAD SIZE**  
up to 10

**DOUBLE NEEDLE TYPE:**  
optional needle gauge 6 mm

\* Reduce the max. sewing speed in accordance with the sewing conditions!