



## Global WF 1669 - DD Series CYLINDER ARM WALKING FOOT MACHINES

### WF 1669 DD

Single needle, cylinder arm walking foot machine with a direct drive motor and integrated control box. This machine is a good quality machine, based on the DA 669 model. Stitch length up to 6 mm (optional 9 mm), presser foot lift 0 -9 mm. Max. machine speed 3500 SPM depending on the material.

Einnadel-, Zylinderarm-, Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport mit eingebautem Motor und integrierter Steuerung. Diese Maschine ist eine qualitativ hochwertige Maschine, basierend auf DA 669. Stichtlänge bis 0-9mm, Presserfußlüftung 6mm. Max. Nähgeschwindigkeit 3500 Stiche/min, abhängig vom Nähgut.

Machine à canon 1 aiguille, à triple entraînement avec moteur intégré et boîte de contrôle intégré. Cette machine est une machine de bonne qualité, basée sur le modèle DA 669. Longueur de point jusqu'à 6 mm, relevage de pied-de-biche 0 -9 mm. Vitesse max. de la machine 3500 PPM, en fonction de la matière.

Máquina de un aguja, brazo cilíndrico, triple arrastre por patas aguja y diente, motor de transmisión directa y caja de control integrada. Máquina de alta calidad, basada en el modelo DA 669. Longitud de puntada hasta 6 mm,

### WF 1669 DD-AUT

Same as WF 1669 DD, however equipped with pneumatic thread trimmer, pneumatic presser foot lift and back tack and special quick presser foot stroke adjustment.

Gleiche Spezifikationen wie WF 1669 DD, zusätzlich ausgestattet mit einem pneumatische Fadenabschneider, pneumatische Presserfußlüftung, Nahtverriegelung und Hubschnellverstellung.

Identique au modèle WF 1669 DD, mais équipé d'un coupe fil pneumatique, relevage de pied-de-biche et marche arrière automatique pneumatique et d'un réglage rapide spécial de la course du pied-de-biche.

Igual al modelo WF 1669 DD, pero equipada con cortahilos neumática, elevación del prensatelas y remate neumático, y ajuste rápido del recorrido del prensatelas.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### MACHINE SPEED

max 3500 spm

#### OILING SYSTEM

fully automatic

#### INNER PRESSER FOOT ALTERNATION

1 - 8 mm

#### INNER FOOT ADJUSTMENT

pneumatic

#### BACKTACK AND PRESSER FOOT

pneumatic

#### THREAD TRIMMER

pneumatic

#### PRESSERFOOT HEIGHT

max 18 mm

#### NEEDLE SYSTEM

134-35

#### STITCH LENGTH

6 mm standard  
Optional 9 mm