



Global WF 1510- 45 DD Series

LONG ARM WALKING FOOT MACHINES

WF 1515-45 DD

- Longarm, single needle, direct drive walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment. The machine is equipped with large vertical axis hook, pneumatic presser foot lift and back tack. (45 cm working space).

- Máquina de brazo largo, triple arrastre, de una aguja, con motor integrado, largo puntada 9mm y regulador de salto de altura de la pata del prénsatelas. Con garfio grande sobre eje vertical, alza prénsatelas y remate neumáticos. (brazo de 45 cm).

- Einnadel-, Langarm-, Dreifachtransport Maschine mit 9 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung. Die Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem servo motor. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer, pneumatischer Drückerrusslüftung und Verriegelung. (Die Arbeitsbreite beträgt 45 cm).

- Machine plate grand bras, 1 aiguille, triple entraînement avec entraînement direct par moteur servo integer, avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts. (Passage sous le bras de 45 cm).

WF 1515-45 DD-AUT

- Same as WF 1515-45 DD, but with electric thread trimmer and alternating foot stroke adjustment with automatic speed limitation.

- Igual que la WF 1515-45 DD, pero con corta hilos eléctrico y regulador del salto de altura de la pata del prénsatelas.

- Baugleich mit WF 1515-45 DD, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider und Hubschnellverstellung bei automatischer Drehzahlbegrenzung.

- Identique à la WF 1515-45 DD, mais avec coupe fil à commande électrique et réglage rapide de la course des pieds.

WF 1516-45 DD

- Longarm, double needle direct drive walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment. The machine is equipped with large vertical axis hooks, pneumatic presser foot lift and back tack. (45 cm working space).

- Máquina de brazo largo, de dos agujas triple arrastre con motor integrado, largo puntada 9mm y regulador del salto de altura de la pata del prénsatelas. Con garfios grande sobre eje vertical, alza prénsatelas y remate neumáticos. (brazo de 45 cm).

- Zweinnadel-, Dreifachtransport-, Langarmmaschine mit 9 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung. Die Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem servo motor. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer, pneumatischer Drückerrusslüftung und Verriegelung. (Die Arbeitsbreite beträgt 45 cm).

- Machine plate grand bras, 2 aiguilles, triple entraînement, avec entraînement direct par moteur servo integer et avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochets grande capacité sur axe vertical commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts. (Passage sous le bras de 45 cm).

WF 1516-45 DD-AUT

- Same as WF 1516-45 DD, but with electric thread trimmer and alternating foot stroke adjustment with automatic speed limitation.

- Igual que la WF 1516-45 DD, pero con corta hilos eléctrico y regulador del salto de altura de la pata del prénsatelas.

- Baugleich mit WF 1516-45 DD, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider und Hubschnellverstellung bei automatischer Drehzahlbegrenzung.

- Identique à la WF 1516-45 DD, mais avec coupe fil à commande électrique et réglage rapide de la course des pieds.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

FEED TYPE
drop feed, needle feed
walking foot

INNER FOOT ADJUSTMENT
2,5 – 6,5 mm

1515 - 45 / 1516- 45
by dial

1515 - 45 AUT / 1516- 45 AUT
by dial or knee switch

PRESSER FOOT LIFT
max 16 mm

NEEDLE SYSTEM
135x17

NEEDLE GAUGE
standard 8 mm
other sizes available
max: 1516 - 45 - DD 25,4 mm
max: 1516 - 45 - DD - AUT 25,4 mm